

■主要諸元表

名称		MV170		
駆動方式		4輪駆動		
機体寸法	全長(ロワリンク含む)	(mm)	2450	
	全幅	(mm)	1350	
	全高	(mm)	1915	
	最低地上高	(mm)	420	
機体質量		(kg)	710	
エンジン	名称	L3E-J219A		
	種類	水冷4サイクル3気筒ディーゼル		
	総排気量	(L)	0.952	
	出力/回転速度	(kW{PS}/rpm)	12.5{17.0}/2600	
	使用燃料	ディーゼル軽油		
	燃料タンク容量	(L)	13	
	バッテリー	(V/Ah)	12/36	
走行部	タイヤ	前輪タイヤ	130/90-21	
		後輪タイヤ	130/90-21	
	軸距	(mm)	1305	
	輪距	前輪タイヤ	(mm)	1140/1430
		後輪タイヤ	(mm)	1140/1430
	クラッチ形式	乾式単板		
	ブレーキ形式	湿式ディスク式		
	ステアリング形式	パワーステアリング		
	変速方式	常時かみ合い式 + 選択摺動		
	変速段数	(段)	前進9、後進3	
	走行速度	前進	(km/h)	0.56 ~ 12.3 [13.3]
後進		(km/h)	0.72 ~ 7.6 [8.2]	
最小旋回半径	(m)	2.0		
PTO	回転速度	正転	(rpm)	591/788/1258
		逆転	(rpm)	839
	軸径	(mm)	JIS35	
昇降装置	制御方式	ポジションコントロール + PAC		
	装着方式	3PH JIS 0 型		
	最大揚力	(kN{kgf})	6.0 {610}	

※この諸元は改良のため予告なく変更する場合があります。
 ※[]内は最高回転時の時の数値です。

■型式区分及び装備一覧表

	PTO変速正転3・逆転1	パワーステアリング	マイコン式水平制御・機械式耕深制御	倍速旋回	ダツシング防止	コーナライト	安全フレーム	スペーサ			追加ウェイト		
								30mm	50mm	80mm	20kg	22kg	30kg
MV170	●	●	●	●	●	●	●	▲	▲	▲	▲	▲	▲

▲は別売リオプション

■別売オプション

名称	型式	コードNo.	備考
バンパーウェイト 20kg	BW-F1 20K	32101 50162	
バンパーウェイト 22kg	BW-F2	32101 50172	
バンパーウェイト 30kg	BW-30MT	32101 50271	
フード	2F-GF05	32116 50222	
スペーサー 30mm	SPC30KIT	—	1セットは2ヶ入。 (4ヶお買い求めの際は 2セット注文ください。)
スペーサー 50mm	SPC50KIT	—	
スペーサー 80mm	SPC80KIT	—	