

■主要諸元表 三菱トラクタ GA301・GA331・GA361・GA451・GA501・GA551

名称		GA301		GA331		GA361		GA451		GA501		GA551		
駆動方式		4 輪駆動												
機体寸法	全長(ロワリンク含む)	(mm)	3045 (3320)		3075 (3320)				3285 (3645)					
	全幅	(mm)			1510				1700					
	全高	(mm)	2445[2150]		2475[2180]				2510[2325]					
	軸距	(mm)	1700		1730				1930		1970			
	前輪トレッド	(mm)			1115				1220		1250			
	後輪トレッド	(mm)	1095~1395		1110~1410				1220~1510					
エンジン	最低地上高	(mm)	335		355				385					
	機体質量	(kg)	1605[1785]		1620[1800]		1630[1810]		1965[2160]		1970[2165]			
	名称	N3LDI-T N4LDI-T N4LDI-TA												
	種類	水冷 4 サイクル 3 気筒ディーゼル 水冷 4 サイクル 4 気筒ディーゼル												
	総排気量	(L[cc])	1.662[1.662]						2.216[2.216]					
	出力 / 回転速度	(kw/[PS]/rpm)	22.1[30.0]/2600		24.3[33.0]/2600		27.0[36.7]/2600		33.5[45.6]/2500		36.4[49.5]/2600		40.0[54.4]/2600	
走行部	燃焼室型式	直噴式												
	使用燃料	ディーゼル軽油												
	燃料タンク容量	(L)	38						55					
	バッテリー			80D26R [95D31R]						95D31R				
	タイヤ	前輪タイヤ 後輪タイヤ	7-16 12.4-24		8-16 12.4-26		13.6-24				8.3-20 13.6-28			
	クラッチ形式	湿式多板												
昇降装置	ブレーキ形式	湿式ディスク式												
	ステアリング形式	全油圧式												
	変速方式	常時かみ合い式												
	変速段数	(段)	前進 24、後進 24 (高速仕様: 前進 32、後進 32)						前進 32、後進 32					
	走行速度 (km/h)	標準	0.22~13.25		0.23~13.94									
		高速	0.21~12.85		0.22~13.52									
PTO	回転速度	前進	0.19~25.42		0.20~26.74				0.21~28.67					
		後進	0.18~24.65		0.19~25.93				0.20~28.35					
	軸径	正転	588、776、987、1258						585、793、995、1255					
		逆転	776						793					
安全装置	油圧制御		35 (6 スプライン) ポジションコントロール											
	油圧揚力 (N[kgf])				17540 (1790)						18770 (1915)			
	装着方式				3 点リンク		JIS I 型							
	安全フレーム				三菱 2FA360						三菱 2FA550			
	安全キャブ				三菱 CFA360						三菱 CFA550			
	安全鑑定合格番号													
型式認定番号														
運転免許				小型特殊自動車 (高速仕様: 大型特殊自動車)						大型特殊自動車				

[] はキャンピング仕様

		GA301		GA331		GA361		GA451		GA501		GA551	
		UV	XUV	HUV	HXUV	UV	XUV	HUV	HXUV	UV	XUV	HUV	HXUV
	クイックアップ												

[] はキャンビン仕様

		GA301		GA331		GA361		GA451		GA501		GA551	
		UV	XUV	HUV	HXUV	UV	XUV	HUV	HXUV	UV	XUV	UV	XUV
油圧リフト	クイックアップ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	旋回アップ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	バックアップ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ダッシング防止	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Sモード (選択式)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	おまかせ機能	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	MAC ビジョン	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PTO	上げ速度制御	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	作業モード設定	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	感度設定	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	標準・独立切替型 (e-PTO)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ボタン式 2 駆・4 駆切替	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	自動 4WD ブレーキ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	倍速旋回	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
走行	オートブレーキ旋回	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	オートダウン機能	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ノークラッチ変速 (MASC)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	アクセル変速	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	オートクラッチ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	オートスリップ制御	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	標準車速	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
昇降作業機構	高速車速	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	高機能型 MAC (e-MAC)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ジャイロ MAC	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	VRC	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	シート	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	リクライニング付き	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	サスペンション付き	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
キャンビン	リクライニング&サスペンション付き	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	フロント作業灯	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ハイマウントテールランプ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	コンビネーション灯火器スイッチ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	リア大型ファンダー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	片ブレーキ防止装置	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	大容量 50A 電源	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
昇降作業機構	足踏み式チルトハンドル	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	鍵付き給油口	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ステップ下燃料タンク	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	燃料満タンお知らせセブザー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	個別キー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	盗難防止機能	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	3P 外部操作スイッチ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
キャンビン	QRコードラベル	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	内外気切替式エアコン	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	カップホルダ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	LED 作業灯 (後方のみ)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	間欠式ワイパー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ラジオ CD プレーヤー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

■主要諸元表 三菱トラクタ GAK331・GAK361・GAK451・GAK501・GAK551

名称			GAK331		GAK361		クローラ GAK451		GAK501		GAK551		
駆動方式							4 輪駆動						
機 体 寸 法	全長 (ロフリンク含む)	(mm)	3055 (3320)				3250 (3545)						
	全幅	(mm)	1655				1690						
	全高	(mm)	2475[2180]				[2355]	2545[2355]			[2355]		
	軸距	(mm)	1730				1930			1970			
	前輪トレッド	(mm)	1260				1250						
	後輪トレッド	(mm)	1145				1285						
	最低地上高	(mm)	375				385						
エ ン ジ ン	機体質量	(kg)	2025[2205]				[2575]	2380[2575]			[2580]		
	名称		N3LDI-T				N4LDI-T				N4LDI-TA		
	種類		水冷 4 サイクル 3 気筒ディーゼル				水冷 4 サイクル 4 気筒ディーゼル						
	総排気量	(L[cc])	1.662[1.662]				2.216[2.216]						
	出力 / 回転速度	(kw/[PS]/rpm)	24.3[33.0]/2600		27.0[36.7]/2600		33.5[45.6]/2500		36.4[49.5]/2600		40.0[54.4]/2600		
	燃焼室型式						直噴式						
	使用燃料						ディーゼル軽油						
走 行 部	燃料タンク容量	(L)	46				50						
	バッテリー		80D26R [95D31R]				95D31R						
	タイヤ	前輪タイヤ	8-18				8.3-20						
	後輪 クローラ	パターン					ハイラゲ (芯金レス)						
		接地長	(mm)	1030				1160					
		幅	(mm)					400					
		リンク数		38				42					
作 業 装 置	ピッチ	(mm)					90						
	接地圧	(kPa[kgf/cm ²])	14.81[0.15][16.39[0.17]]				14.92[0.15][16.50[0.17]]				14.95[0.15][16.53[0.17]]		
	クラッチ形式						湿式多板						
	ブレーキ形式						湿式ディスク						
	ステアリング形式						全油圧式						
	変速方式						常時かみ合い式						
	変速段数	(段)	前進 24、後進 24				前進 32、後進 32						
P T O	標準	前進	0.24~14.9				-						
		後進	0.24~13.6				-						
	高速	前進	-				0.16~23.6						
		後進	-				0.16~21.2						
	回転速度		588、776、987、1258				585、793、995、1255						
	軸径	正転	776				793						
		逆転											
昇 降 装 置	油圧制御						35 (6 スプライン)						
	油圧揚力	(N[kgf])	17540 (1790)				18770 (1915)						
	装着方式						3 点リンク JIS I 型						
	安全キャブ		-				三菱 CFAK50						
	安全鑑定合格番号												
	型式認定番号												
運転免許			小型特殊自動車				大型特殊自動車						

]] はキャンビン仕様

		GAK331		GAK361		GAK451	GAK501		GAK551
		UV	XUV	UV	XUV	XUV	UV	XUV	
	クイックアップ	●	●	●	●	●	●	●	●
	旋回アップ	●	●	●	●	●	●	●	●