

諸元表 Specification sheet

■主要諸元表

名称	GM301		GM331		GM361		GM451		GM501			GM551		
区分	—	H	—	H	—	H	—	D	—	D	ET	—	D	
駆動方式	4輪駆動						4輪駆動							
機体寸法	全長(ロワリンク含む)(mm)	3045 (3340)		3075 (3340)		3310 (3535)		3520	3310 (3535)					
	全幅 (mm)	1425			1465		1560		1490	1560				
	全高[キャビン] (mm)	2015 [2135]		2040 [2160]		2515 [2315]		2490	2515 [2315]					
	軸距 (mm)	1770				1895	1985		1970	1985				
	前輪トレッド (mm)	1110				1220	1250		1220	1250				
	後輪トレッド (mm)	1095~1395		1110~1410		1220~1715		1150~1645	1220~1715					
	最低地上高 (mm)	345		365		365		370	350		370			
	質量[キャビン] (kg)	1450 [1625]		1475 [1650]		1485 [1660]		1920 [2105]	1965 [2150]		1725	1970 [2155]		
エンジン	型式名	N3LDI-T						N4LDI-T			N4LDI-TA			
	種類	水冷4サイクル3気筒ディーゼル						水冷4サイクル4気筒ディーゼル						
	総排気量 (L)	1.662						2.216						
	出力/回転数 (kw[PS]/rpm)	22.1{30.0}/2600		24.3{33.0}/2600		27.0{36.7}/2600		33.5{45.6}/2600		36.4{49.5}/2600		40.0{54.4}/2600		
	燃焼室型式	直噴式						直噴式						
	使用燃料	ディーゼル軽油						ディーゼル軽油						
	燃料タンク容量 (L)	32						55						
	バッテリー	80D26R [95D31R]						95D31R						
走行部	前輪タイヤ	7-16-4PR		8-16-4PR		8-18-4PR		8.3-20-4PR		8-18	8.3-20-4PR			
	後輪タイヤ	12.4-24-4PR		12.4-26-4PR		13.6-24-4PR		13.6-28-4PR		12.4-28	13.6-28-4PR			
	クラッチ形式	乾式単板						乾式単板						
	ブレーキ形式	湿式ディスク式						湿式ディスク式						
	かじ取方式	パワーステアリング(全油圧式)						パワーステアリング(全油圧式)						
	変速方式	常時噛み合い式/同期噛み合い式						同期噛み合い式						
	変速段数	F16,R16						F16,R16						
	走行速度 (km/h)	前進	0.20~13.57	0.30~23.03	0.21~14.15	0.31~24.02	0.21~14.15	0.31~24.02	0.20~27.97		0.25~34.50	0.20~27.97		
		後進	0.19~13.52	0.20~15.12	0.20~14.10	0.20~15.77	0.20~14.10	0.20~15.77	0.17~23.37		0.21~28.83	0.17~23.37		
	最小旋回半径 (m)	2.4						2.6		2.7		2.6		2.7
PTO	回転速度(rpm)	正転	532, 736, 975, 1240						573, 819, 1328					
		逆転	527, 729, 966, 1228						867					
作業機昇降装置	油圧制御	ポジションコントロール						ポジションコントロール						
	装着方式	3点リンクJIS I形						3点リンクJIS I形						
安全フレーム	三菱2FM36						三菱2FM55							
安全キャブ	三菱CFM36						三菱CFM55							
安全鑑定合格番号														
型式認定番号														
運転免許	小型特殊自動車	大型特殊自動車	小型特殊自動車	大型特殊自動車	小型特殊自動車	大型特殊自動車	大型特殊自動車							

■型式区分及び装備一覧表

		GM301・GM331・GM361				GM451・GM501・GM551							GM501 ET
		B	XB	HB	HXB	G	X	XG	D	GD	XD	XGD	
油圧リフト	クイックアップ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	旋回アップ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	バックアップ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ダッシング防止	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PTO	標準型	●	●	●	●		●		●		●		●
	インデPTO					●		●		●		●	
旋回補助	ボタン式2駆・4駆切替	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	自動4WDブレーキ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	倍速旋回	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	オートブレーキ旋回	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
走行	標準車速	●	●										
	高速車速			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
シート	リクライニング付き	●	●	●	●								●
	サスペンション付き					●	●	●	●	●	●	●	
電気式前後進シャトルレバー								●	●	●	●		
ジャイロMAC	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
VRC	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
フロント作業灯	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
ハイマウントテールランプ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
コンビネーション灯火器スイッチ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
リヤ大型オーバーフェンダー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
片ブレーキ防止装置	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
大容量50A電源	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
足踏み式チルトハンドル	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
鍵付き給油口	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
ステップ下燃料タンク	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
燃料満タンお知らせブザー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
個別キー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
QRコードラベル	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
キャビン	内外気切替式エアコン		●		●		●		●		●		
	3P外部操作スイッチ		●		●		●		●		●		
	カップホルダ		●		●		●		●		●		
	LED作業灯(後方のみ)		●		●		●		●		●		
	USB外部入力端子付プレーヤー										●	●	

※この諸元は改良のため予告なく変更する場合があります。掲載の写真は商品と異なることがあります。