

NEW

GJE /

GJE28

GJE35



作業は楽しく快適に
ノークラッチで簡単操作のトラクター

ノークラッチで
簡単、ラクラク

便利なワンタッチ
耕うんモード
スイッチ

作業をサポートする
機能も充実

キャビン仕様なら
さらに快適に

■ 主要諸元

名称		GJE28		GJE28X		GJE35		GJE35X		GJE35H		GJE35HX		GJE35HXN		GJE35KHX			
仕様		標準仕様								ハイスピード仕様									
駆動方式		4輪駆動														半装軌式			
機体寸法	全長 (mm)	3,125				3,190													
	全幅 (mm)	1,380		1,375		1,445										1,550			
	全高 (mm)	1,985		2,190		1,980		2,185		1,980		2,185		2,255					
	軸距 (mm)	1,695				1,745												1,730	
	輪距 前輪 (mm)	1,080				1,130												1,170	
	後輪 (mm)	1,050、1,165				1,110、1,330												1,150	
	最低地上高 (mm)	315				330												375	
	質量 (kg)	1,330		1,515		1,410		1,595		1,420		1,605		1,875					
エンジン	型式名	D1803-CR-E4																	
	種類	水冷4サイクル3気筒立形ディーゼル																	
	総排気量 L(cc)	1.826 (1,826)																	
	出力 / 回転速度 (kW[PS] / rpm)	20.6[28] / 2,600				25.7[35] / 2,700													
	使用燃料	ディーゼル軽油																	
	燃料タンク容量 (L)	36				40													
	始動方式	セルモーター式(グロープラグ式)																	
	バッテリー	80D26R																	
走行部	タイヤ 前輪	7-16				8-16										8-18			
	後輪	11.2-24				13.6-24										11.2-28 クローラー(400mm幅)			
	クラッチ方式	乾式単板																	
	ブレーキ方式	一系統左右独立(連結装置付)、湿式ディスクブレーキ(機械式)																	
	かじ取り方式	ボールスクリュー式(インテグラルパワーステアリング)																	
	差動方式	2 ピニオンかさ歯車(デフロック付)				4 ピニオンかさ歯車(デフロック付)													
	変速方式	主・副変速：シンクロメッシュ クリープ：コンスタントメッシュ																	
	変速段数	前進24段、後進16段										前進30段、後進20段							
	走行速度 前進 (km / h)	0.18～14.46				0.18～14.72				0.18～29.90						0.17～21.93			
	後進	0.19～12.96				0.19～13.19				0.18～26.79						0.18～19.65			
最小旋回半径 (ブレーキ使用時)	2.1 m				2.2 m										—				
クローラー	幅×接地長 (mm)	—																400×910	
	リンク数×ピッチ (mm)	—																38×90	
	接地面積 (cm ²)	—																7,280	
	接地圧 kPa(kgf / cm ²)	—																14.1(0.14)	
	緩衝方式	—																揺動式(±9°)	
	遊輪 / 転輪	—																2 / 3	
	PTO	PTO回転速度 正転 (PTO / エンジン)	549、775、960、1,280rpm / 2,600rpm				552、779、964、1,286rpm / 2,700rpm												
逆転		960rpm / 2,600rpm				964rpm / 2,700rpm													
軸寸法		JIS 35mm																	
作業機 制御方式		ポジションコントロール																	
昇降装置 装着方式		3点リンク JIS 1形																	

X：キャビン仕様 / H：ハイスピード仕様 / N：狭幅タイヤ仕様 / K：パワクロ仕様

■ 装備一覧

名称	ミッション		キャビン							制御							3P・PTO		安心・安全								
	Uシヤトル(前後進ノンクラ)	Uシフト(主変速ノンクラ)	標準車速	ハイスピード	オートエアコン	BUEOTTOHオーデオ	ボンパスイッチ	前側ハロゲン作業灯(2灯)	リア作業灯(2灯)	サンバイザー	ルームミラー	水平自動制御(傾斜モード付)	耕深自動制御	ADターンの倍速旋回	バックアップ・旋回アップ	ワンタッチ耕うんモード	ボンパ(クイックアップレバー)	高さ規制ダイヤル	3OA電源取り出し	エンジン回転メモリ	エンジンストップ機能	PTO入・切スイッチ	PTO正転4段・逆転1段	PTO入・切スイッチ	エンジン始動セキリディ	低速車マーク	個別キー
GJE28	○	○	○									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
GJE28X	○	○	○						OP		OP	OP															
GJE35	○	○	○																								
GJE35X	○	○	○						OP		OP	OP															
GJE35H	○	○		○																							
GJE35HX	○	○		○					OP		OP	OP															
GJE35HXN	○	○		○					OP		OP	OP															
GJE35KHX	○	○		○					OP		OP	OP															

本カタログに掲載されている情報は2025年5月現在のものです。仕様、規格、外観などは予告なく変更する場合がございます。写真の色は印刷の都合上、実物と若干異なる場合がございます。

三菱マヒンドラ農機

島根県松江市東出雲町揖屋 667-1
www.mam.co.jp



■ ラインアップ



キャビン(X)仕様



キャビン・
パワクロ(KX)仕様



安全フレーム仕様

ハイスピード(H)仕様は
GJE35の各タイプに
設定されています

農機のお求め・お問い合わせ・ご相談は