

GR SERIES

GR100F・GR110F・GR115F・GR125F・GR135F

NEW GR デビュー

エンジン | フル電子制御コモンレールエンジン

強力なパワー&トルクと低燃費
低騒音国内特自排ガス

国内特自4次規制適合

SCRを新たに装備し、国内特自排ガス4次規制に対応した環境に優しいクリーンディーゼルエンジン搭載。強力なトルク、低燃費、低騒音の優れたエンジンです。

油圧揚力 | 最大6100kgfの大油圧揚力

大型作業機にも適応し、作業の幅を拡大。

GR100F・GR110Fは4000kgf、GR115F・GR125F・GR135Fは6000kgfの大油圧揚力。重量のある大型作業機も対応します。

GR110F

MITSUBISHI

ASUMA

レイアウト右側集中オペレーション

LED作業灯

快適性 | フロントサスペンション

※GR115F、GR125F、GR135FのS仕様のみ

路面の凹凸による衝撃を吸収し、快適な走行。

キャビン | 快適装備満載のワイドキャビン

LED作業灯・オートエアコン・エアサスペンションシートを搭載し、快適作業。

変速操作 | 主変速8段×副変速3段前・後進24段変速

ノークラッチのボタン操作でスムーズでなめらかな変速が可能。

■主要諸元表

型 式 名	GR100F	GR110F	GR115F	GR125F	GR135F		
駆動方式	4輪駆動						
機 械 寸 法	全 長 (mm)	4270		4365	4395		
	全 幅 (mm)	2100				2255	
	全 高 (mm)	2785	2840	2835	2875		
	最低地上高 (mm)	425	480	435		475	
機体質量 (kg)	3925	4280	4600	4680	4725		
エ ン ジ ン	型 式 名	V3800-CR-TIEF4		V6108-CR-TIEF4			
	種 類	水冷4サイクル4気筒立形ディーゼル					
	総排気量 (L)	3.769		6.124			
	出力/回転速度 (kW[PS]/rpm)	73.8{100}/2600	81{110}/2600	84.6{115}/2200	91.9{125}/2200	99.3{135}/2200	
	使用燃料	ディーゼル軽油					
	燃料タンク容量 (L)	190					
	尿素水タンク容量 (L)	16					
走 行 部	タイヤ ※	前 輪	11.2-24-6PR		13.6R24	14.9R24	420/70R24
		後 輪	16.9-34-6PR		420/85R38	18.4R38	520/70R38
	軸 距 (mm)	2435			2690		
	輪 距 (mm)	前 輪	1330~1520(4段)	1530	1640-1740(2段)	1640-1740(2段)	1750-1850(2段)
		後 輪	1400~2010(6段)	1530~2010(5段)	1580~2060(5段)	1580~2060(5段)	1730~2060(4段)
	クラッチ方式	マイコン制御油圧式湿式多板					
	ブレーキ方式	一系統左右独立(連結装置付)、油圧式湿式多板					
	かし取方式	全油圧式パワーステアリング					
	変速方式	Gシフト					
	変速段数 (段)	前進24、後進24(超低速付:前進32、後進32) ※GR125F、GR135Fの超低速は別売オプション					
走行速度(前・後進) (km/h) (エンジン定格回転時)	0.72~31.2 (超低速付:0.19~31.2)	0.85~33.3 (超低速付:0.20~33.3)	0.82~32.7 (超低速付:0.19~32.7)	0.85~33.8	0.86~34.3		
最小旋回半径(ブレーキ仕様) (mm)	3.6	3.9	4.0				
P T O	クラッチ方式	油圧式湿式多板					
	変速段数	レバー(室内)切替式 540・1000					
作 業 機 昇 降 装 置	制御方式	電子式ポジションドラフト・ミックスコントロール					
	補助コントロールバルブ	2連標準(最大4連:別売オプション)					
	最大揚力 (KN[kgf])	4000(別売オプション:5000)		6100			
	装着方式	3点リンクJISII型					
型式認定番号	申請中						
安全鑑定番号	申請中						
運転免許	大型特殊(農耕用)						

※記載の諸元値は、表中記載のタイヤを装備した際の値です。掲載の写真は商品と異なる場合があります。

■採用タイヤサイズ一覧

ローラータイヤ	GR100F	GR110F	GR115F	GR125F	GR135F	ラジアルタイヤ	GR100F	GR110F	GR115F	GR125F	GR135F	
標準	前輪	11.2-24		-		L4R	前輪	12.4R24		-		
	後輪	16.9-34■		-			後輪	420/85R34■		-		
LA	前輪	-		13.6-24		L5R	前輪	-		13.6-24		
	後輪	-		16.9-38■			後輪	-		420/85R38■		
M1K	前輪	-		11.2-24RC		L6R	前輪	-		14.9R24		
	後輪	-		13.6-38RC			後輪	-		18.4R38■		
S1K	前輪	-		9.5-24RC		FR	前輪	-		420/70R24		
	後輪	-		12.4-38RC			後輪	-		520/70R38■		
ハイラータイヤ	M1H	前輪	11.2-24		-		MKR	前輪	11.2R24		-	
		後輪	13.6-38		-			後輪	13.6R38		-	
SKR	前輪	-		9.5R24		-		-		-		
	後輪	-		12.4R38		-		-		-		

※RCはダブルブラケットタイプ。■は鋳物ディスク。