

MAE-PW10 全自動野菜移植機

1畦1条植え・往復2条植え



植付性能と操作性が アップした MAE-PW10シリーズが登場！

植付速度0.52m/秒
全自動ハイスピードタイプ



排ガス規制 対応エンジン

日本陸用内燃機関協会の排ガス規制に対応したクリーンなエンジンを搭載しています。

1 植付性能がさらに向上！

- 「苗取り爪」と「開孔器」のガタを無くすことにより、「**開孔器**」に**苗を確実に投入**し、**安定した植付け**を実現します。
- 本体のフレーム剛性がアップ。左右のフラツキが低減され、**よりまっすぐキレイな植付けライン**をつくることができます。
- 「苗押し出し具」の軌跡を見直すことで、**苗の損傷を抑えて苗をやさしく取出**します。

3 スタンドが本体と一体化！

従来機では別体だった「**スタンド**」を**本機に装着**。移動時やトレッドの調節時に便利です。**作業時は収納できる**ため、取外しの手間がかかりません。

2 操作性がアップ！

- 「指クラッチ」の採用で、両手が離せない狭いほ場での旋回時も**ハンドルを握ったままでクラッチの入切操作**が行えます。
これにより、従来より好評の旋回のしやすさに加え、女性やご年配の方にも、よりラクに操作していただけます。



指クラッチ

- 植付クラッチの入・切に連動して機体が昇降**する「昇降連動植付クラッチ」を採用。旋回時の操作がレバー1本で簡単に行うことができます。

高速植付けを実現する、 充実の基本性能

- 株間無段階調節で広範囲な株間選択
- 横送りワンタッチ切替え
- 警報ブザー付連続苗継ぎ機構&5枚の予備苗台
- 前輪を最適なバランス位置としたことで、植付姿勢が安定
- 苗押さえ棒

- 自動&手動水平制御
- 植深さ自動制御&植付部フローティング機構
- 鎮圧ローラ(フロントセンサー)で、うねの始まりから植付け
- レバー手元集中
- カバー“一体型”樹脂製覆土ローラ
- 覆土圧はレバー操作で8段階の調節が可能

主要諸元

名 称		三菱全自動野菜移植機		
販売型式名		MAE-PW10		
区 分		標 準	W	M
		(標準・1畦1条)	(往復2条・ワイド)	(1畦1条・マルチ)
機体寸法	全 長	(mm)	2170	2170
	全 幅	(mm)	980	980
	全 高	(mm)	1160	1160
機体質量(重量)		(kg)	210	215
エンジン	型式名	GB101LN		
	種類	空冷4サイクルガソリンエンジン		
	総排気量	(L {cc})	0.098 {98}	
	定格出力/回転速度	(kW {PS} /rpm)	1.6 {2.2} /1800	
	最大出力	(kW {PS})	2.2 {3.0}	
	燃料タンク容量	(L)	2.4	
	始動方式	リコイルスタータ式		
走行部	トレッド	(mm)	550・600・650	900～1400
	変速段数		前進3・後進1	450・500・550
	走行速度	植付け (m/s)	F1:0.45・F2:0.52	F1:0.45・F2:0.52
		移動 (m/s)	F:1.30・R:0.44	F:1.30・R:0.44
	車体水平制御		自動・手動・固定	F1:0.38・F2:0.42
植付部	傾斜地対応角度	(度)	左右各8～10	左右各8～10
	植付条数		1	1(往復2)
	適応うね高さ	(mm)	0～300	0～300
	植付株間調節方式		ベルト無段	1
	植付株間	(mm)	F1:200～380 F2:230～450	S:200～380 L:230～450
	植深さ調節	(段)	有段(11段×2)	
	植付方式		開孔器	
マルチ対応			苗取り爪	苗取り爪
作業能率		(時/10a)	1.2～1.7	1.2～1.7
予備苗枚数		(枚)	5	5
適応作物			キャベツ・はくさい・ブロッコリー・レタス	電熱ヒータ
適応トレイ(※1)			(農水省規格)25角・200穴・30角・128穴	(温度制御)

※1:農水省規格トレイ(純正トレイ)以外のトレイは、植付作業に支障をきたす場合があります。

オプション

名 称		備 考
①	組替キットPW-W	MAE-PW10をワイドトレッド(900～1400mm)に組替えるキット
②	予備ウエイト座★	フロントウエイト(コード:34201 93000)を装着するための取付金具(2個まで装着可)
③	フロントウエイトS5	5kgのウエイト ※予備ウエイト座が必要です。
④	灌水装置★ KS1-PF	タンク容量10L
⑤	薬剤散布装置★ YS1-PW	ホッパー容量5L、散布量0～2g/株 ※バッテリー別売 ※MAE-PW10Mには装着不可
⑥	RS車輪	湿地用後輪 1台に2個必要
⑦	開孔器S仕組	25角・200穴苗向け ※苗条件により使用
⑧	スクレーパ後S仕組	開孔器S仕組と併用
⑨	株間31-68組替キット	株間31～68cmに対応する長株間キット
⑩	予備苗台取付座PF★	予備苗台:2セット装着可(予備苗:計4枚)
⑪	追加予備苗台PH	予備苗台2枚 ※予備苗台取付座PFが必要です。

※②予備ウエイト座・⑩予備苗台取付座PF(★印)と、④灌水装置・⑤薬剤散布装置(★印)の共着はできません。
※④灌水装置と⑤薬剤散布装置の共着はできません



安全第一を願う三菱です。三菱野菜移植機は保証書付です。
本製品ご使用前に必ず取扱説明書をお読みのうえ正しくお使いください。
作業時は正しい服装で安全確保を心がけましょう。

農機のお求め・ご相談は

20	カタログNo.	
----	---------	--

