

型式		ホイールシリーズ				
		三輪タイプ	四輪タイプ			
		MSC145E-X	MAC190S-MX	MAC190SD-MX	MAC190S-4WDX	MAC190SD4WDX
機体寸法	全長(mm)	2,030	2,990	3,000	2,980	2,990
	全幅(mm)	870	1,180		1,150	
	全高(mm)	980	1,755		1,870	
	質量(kg)	150	405	435	520	550
エンジン	種別	空 冷 ガ ソ リ ン				
	最大出力(PS)	4.2	6.3		8.0	
	始動方式	リコイル	セル			
荷 台	荷内寸 全長(mm)	1,380~1,580	1,840	1,850	1,840	1,850
	荷内寸 全幅(mm)	640~840	1,040			
	床面地上高(mm)	490	540		590	
	構造	固定荷台	固定荷台	油圧ダンブ	固定荷台	油圧ダンブ
	アオリ構造	箱型三方開				
変速	前進(段数)	2	3			
	後進(段数)	1			3	
最大作業能力(kg)		300	600 (圃場内)			
備考		サイドクラッチ付	2 駆		4 駆	

型式		野菜作業車 高床式				野菜作業車 畝間	林内作業車
		MEC14-HWX	MEC16A [-HWX] [HW-LBX]	MEC17-AWX	MEC20-WX	MEC39-X	MEC202ST
機体寸法	全長(mm)	1,400	2,290	2,240	2,635	1,700	2,000
	全幅(mm)	1,670~2,620	1,480~2,280	1,320~2,000	1,415~2,215	605	1,350
	全高(mm)	1,170~1,470	1,025~1,375	950	1,270	840	2,080
	質量(kg)	255	455	390	590	140	865
エンジン	種別	空冷ガソリン					水冷ディーゼル
	最大出力(PS)	4.2			6.3	3.0	9.5
	始動方式	リコイル (-LBX はセル付)			セル	リコイル	セル
荷台	荷内寸 全長(mm)	1,350	1,560	1,690	2,390	1,100~1,200	1,800
	荷内寸 全幅(mm)	1,440~2,390	1,440~2,240	1,280~1,960	1,350~2,150	400~740	725
	最低地上高(mm)	5 段階 610~910	430~780	670	585	40	—
	床面地上高(mm)	5 段階 830~1,130	650~1,000	800	760	335	530
	構造	高さ・幅 手動式可動		幅：動力式可動	高さ: 固定 幅: 可動式	固定荷台	固定荷台
変速	アオリ構造	ガイドパイプオプション				パイプ枠	サイドボール
	前進(段数)	2	6	4		2	4
	後進(段数)		2	4		2	
ゴムクローラ	外幅(mm)	1,260~2,210	1,200~2,000	1,180~1,860	1,180~1,980	390	1,140
	クローラ幅(mm)	110	130	180		100	230
	接地長(mm)	870	1,070	870	1,140	760	1,085
最大作業能力(kg)		300	500		1,000	250	1,100

※この諸元は改良のため予告なく変更する場合があります。掲載の写真は商品と異なることがあります。

 安全第一を願う三菱マヒンドラ農機です。三菱パワカートは保証書付です。本製品ご使用前に必ず取扱説明書をお読みのうえ正しくお使いください。作業時は正しい服装で安全確保を心がけましょう。

農機のお求め・ご相談は



www.mam.co.jp/

三菱マヒンドラ農機

本 社 / 島根県松江市東出雲町揖屋667-1



三菱パワカート

三菱パワカート

運搬・収穫作業を効率よく安全に！選べる多彩なラインナップ



小型クローラ



MEC81

最大作業能力	コンテナ積載数
200kg	4個
前後進変速	
前進 1 速 / 後進 1 速	

■荷台寸法
900～1,150×
520～820×120mm
■最大馬力：3PS



MEC86H-X

最大作業能力	コンテナ積載数
250kg	4個
前後進変速	
前進 2 速 / 後進 2 速	

■荷台寸法
900～1,150×
520～820×140mm
■最大馬力：3PS



MEC96H-X

MEC96H-LBX 受注生産

最大作業能力	コンテナ積載数
350kg	4個
前後進変速	
前進 2 速 / 後進 2 速	

■荷台寸法
950～1,100×
520～840×180mm
■最大馬力：4.2PS



MEC96H-JX

MEC96H-J-LBX 受注生産

最大作業能力	コンテナ積載数
350kg	4個
前後進変速	
前進 2 速 / 後進 2 速	

■荷台寸法
1,050×745×180mm
■最大馬力：4.2PS



MEC96D-JX

MEC96D-J-LBX 受注生産

最大作業能力	コンテナ積載数
350kg	4個
前後進変速	
前進 2 速 / 後進 2 速	

■荷台寸法
1,050×745×180mm
■最大馬力：4.2PS



MEC96D-STX

MEC96D-ST-LBX 受注生産

最大作業能力	舟型箱 ステンレス荷台
350kg	
前後進変速	
前進 2 速 / 後進 2 速	

■荷台寸法
1,100×675×295～220mm
■最大馬力：4.2PS



MEC96LD-X

MEC96LD-LBX 受注生産

最大作業能力	コンテナ積載数
350kg※	5個
前後進変速	
前進 2 速 / 後進 2 速	

■荷台寸法
950～1,100×
520～900×180mm
■最大馬力：4.2PS
※リフト時300kg



MEC95H-FTX

最大作業能力	コンテナ積載数
350kg	5個
前後進変速	
前進 2 速 / 後進 1 速	

■荷台寸法
950～1,110×
520～900×180mm
■最大馬力：4.2PS



MEC95H-FTJX

最大作業能力	コンテナ積載数
350kg	4個
前後進変速	
前進 2 速 / 後進 1 速	

■荷台寸法
1,050×745×180mm
■最大馬力：4.2PS

機能

箱型三方開					●	●			●
箱型スライド式	●		●					●	
ワンタッチ箱型3方スライド				●					
ワイド仕様					●	●			●
手動ダンプ			●					●	●
アシスト式無段階 フリーロック手動ダンプ				●		●			
油圧ダンプ						●			
油圧リフトダンプ							●		
立ち乗り可								●	●
フロントミッション								●	●
イコライザー転輪			●		●	●	●	●	●
リチウムイオンバッテリー 内蔵エンジン(セル付)				●(MEC96H-LBX)	●(MEC96H-J-LBX)	●(MEC96D-J-LBX)	●(MEC96D-ST-LBX)	●(MEC96LD-LBX)	
ロープフック		●	●	●	●	●	●	●	●

●コンテナ積載数については、平積みできるコンテナの最大個数を表示しています。(20kgコンテナ/52×36.5cm)

クローラシリーズ 使いやすくて積み込みやすい機体と充実の安心・安全機能



ワンレバー&指クラッチ

主変速・副変速の切替がレバー1本で操作可能。指で簡単にクラッチが切れます



運転席側から積み込み可能

運転席から荷台への積み込みが簡単にできるハンドル形状です。



ワンタッチで左右側板水平

側板はワンタッチで水平になり、荷台を広く使えます。スライド式箱型荷台としても使用でき、傾斜地などのコンテナずれを軽減できます。※側板は左右のみ展開



安全性向上

センターハンドルカバーに角度をつけることで、エンジンストップスイッチを押しやすいしています。



スライドロックワンタッチ操作

荷物に合わせて前・左右側板がスライドできます。ワンタッチ操作でロックと解除が工具なしで簡単に行えます。



荷降ろしアシスト

ガススプリングのアシストで重い荷物も楽に荷降ろしできます。荷台は無段階にロック可能です。※H、H-Jシリーズのみ



ワンレバー&指クラッチ

安全性向上

スライドロックワンタッチ操作

荷降ろしアシスト

●MEC86Hシリーズ

運転席側から積み込み可能

ワンタッチで左右側板水平

●MEC96Hシリーズ

リチウムイオンバッテリー内蔵(セル付仕様)

三菱「MiLai スタート」エンジン搭載



キーを回すだけの簡単始動

バッテリー内蔵で、セルスタータのキーを回すだけで簡単に始動できます。リコイルを引く必要がなく、操作が楽です。リチウムイオンバッテリーはエンジン運転中に自己充電し、鉛バッテリーより長寿命。長期間放置してもバッテリー上がりの心配がありません。※-LBシリーズのみ

※リチウムイオンバッテリー仕様の型式は受注生産

中型クローラ



超低速

MEC110LD-X

MEC110H-X
MEC110H-LBX 受注生産
MEC110D-X
MEC110D-LBX 受注生産
MEC110LD-X
MEC110LD-LBX 受注生産

最大作業能力	コンテナ積載数
500kg	5 個
前後進変速 前進 6 速 / 後進 2 速	

■荷台寸法
1,120×900×200mm
■最大馬力：6.3PS



走行中の副変速切替可能

MEC130D-X

MEC130H-X
MEC130H-LBX 受注生産
MEC130D-X
MEC130D-LBX 受注生産
MEC130LD-X
MEC130LD-LBX 受注生産

最大作業能力	コンテナ積載数
600kg	5 個
前後進変速 前進 4 速 / 後進 2 速	

■荷台寸法
1,300×950×200mm
■最大馬力：6.3PS



走行中の副変速切替可能

MEC150H-X

MEC150H-X
MEC150H-LBX 受注生産
MEC150D-X
MEC150D-LBX 受注生産
MEC150LD-X
MEC150LD-LBX 受注生産

最大作業能力	コンテナ積載数
600kg	8 個
前後進変速 前進 4 速 / 後進 2 速	

■荷台寸法
1,480×1,040×200mm
■最大馬力：6.3PS

機能

箱型三方開	●	●	●	●	●	●
手動ダンプ	●(MEC110H-X,-LBX)	●(MEC130H-X,-LBX)	●(MEC150H-X,-LBX)			
油圧ダンプ	●(MEC110D-X,-LBX)	●(MEC130D-X,-LBX)	●(MEC150D-X,-LBX)	●(MEC164SD)	●(MEC184SD)	●(MEC194SDX)
油圧リフトダンプ	●(MEC110LD-X,-LBX)	●(MEC130LD-X,-LBX)	●(MEC150LD-X,-LBX)	●(MEC164SLD)	●(MEC184SLD)	●(MEC194SLDX)
油圧ハイリフトダンプ						●(MEC194SLDHX)
イコライザー転輪	●	●	●	●	●	●
セルスタータ				●	●	●
リチウムイオン 배터리 内蔵エンジン(セル付)	● (MEC110H-LBX) (MEC110D-LBX) (MEC110LD-LBX)	● (MEC130H-LBX) (MEC130D-LBX) (MEC130LD-LBX)	● (MEC150H-LBX) (MEC150D-LBX) (MEC150LD-LBX)			
ロープフック	●	●	●			

大型クローラ

運転席が回転するので前後進の操作が簡単



湿式ディスクブレーキ

MEC164S
MEC164SD
MEC164SLD

最大作業能力	コンテナ積載数
800 [※] kg	8 個
前後進変速 前進 4 速 / 後進 4 速	

■荷台寸法 1,560(164Sは1,550)×1,040×250mm
■最大馬力：8PS
※MEC164SLDは850kg

運転席が回転するので前後進の操作が簡単



湿式ディスクブレーキ

MEC184SLD

MEC184S
MEC184SD
MEC184SLD

最大作業能力	コンテナ積載数
850kg	10 個
前後進変速 前進 4 速 / 後進 4 速	

■荷台寸法1,855(184Sは1,845)×1,040×250mm
■最大馬力：8PS

運転席が回転するので前後進の操作が簡単



ディーゼルエンジン搭載
湿式ディスクブレーキ

MEC194SLDHX

MEC194SX
MEC194SDX
MEC194SLDX
MEC194SLDHX

最大作業能力	コンテナ積載数
1,200kg	10 個
前後進変速 前進 4 速 / 後進 4 速	

■荷台寸法1,855(194SXは1,845)×1,040×250mm
■最大馬力：9.5PS

ホイールシリーズ

三輪タイプ／サイドクラッチ付



MSC145E-X

最大作業能力	コンテナ積載数
300kg	6 個
前後進変速 前進 2 速 / 後進 1 速	

■荷台寸法
1,380～1,580×640～840×200mm
■最大馬力：4.2PS

機能

箱型三方開	●	●	●
箱型スライド式	●*		
油圧ダンプ		●(MAC190SD-MX)	●(MAC190SD4WDX)
セルスタータ		●	●
ロープフック	●		

* 箱型スライド式にも変更可能＜同時は不可＞

四輪タイプ



MAC190S-MX
MAC190SD-MX

最大作業能力(園場内)	コンテナ積載数
600kg	10 個
前後進変速 前進 3 速 / 後進 1 速	

■荷台寸法
1,840(SD-MXは1,850)×1,040×250mm
■最大馬力：6.3PS

小型特殊自動車（公道乗用運転が可能*）



2駆・4駆切替式

MAC190S-4WDX
MAC190SD4WDX

最大作業能力(園場内)	コンテナ積載数
600kg	10 個
前後進変速 前進 3 速 / 後進 3 速	

■荷台寸法
1,840(SD4WDXは1,850)×1,040×250mm
■最大馬力：8.0PS

林内作業車

集材・引き出しが楽なウインチを搭載



ディーゼルエンジン搭載
湿式ディスクブレーキ

MEC202ST 受注生産

最大作業能力	
1,100kg	
前後進変速 前進 4 速 / 後進 2 速	

■荷台寸法
1,800×725×500(サイドポール)mm
■最大馬力：9.5PS

機能

イコライザー転輪

セルスタータ

●コンテナ積載数については、平積みできるコンテナの最大個数を表示しています。(20kgコンテナ/52×36.5cm)

野菜作業車

野菜の管理作業・収穫作業が快適、スピーディ、的確にできる

トレッドがうね幅に合わせて調整可能で、野菜運搬・運搬防除台車に便利



MEC14-HWX

最大作業能力	300kg
前後進変速	
前進	2速
後進	2速

■荷台寸法
1,350×
1,440～2,390mm
■最大馬力：4.2PS

MEC16A-HWX

最大作業能力	500kg
前後進変速	
前進	6速
後進	2速

■荷台寸法
1,560×
1,440～2,240mm
■最大馬力：4.2PS

MEC17-AWX

最大作業能力	500kg
前後進変速	
前進	4速
後進	2速

■荷台寸法
1,690×
1,280～1,960mm
■最大馬力：4.2PS

MEC20-WX

最大作業能力	1,000kg
前後進変速	
前進	4速
後進	4速

■荷台寸法
2,390×
1,350～2,150mm
■最大馬力：6.3PS

機能				
イコライザー転輪				
リチウムイオンバッテリー内蔵エンジン(セル付)				
ロープフック				

●コンテナ積載数については、平積みできるコンテナの最大個数を表示しています。(20kgコンテナ/52×36.5cm)

クローラ外幅 390 mmでうね間作業に適応



MEC39-X

最大作業能力	250kg
コンテナ積載数	3個
前後進変速	
前進	2速
後進	2速

■荷台寸法
1,100～1,200×400～740×200mm
■最大馬力：3PS

機能	
箱型スライド式	
イコライザー転輪	
ロープフック	



三菱パワカートの便利な機能

箱型三方開 荷台の前面と側面の左右が三方に開きます。	油圧ダンプ 荷台を油圧でダンプできます。	セルスタータ セルでエンジン始動を行います。
箱型スライド式 荷台の前面と側面がスライドして広がります。	油圧リフトダンプ 荷台を油圧でダンプ、又はリフトできます。	フロントミッション フロントにミッションを搭載しています。
ワンタッチ箱型三方スライド スライド操作がワンタッチでロックと解除ができます。	油圧ハイリフトダンプ 荷台の油圧ダンプとリフトを別々に操作できます。	イコライザー転輪 あぜ越え時のショックを抑えます。
ワイド仕様 荷台の箱を大きめに設計しています。	アシスト式無段階フリーロック手動ダンプ 重い荷物も楽に荷降ろしできます。	リチウムイオンバッテリー内蔵エンジン リチウムイオンバッテリー内蔵で、キーを回すだけの簡単始動です。
手動ダンプ 荷台を手動でダンプできます。	立ち乗り可能 立ち乗りの状態で作業ができます。	ロープフック 本体固定用のフックで簡単にロープが掛けられます。

三菱パワカート クローラシリーズ主要諸元表

型式		MEC81	MEC86H-X	MEC96H 「-X」 「-LBX」	MEC96H 「-JX」 「-J-LBX」	MEC96D 「-JX」 「-J-LBX」	MEC96D 「-STX」 「-ST-LBX」	MEC96LD 「-X」 「-LBX」	MEC95H -FTX	MEC95H -FTJX	
機体寸法	全長(mm)	1,480	1,505	1,760	1,865	1,830	1,865	1,760	1,570	1,700	
	全幅(mm)	630	675	680	825		725	680	690	830	
	全高(mm)	880	950	890						1,130	
	質量(kg)	112	135	180	190	220/ 225	200/ 205	225	195	210	
エンジン	種別	空冷ガソリンエンジン									
	最大出力(PS)	3.0			4.2						
	始動方式	リコイル (-LBX はセル付)									
荷台	荷台寸法 全長(mm)	900～1,150		950～1,110	1,050		1,100	950～1,110		1,050	
	全幅(mm)	520～820		520～840	745		675	520～900		745	
	床面地上高(mm)	330	350					330	350～1,000	380	
	構造	固定荷台	手動ダンプ	アシスト式無段階 フリーロック手動ダンプ		油圧ダンプ		油圧リフト or ダンプ	手動ダンプ		
	アオリ構造	スライド式	スライド式 左右開	ワンタッチ箱型 ミガスライド	箱型三方開		バケット式	箱型三方 スライド三方開	スライド式	箱型三方開	
変速	前進(段数)	1	2								
	後進(段数)	1	2						1		
ゴムクローラ	外幅(mm)	590	630	680					610		
	クローラ幅(mm)	150		180					160		
	接地長(mm)	575		760					810		
	最大作業能力(kg)	200	250	350 ダンプ時 100		350		ダンプ時 350 リフト時 300	350		

型式		MEC110 「H-X,H-LBX」 「D-X,D-LBX」 「LD-X,LD-LBX」	MEC130 「H-X,H-LBX」 「D-X,D-LBX」 「LD-X,LD-LBX」	MEC150 「H-X,H-LBX」 「D-X,D-LBX」 「LD-X,LD-LBX」	MEC 164S	MEC 164SD	MEC 164 SLD	MEC 184S	MEC 184SD	MEC 184 SLD	MEC 194SX	MEC 194 SDX	MEC 194 SLDX	MEC 194 SLDHX	
機体寸法	全長(mm)	H:1,950 D,LD:1,970	2,110	2,285	2,520		2,620	2,905	2,910		2,990	3,000			
	全幅(mm)	1,030	1,080	1,170	1,150						1,160				
	全高(mm)	1,040	1,055		1,205	1,220	1,360	1,325		1,360	1,460		1,520		
	質量(kg)	275/ 295/ 335	335/ 355/ 390	350/ 370/ 405	480	520	635	550	590	645	790	855	920	1,020	
エンジン	種別	空冷ガソリンエンジン									水冷ディーゼルエンジン				
	最大出力(PS)	6.3			8.0						9.5				
	始動方式	リコイル (-LBX はセル付)			セル										
荷台	荷台寸	全長(mm)	1,120	1,300	1,480	1,550	1,560	1,845	1,855	1,845	1,855				
		全幅(mm)	900	950	1,040										
	床面地上高 (mm)	H:440 D:450 LD:450~1200	H,D:495 LD:495~1,340		470	485	580~ 1,565	580		580~ 1,565	560		560~ 1,520	620~ 1,590	
	構造	H:手動ダンプ D:油圧ダンプ LD: リフトダンプ				固定 荷台	油圧 ダンプ	油圧リフト ダンプ	固定 荷台	油圧 ダンプ	油圧リフト ダンプ	固定 荷台	油圧 ダンプ	油圧リフト ダンプ	ハイリフト ダンプ
	アオリ構造	箱型三方開 (六角支点)													
変速 ゴムクローラ	前進(段数)	6	4												
	後進(段数)	2			4										
	外幅(mm)	820	840		954		1,100				1,140				
	クローラ幅(mm)	180	200		250										
	接地長(mm)	800	935		1,100		1,180				1,360				
	最大作業能力(kg)	500	600		800		850				1,200				

※この諸元は改良のため予告なく変更する場合があります。掲載の写真は商品と異なることがあります。