

NEW

MM400



本格作業もラクラクこなす
車軸タイプの小型管理機

耕うん幅
650mm
(C仕様:ナタ爪)

最大耕深
170mm
(C仕様:ナタ爪)

連続作業時間
約 **180分**[※]
※ガソリン満タン時

旋回しやすい
サイドクラッチ装備
(S仕様)

安心・安全機能も充実の、扱いやすい本格小型管理機 野菜づくりを力強くサポート。

必ず左右の爪が同じ配列になる操向クラッチ (S仕様)



曲がりたい方向のレバーを握るだけで旋回でき、旋回後も安定した作業が可能。

※ロータリー仕様は従来式操向クラッチ

エンジン始動がラク

ラクにエンジン始動ができる
手元リコイル式



ナタ爪ローター (C仕様)

軽量でコンパクトなエコノミータイプのローター

2.6Lの
燃料タンク

使い方が分かるQRコード

スマートフォンをかざせば、いつでも簡単に取扱方法が確認可能



ロープフック

運搬時にしっかり固定でき安心



後進も安心

主変速レバーを後進に入れるだけで、エンジン回転数が下がってゆっくり後進可能

■ 主要諸元

名称	MM400	MM400S	MM400SJ	MM400C	MM400SC
機体寸法	全長 (mm)	1,385			
	全幅 (mm)	595		645	660
	全高 (mm)	1,000		1,000	
	質量 (kg)	44	46	47	55
型式名	GB131				
種類	空冷4サイクル傾斜型ガソリンエンジン(OHV)				
エンジン	総排気量 L(cc)	0.126 (126)			
	出力/回転速度 (kW[PS] / rpm)	2.3 [3.1] / 1,650			
	最大出力 kW[PS]	3.0 [4.2]			
	使用燃料	自動車用レギュラーガソリン			
	燃料タンク容量 (L)	2.6			
	始動方式	リコイルスターター式			
主クラッチ方式	ベルトテンション式				
操向クラッチ方式	—	ボール式		—	ボール式
変速段数	前進2段 後進1段				
車軸形状 (mm)	六角(対辺23)				
付属キット	ナタ爪ローター	なし(別売オプション)	取付不可	あり(標準装備)	
C-MM400	抵抗棒	なし(別売オプション)	取付不可	あり(標準装備)	

本カタログに掲載されている情報は2025年4月現在のものです。仕様、規格、外観などは予告なく変更する場合がございます。写真の色は印刷の都合上、実物と若干異なる場合がございます。

三菱マヒンドラ農機

島根県松江市東出雲町揖屋 667-1
www.mam.co.jp



農機のお求め・お問い合わせ・ご相談は