

NEW

XC448



低コスト農業を実現する機能・装備を厳選
とっておきのコンバイン

クリーン & パワフル

環境にも配慮した
高出力パワフルエンジン

仕上がりも美しく

高精度、処理能力に
優れた脱こくシステム

頼れる足回り

ほ場にやさしい旋回、
湿田に強い低接地圧※
※平均接地圧 16.6kPa を実現

高メンテナンス性

フルオープン機構で
簡単メンテナンス

XC448

低コスト農業を実現する機能・装備を厳選

パワフルなクリーンエンジン、高精度、高能力な脱こくシステム、誤作動を防いで安心して作業に入れる楽刈りレバー、湿田でも頼れる走行性能など、コンバインに求められる機能を満載。フルオープン機構など高いメンテナンス性はもちろん、安心安全装備も充実。



■ 主要諸元

名称		XC448LKM		
条数		4条		
機体寸法	全長	(mm)	4,090	
	全幅	(mm)	1,900	
	全高	(mm)	2,090	
	質量	(kg)	2,430	
エンジン	型式名	D1803-CR-TE4-C3		
	種類	水冷4サイクル3気筒立形ディーゼルトーボ〔直噴〕		
	総排気量	L(cc)	1.826(1,826)	
	出力 / 回転速度	(kW[PS] / rpm)	35.3[48.0] / 2,700	
	燃料タンク容量	(L)	40	
走行部	クローラー	中心距離	(mm)	960
		幅 × 接地長	(mm)	470 × 1,525
		平均接地圧(kPa[kgf / cm ²])		16.6 [0.170]
	最低地上高	(mm)	150～280	
	変速方式	油圧モーター式〔HST〕		
	変速段数	前進無段・後進無段〔副変速3段〕		
	走行速度(m/s)	前進	〔副変速レバー・副変速切換えスイッチ併用〕 倒伏：0～0.84 作業：0～1.38 走行：0～2.28	
	(エンジン定格回転速度時) 後進			
旋回方式	ニュー VCCT(ソフト・ブレーキターン)			
刈取り部	刈幅〔デバイダ先端間隔〕	(mm)	1,400～1,500	
	刃幅	(mm)	1,450	
	変速段数	車速同調2段 + 引きし2段		
脱こく部	脱こく方式	下こぎ・単胴・軸流式		
	こぎ胴	径 × 幅	(mm)	420 × 800
		回転数	(rpm)	504
	揺動板	幅 × 長さ	(mm)	600 × 1,360
こく粒処理部	タンク容量	(L[袋])*1袋 約50L	1,050〔約21袋〕	
	排出方式・旋回範囲	アンローダ・320°(左右)		
	アンローダ長さ	(mm)	3,900(折りたたみ式)	
	作業能率(a/h[分 / 10a])(計算値)	53～11〔12～53〕		

■ オプション一覧

品名	型式名
キャノピ	CH-XC448
スイスイデバйда 2連・左・中	SP-XC448W
スイスイデバйда 右1連	SP-XC448TQ
カット後部標準結束機	KN-XC448
カット後部ドロップ	S-XC448D

■ 機体寸法



本カタログに掲載されている情報は2025年5月現在のものです。仕様、規格、外観などは予告なく変更する場合がございます。写真の色は印刷の都合上、実物と若干異なる場合がございます。

三菱マヒンドラ農機

島根県松江市東出雲町揖屋 667-1
www.mam.co.jp



農機のお求め・お問い合わせ・ご相談は