

NEWS RELEASE

2024 年 10 月 15 日

使いやすさに磨きをかけた、ALL NEW コンパクト 三菱トラクター XS18・20・23・25 を発売

三菱マヒンドラ農機株式会社(本社:島根県松江市、CEO 取締役社長:齋藤徹)は、11 月 11 日(月)にフルモデルチェンジした新型コンパクトトラクター「XS18・20・23・25」を発売します。

頼もしい作業性能と心地よい操作性を追求し、生まれ変わった ALL NEW コンパクトトラクター。細部にこだわり使いやすさに磨きをかけた各種装備、均平耕耘システムを全モデルに標準装備。きれいな仕上がりとフィットする使いやすさで心地よい作業性をお届けします。

1. 販売型式

ホイール仕様 4 型式

XS18(18.2 馬力)、XS20(20.3 馬力)、XS23(23.4 馬力)、XS25(25 馬力)

2. 製品の特徴

(1) 新デザイン：X シリーズの頼もしさを表現

X(クロス)シリーズの新しいデザインを採用。力強く、しっかりと仕事をこなす頼もしさと、きびきびと働く応答性の良さを表現し、精悍かつ躍動的なデザインに仕上げました。

(2) パワフルエンジン：馬力、排気量アップで踏破性が向上

三菱重工製 1.318L の 3 気筒エンジンを搭載。エンジン出力を高馬力化(25 馬力帯を除く)し、18/20 馬力クラスは排気量もアップしました。高い踏破性で粘り強い作業をサポートします。

(3) フィットするインテリアデザイン：身体に馴染んで心地よく、直観的に操作できるデザイン

操作頻度の高い主変速レバーは握りやすいグリップにこだわり、直線的な操作でスムーズに変速操作ができるようにしました。また、前後進切替え時に使用するシャトルレバーも、ハンドル操作に合わせて操作しやすいよう円弧状の動きにしたので、らくに操作が行えます。さらに、体格や姿勢に合わせて無段階で調整できるチルトステアリングやクッション性を高めたシートで作業者と機体のフィット感を高めたことで、心地よい居住性と思通りの作業を実現します。

(4) 自動制御できれいな仕上がり：だれでも、かんたん均平耕耘システムを全モデルに標準装備

ジャイロセンサーを搭載し、本機が傾くスピードに応じてロータリーの傾くスピードも制御。枕地など凹凸の多いところでも高い均平性を保ちます。また、傾斜感度が高いため微細な角度変化にも反応でき、通常耕耘時のねじれ現象も抑えます。加えて、圃場条件に合わせて、耕深制御内容も自動で最適化。畑など凹凸の少ない耕盤ではロータリーの上下動を抑え、あぜ際や枕地など凸凹が多い場所では積極的にロータリーを上げ下げすることで、均平性を高めます。

(5) 取り回しの良いコンパクト：小回り性能抜群で高い作業性を実現

倍速旋回時における前輪の倍速比率を高く設定し、小回り性能を高めたことで、よりコンパクトな旋回を可能にしました。枕地作業時の切り返しを減らすことができ、らくに作業ができます。

(6) シンプル、かんたん：情報表示と設定操作がシンプルでわかりやすい

各種情報を表示するパネルには見やすい液晶モニターを搭載。操作スイッチは直観的に操作ができるダイヤルスイッチを搭載しています。また、作業・走行モードの切替えやバックアップ、オートブレーキのスイッチもパネル周辺に配置したことで、操作しやすく、ひと目で状況を把握できます。

(7) 安心・安全が充実：PTO 安全装置機能、シートベルトリマインダーなどの安全機能も充実

ロータリーなどへの巻き込まれ事故を防止するため、PTO 作業時に座席から降りると自動的にエンジンが停止し、PTO が停まります。また、シートベルトの締め忘れをお知らせするリマインダーや容易に後方確認できる両側大型バックミラーなど、安心して安全な作業ができる機能を搭載しています。

3. 発売時期

2024 年 11 月 11 日(月) 発売

4. メーカー希望小売価格(税込)

XS18	2,068,000 円 ～ 2,545,400 円
XS20	2,178,000 円 ～ 2,842,400 円
XS23	2,288,000 円 ～ 2,952,400 円
XS25	2,508,000 円 ～ 3,876,400 円

5. 製品情報 URL

<https://www.mam.co.jp/product/tractor/xs18/xs18.php>

三菱トラクター XS25



■ 主要諸元

名称		XS18		XS20		XS23		XS25			
区分		M	M	MT	M	MT	LM	M	MT	XM	XMT
駆動方式		4輪駆動									
機体寸法	全長(3PH付) [mm]	2,730					2,810			2,895	
	全幅 [mm]	1,110					1,190			1,310	
	全高 [mm]	1,915					1,955	1,980		1,990	
	軸距 [mm]	1,380					1,465			1,500	
	前輪トレッド [mm]	870					930			1,030	
	後輪トレッド [mm]	810					950			1,070	
	最低地上高 [mm]	330					340	360			
	質量 [kg]	830		855	830	855	915	925	955	1,130	1,145
エンジン	名称	MVS3L2									
	種類	水冷4サイクル3気筒ディーゼル									
	総排気量 [L(cc)]	1.318(1,318)									
	出力/回転数 [Kw(PS)/rpm]	13.4(18.2) / 2,500	14.9(20.3) / 2,500		17.2(23.4) / 2,500			18.4(25) / 2,500			
	燃焼式型式	渦流室									
	使用燃料	軽油ディーゼル									
	燃料タンク容量 [L]	23									
	バッテリー [V/Ah]	55B24R(S) 12 / 36									
走行部	前輪タイヤ	6.00-12-4PR					6-14-4PR	7-14-4PR			
	後輪タイヤ	8.3-22-4PR					9.5-22-4PR	9.5-24-8PR			
	クラッチ形式	乾式単板									
	ブレーキ形式	湿式ディスク									
	ステアリング形式	パワーステアリング (全油圧式)									
	変速方式	常時噛み合い+選択摺動式+シャトルシンクロ(GEAR) [EZドライブ(T仕様) 油圧無段変速併用]									
	変速段数 [段]	前進9 後進9	前進30 後進15	前進9 後進9	前進30 後進15	前進9 後進9		前進30 後進15	前進9 後進9	前進30 後進15	
	走行速度(前進) [最高速度] [km/h]	0.47～14.39	0～13.99	0.47～14.39	0～13.99	0.44～14.10	0.44～14.87	0～14.46	0.46～14.69	0～14.28	
	走行速度(後進) [最高速度] [km/h]	0.45～13.81	0～9.26	0.45～13.81	0～9.26	0.42～13.52	0.42～14.27	0～9.57	0.44～14.10	0～9.46	
	最小旋回半径(2WD) ブレーキ有 [m]	1.9					2.0		2.1		
P T O	回転速度 [rpm]	正転 566 / 816 / 1,310 逆転 952									
	軸径 [mm]	35(6スプライン)									
作業装置	油圧制御	ポジションコントロール / 耕深自動制御・水平自動制御									
	装着方式	3点リンク JIS O型									

■ 型式および区分一覧表

		走行変速	オート機能、他								旋回補助		PTO	おまかせスイッチ	両面大型バックミラー	シートベルトリマインダー	片ブレーキ誤操作防止装置	コンビネーションスイッチ	作業機電源取り出し(20A)	PTO安全装置解除	燃料満タンお知らせブザー	足踏み式チルトステアリング	燃料供給台	エンジンオイル切れ警報	QRコードラベル	大型カップホルダー	乗降アシストバー	12V電源ソケット	キャビン		
			前9・後9段(GEAR仕様)	EZドライブ(HST仕様)	クイックアップレバー	旋回アップ	バックシング防止	Sモード	作業モード設定	VRC制御	ジャイロMAC	感度設定																	倍速旋回	オートブレーキ旋回	内外気切替式エアコン
			T	標	標	標	標	標	標	標	標	標	標	標	標	標	標	標	標	標	標	標	標	標	標			X	X	X	
XS18	M	○		○	○	○	○	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
XS20	M	○		○	○	○	○	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
	MT		○	○	○	○	○	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
XS23	M	○		○	○	○	○	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
	MT	○	○	○	○	○	○	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
	LM	○		○	○	○	○	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
XS25	M	○		○	○	○	○	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
	MT		○	○	○	○	○	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
	XM	○		○	○	○	○	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	
	XMT		○	○	○	○	○	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	

■ オプション

品名	型式
バンパーウエイト	BW-30MT
バンパーウエイト	BW-201
バンパーウエイト	BW-F1
バンパーウエイト	BW-F2
トップリングキット	TLK-AL1
ドローイングヒッチ	DH-1625GSM
フード	2F-XS

△：別売オプション