■主要諸元表（GAシリーズ）

機体仕様	名称		ホイール				
	駆動方式		4輪駆動				
	全長	(mm)	3320		3545		
	全幅	(mm)	1510		1690		
	全高	(mm)	2445[2150]	2475[2180]	2510[2325]		
	軸間	(mm)	1700	1730	1930	1970	
	前輪トレッド	(mm)	1115		1220	1250	
	後輪トレッド	(mm)	1095~1395	1110~1410	1220~1510		
	最低地上高	(mm)	335	355	385		
	車両重量	(kg)	1605[1785]	1620[1800]	1630[1810]	1965[2160]	1970[2165]
エンジン	名称		N2LDI-T		N4LDI-T		N4LDI-TA
	種類		水冷４サイクル３気筒ディーゼル		水冷４サイクル４気筒ディーゼル		
	総排気量	(L[cc])	1.662[1,662]		2.216[2,216]		
	出力／回転速度	(kw[PS]/rpm)	22.1[30.0]/2600	24.3[33.0]/2600	27.0[36.7]/2600	33.5[45.6]/2500	36.4[49.5]/2600	40.0[54.4]/2600
	燃料供給方式		直噴式				
	燃料タイプ		ディーゼル軽油				
	燃料タイプ容量	(L)	38		55		
	バッテリ	(V-Ah)	80D26R [95D31R]		95D31R		
タイヤ	前輪タイヤ		7-16	8-16	8.3-20		
	後輪タイヤ		12.4-24	12.4-26	13.6-24	13.6-28	
ブレーキ	クラッチ形式		湿式多板				
	ブレーキ形式		湿式ディスク式				
	スクリュウ形式		全速回式				
走行速度 (km/h)	変速方式		常時かみ合い式				
	変速段数	(段)	前進24、後進24 [高速仕様：前進32、後進32]		前進32、後進32		
	走行速度	標準	前進	0.22-13.25	0.23-13.94	-	
			後進	0.21-12.85	0.22-13.52	-	
		高速	前進	0.19-25.42	0.20-26.74	0.21-28.67	
			後進	0.18-24.65	0.19-25.93	0.20-28.35	
回転速度		正転	588、776、987、1258		585、793、995、1255		
		逆転	776		793		
PTO	軸径		35 (6 スプライン)				
	油圧制御		ポジションコントロール				
	油圧能力	(N(kgf))	17540 (1790)		18770 (1915)		
装備機能	装着方式		3 点リンク JIS 1 型				
	安全フレーム		三菱 2FA360		三菱 2FA550		
	安全キャプ		-				
	安全鋭定合格番号						
	型式認定番号						
	運転免許		小型特殊自動車（高速仕様：大型特殊自動車）		大型特殊自動車		

[ ] はキャビン仕様

■型式区分及び装備一覧表（GAシリーズ）

		GA300				GA330				GA360				GA450		GA500		GA550	
		UV	XUV	UV	HUV	UV	XUV	HUV	XUV	UV	XUV	HUV	XUV	UV	XUV	UV	XUV	UV	XUV
走行システム	クイックアップ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	跳回アップ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	バックアップ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ダッシュン防止	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Sモード	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	おまかせ機能	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	MAC ピジョン	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	上げ速度制御	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	作業モード設定	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	感度設定	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PTO	標準・独立切替型 (e-PTO)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ポケンエク量・4段切替	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
安全装置	自動 4WD ブレーキ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	後進警報	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	オートブレーキ設回	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	オートグウン機能	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ノークラッチ変速 (MASC)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	アクセル変速	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	オートクラッチ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	オートスリップ制御	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	標準車速	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	高速車速									●	●	●	●						
高機能型 MAC	高機能型 MAC (e-MAC)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ジャイロ MAC	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	VRC	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
シート	リクライニング付き																●		●
	サスペンション付き															●		●	
	リクライニング＆サスペンション付き																●		●
装備機能	スクリュウ運動コーナーライト	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ハイマウントテールランプ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	コンビネーションリバ重スイッチ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	リアス型フェンダー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ガブレー中且止装置	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	大容量 50A 電源	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	足踏みビチュトハンドル	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	鍵付き前面ロ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ステップ下部ドンクク	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	燃料表ゲン如ちセブザー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	個別キー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	前面防止機能	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	3P 外部操作スイッチ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
キャビン	内外気切替式エアコン			●	●			●	●			●	●		●		●		●
	カップホルダ			●	●			●	●			●	●		●		●		●
	LED 作業灯（後方のみ）			●	●			●	●			●	●		●		●		●
	開欠式ワイパー			●	●			●	●			●	●		●		●		●
	ラジオ CD プレーヤー			●	●			●	●			●	●		●		●		●

■主要諸元表（GAKシリーズ）

機体仕様	名称		クローラ				
	駆動方式		4輪駆動				
	全長	(mm)	3320		3545		
	全幅	(mm)	1655		1690		
	全高	(mm)	2475[2180]	[2355]	2545[2325]	[2355]	
	軸間	(mm)	1730	1930	1970		
	前輪トレッド	(mm)	1260		1250		
	後輪トレッド	(mm)	1145		1285		
	最低地上高	(mm)	375		385		
	車両重量	(kg)	2025[2255]	[2540]	2335[2540]	[2545]	
エンジン	名称		N2LDI-T		N4LDI-T		N4LDI-TA
	種類		水冷４サイクル３気筒ディーゼル		水冷４サイクル４気筒ディーゼル		
	総排気量	(L[cc])	1.662[1,662]		2.216[2,216]		
	出力／回転速度	(kw[PS]/rpm)	24.3[33.0]/2600	27.0[36.7]/2600	33.5[45.6]/2500	36.4[49.5]/2600	40.0[54.4]/2600
	燃料供給方式		直噴式				
	燃料タイプ		ディーゼル軽油				
	燃料タイプ容量	(L)	45		47		
	バッテリ	(V-Ah)	80D26R [95D31R]		95D31R		
タイヤ	前輪タイヤ		8-18		8.3-20		
	後輪クローラ	パターン	ハイラグ（芯金レス）				
		接地長 (mm)	1030		1160		
		幅 (mm)	400				
		リンク数	38		42		
		ピッチ (mm)	90				
		接地圧Pa(kgf/cm²)	14.81[0.15][16.39][0.17]		14.92[0.15] [16.50][0.17]		14.95[0.15][16.53][0.17]
ブレーキ	クラッチ形式		湿式多板				
	ブレーキ形式		湿式ディスク式				
	スクリュウ形式		全速回式				
走行速度 (km/h)	変速方式		常時かみ合い式				
	変速段数	(段)	前進24、後進24		前進32、後進32		
	走行速度	標準	前進	0.24-14.9	-		
			後進	0.24-13.6	-		
		高速	前進	-	0.16-23.6		
			後進	-	0.16-21.2		
回転速度		正転	588、776、987、1258		585、793、995、1255		
		逆転	776		793		
PTO	軸径		35 (6 スプライン)				
	油圧制御		ポジションコントロール				
	油圧能力	(N(kgf))	17540 (1790)		18770 (1915)		
装備機能	装着方式		3 点リンク JIS 1 型				
	安全キャプ		-		三菱 CFA550		
	安全鋭定合格番号						
	型式認定番号						
	運転免許		小型特殊自動車		大型特殊自動車		

[ ] はキャビン仕様

■型式区分及び装備一覧表（GAKシリーズ）

		GAK330		GAK360		GAK450	GAK500	GAK550
		UV	XUV	UV	XUV	XUV	UV	XUV	XUV
走行システム	クイックアップ	●	●	●	●	●	●	●	●
	跳回アップ	●	●	●	●	●	●	●	●
	バックアップ	●	●	●	●	●	●	●	●
	ダッシュン防止	●	●	●	●	●	●	●	●
	Sモード	●	●	●	●	●	●	●	●
	おまかせ機能	●	●	●	●	●	●	●	●
	MAC ピジョン	●	●	●	●	●	●	●	●
	上げ速度制御	●	●	●	●	●	●	●	●
	作業モード設定	●	●	●	●	●	●	●	●
	感度設定	●	●	●	●	●	●	●	●
PTO	標準・独立切替型 (e-PTO)	●	●	●	●	●	●	●	●
	ポケンエク量・4段切替	●	●	●	●	●	●	●	●
安全装置	自動 4WD ブレーキ	●	●	●	●	●	●	●	●
	後進警報	●	●	●	●	●	●	●	●
	オートブレーキ設回	●	●	●	●	●	●	●	●
	オートグウン機能	●	●	●	●	●	●	●	●
	ノークラッチ変速 (MASC)	●	●	●	●	●	●	●	●
	アクセル変速	●	●	●	●	●	●	●	●
	オートクラッチ	●	●	●	●	●	●	●	●
	オートスリップ制御	●	●	●	●	●	●	●	●
	標準車速	●	●	●	●	●	●	●	●
	高速車速			●	●	●	●	●	●
高機能型 MAC	高機能型 MAC (e-MAC)	●	●	●	●	●	●	●	●
	ジャイロ MAC	●	●	●	●	●	●	●	●
	VRC	●	●	●	●	●	●	●	●
シート	リクライニング付き					●			
	サスペンション付き						●		●
	リクライニング＆サスペンション付き							●	●
装備機能	スクリュウ運動コーナーライト	●	●	●	●	●	●	●	●
	ハイマウントテールランプ	●	●	●	●	●	●	●	●
	コンビネーションリバ重スイッチ	●	●	●	●	●	●	●	●
	リアス型フェンダー	●	●	●	●	●	●	●	●
	ガブレー中且止装置	●	●	●	●	●	●	●	●
	大容量 50A 電源	●	●	●	●	●	●	●	●
	足踏みビチュトハンドル	●	●	●	●	●	●	●	●
	鍵付き前面ロ	●	●	●	●	●	●	●	●
	ステップ下部ドンクク	●	●	●	●	●	●	●	●
	燃料表ゲン如ちセブザー	●	●	●	●	●	●	●	●
	個別キー	●	●	●	●	●	●	●	●
	前面防止機能	●	●	●	●	●	●	●	●
	3P 外部操作スイッチ	●	●	●	●	●	●	●	●
キャビン	内外気切替式エアコン			●	●		●		●
	カップホルダ			●	●		●		●
	LED 作業灯（後方のみ）			●	●		●		●
	開欠式ワイパー			●	●		●		●
	ラジオ CD プレーヤー			●	●		●		●

■主要諸元表（ロータリ）

RB サイドロータリ

ロータリ型式	RB155A	RB165A	RB175A	RB185A	RB195A
駆動方式	サイドトライブチェン駆動				
装着方法	特殊３点リンクタイ				
耕うん幅 (mm)	1500	1600	1700	1800	1900
爪の種類	三菱 L 爪				
爪本数 (本)	36		42		
回転速度	φ500		φ470		
取付方式	ボルト・ヒロイ				

RB サイドロータリ　42 本爪仕様

ロータリ型式	RB165A	RB175A	RB185A
駆動方式	サイドトライブチェン駆動		
装着方法	特殊３点リンクタイ		
耕うん幅 (mm)	1600	1700	1800
爪の種類	三菱 L 爪		
爪本数 (本)	42		
回転速度	φ500		
取付方式	ボルト・ヒロイ		

RB センターロータリ

ロータリ型式	RB142A	RB152A	RB162A
駆動方式	センタトライブギヤ駆動		
装着方法	特殊３点リンクタイ		
耕うん幅 (mm)	1400	1500	1600
爪の種類	ナタ爪		
爪本数 (本)	32	34	36
回転速度	φ500		
取付方式	ボルト・ヒロイ		

RBV サイドロータリ

ロータリ型式	RBV155A	RBV165A	RBV175A	RBV185A
駆動方式	サイドトライブチェン駆動			
装着方法	特殊３点リンクタイ			
耕うん幅 (mm)	1500	1600	1700	1800
爪の種類	三菱 L 爪			
爪本数 (本)	36			
回転速度	φ500			
取付方式	ボルト・ヒロイ			

RX ロータリ

ロータリ型式	RX180A	RX190A	RX200A	RX220A
駆動方式	サイドトライブチェン駆動			
装着方法	標 3P スーパーセッチ＆ワンタッチ装着			
耕うん幅 (mm)	1800	1900	2000	2200
爪の種類	ナタ爪			
爪本数 (本)	42		48	
回転速度	φ500			
取付方式	ボルト・ヒロイ			

爪軸回転数

装着トラクタ型式	GA300/330/360・GAK330/360	
爪軸回転数 (rpm)	1 速	190 (588)
	2 速	251 (776)
	3 速	319 (987)
	4 速	407 (1258)
	5 速	251 (776)

[ ] 内は本機 PTO

爪軸回転数

装着トラクタ型式	GA300/330/360・GAK330/360	
爪軸回転数 (rpm)	1 速	190 (588)
	2 速	251 (776)
	3 速	319 (987)
	4 速	407 (1258)
	5 速	251 (776)

[ ] 内は本機 PTO

爪軸回転数

装着トラクタ型式	GA300/330/360・GAK330/360	
爪軸回転数 (rpm)	1 速	166 (588)
	2 速	219 (776)
	3 速	279 (987)
	4 速	355 (1258)
	5 速	219 (776)

[ ] 内は本機 PTO

爪軸回転数

装着トラクタ型式	GA300/330/360・GAK330/360	
爪軸回転数 (rpm)	1 速	190 (588)
	2 速	251 (776)
	3 速	319 (987)
	4 速	407 (1258)
	5 速	251 (776)

[ ] 内は本機 PTO

爪軸回転数

装着トラクタ型式	GA450/500/550・GAK450/500/550	
爪軸回転数 (rpm)	1 速	184 (585)
	2 速	249 (793)
	3 速	313 (995)
	4 速	394 (1255)
	5 速	249 (793)

[ ] 内は本機 PTO

RB ロータリ

ロータリ型式	RB155A												RB165A												RB175A												RB185A												RB195A											
ロータリ型式	R	B	1	5	5	A	R	B	1	6	5	A	R	B	1	7	5	A	R	B	1	8	5	A	R	B	1	9	5	A
スーパーセッチ	○						○						○						○						○						○						○						○						○					
アュアルセッチ		○						○						○						○						○						○						○						○						○				
小爪付き	○						○						○						○						○						○						○						○						○					
三角切欠付き		○						○						○						○						○						○						○						○						○				
防塵カバー	リヤカバー						リヤカバー						リヤカバー						リヤカバー						リヤカバー						リヤカバー						リヤカバー						リヤカバー						リヤカバー					
	メインカバー						メインカバー						メインカバー						メインカバー						メインカバー						メインカバー						メインカバー						メインカバー						メインカバー					
LL 爪																																																											
単巻付き防塵止棒																																																												

RBV ロータリ

ロータリ型式	RBV155A												RBV165A												RBV75A												RBV185A											
ロータリ型式	R	B	V	1	5	5	A	R	B	V	1	6	5	A	R	B	V	7	5	A	R	B	V	1	8	5	A
スーパーセッチ	○							○							○							○							○							○							○					
アュアルセッチ		○							○							○							○							○							○							○				
小爪付き	○							○							○							○							○							○							○				
三角切欠付き		○							○							○							○							○							○							○				
防塵カバー	リヤカバー							リヤカバー							リヤカバー							リヤカバー							リヤカバー							リヤカバー							リヤカバー				
	メインカバー							メインカバー							メインカバー							メインカバー							メインカバー							メインカバー							メインカバー				
LL 爪																																																											
単巻付き防塵止棒																																																												

RX ロータリ

ロータリ型式	RX180A	RX190A	RX200A	RX220A
スーパーセッチ	○	○	○	○
小爪付き	○	○	○	○
防塵カバー　リヤカバー	○	○	○	○
防塵カバー　メインカバー	○	○	○	○
単巻付き防塵止棒	○	○	○	○

※この諸元は改良のため予告なく変更する場合があります。