

■ 主要諸元

名称	乗用型トラクタ			
販売型式名	GCR1130			
区分	—		H	
駆動方式	クローラ			
機体寸法	全長(mm)	4,200		
	全幅(mm)	2,050		
	全高(mm)	2,675	2,700	
	最低地上高(mm)	385	410	
機体質量(重量)(kg)	4,550		4,650	
エンジン	型式名	4TNV94FHT		
	種類	水冷4サイクル4気筒直噴ディーゼル		
	総排気量(L{cc})	3.053 {3,053}		
	出力/回転速度(kW{PS}/rpm)	83.1 {113}/2,500		
	使用燃料	ディーゼル軽油		
	燃料タンク容量(L)	160		
	尿素水タンク容量(L)	17.5		
走行部	クローラ	幅×接地長(mm)	550×2,275	
		中心距離(mm)	1,500	
		平均接地圧(kPa)	17.7 19.2	
	クラッチ形式	湿式多板		
	ブレーキ形式	湿式ディスク(油圧式)		
	かじとり形式	丸ハンドル		
	変速形式	HMT(強制デフ方式)		
	走行速度*	前進(km/h)	無段(副:2+クリーブ)	
後進(km/h)		0.16~18.0		
PTO	クラッチ形式	0.16~14.0		
	回転速度	1速(rpm)	湿式多板	
		2速(rpm)	546	
		3速(rpm)	754	
		R速(rpm)	1,046	
軸径(mm)	JIS35(6スプライン)			
けん引装置	スイングドロバ(オプション)			
作業機昇降装置	制御方式	ポジション・ドラフト・ミックスコントロール		
	装着方式	3点リンクJIS2形		
	油圧揚力 ロアリンク先端 標準/最大(N{kgf})	40,500 {4,100}/40,500 {4,100}		
安全キャブ	型式検査合格番号	申請中		
	種類	安全キャブ		
型式検査合格番号	—			
安全鑑定合格番号	申請中			
小型特殊型式認定番号	—			
運転免許	大型特殊(農耕用)			

■ 主要装備

装備	電子制御エンジン	フルオープンボンネット	丸ハンドル強制デフ方式	電子ドロフト	ナイスティエレクトロUNO Plus (傾き・負荷・深さ・レザ・傾斜地)	サブコン	チョイ上げ・チョイ下げ	外装油圧シリンダ	複動油圧切り替え	カラーモニター	外部電源(12V40A)
型式	GCR1130	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

※仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。  
 ※カタログ掲載写真は商品と異なることがあります。

■ アタッチメント一覧

名称	型式	備考
追加用ブラケットウエイトKIT	9533 0014 600	追加用 20・30Kg装着用 最大10個まで装着可能
交換用ブラケットウエイトKIT	9533 0001 840	交換用 20・30Kg装着用 最大10個まで装着可能
カブラKIT(クイックG3/8)	9533 0000 120	
サブコン3連目KIT	9533 0000 060	クイックカブラ1/2付
サブコン4連目KIT	9533 0000 070	クイックカブラ1/2付
サブコン3-4連目KIT	9533 0000 080	クイックカブラ1/2付
ドロバーKIT	9533 0000 210	
リンケージドロバー	9533 0000 220	JD部品共用
ランプKIT(ワーク RF)	9533 0000 130	キャビン仕様 LED左右セット+専用ブラケットルーフ前取付
ランプKIT(ワーク RR)	9533 0000 140	キャビン仕様 LED左右セット+専用ブラケットルーフ後取付
LEDリヤワークランプ(フェンダ)	9533 0000 200	前2セット用、後2セット用どちらでも装着可
ビーコンランプKIT	9533 0000 150	キャビン仕様 公道走行時は取り外す必要有
カブラKIT(DIN)	9533 0000 170	
ステーKIT(GPS)	9533 0000 160	キャビン仕様 GPSアンテナ取付ステー
ステーKIT(センターモニター)	9533 0000 180	ガイダンスモニターなどの取付ステー
ステーKIT(インプレモニター)	9533 0000 190	キャビン仕様
新フロントウエイト45kg	9533 0000 100	
新フロントウエイト50kg	9533 0014 660	
取付金具(2枚用)	9533 0014 650	
取付金具(4枚用)	9533 0014 610	
取付金具(6枚用)	9533 0014 620	
取付金具(8枚用)	9533 0014 630	
取付金具(10枚用)	9533 0014 640	