

販売型式名			GCR1140		
区分			—		H
駆動方式			クローラ		
機体寸法	全 長:単体 (mm)		4,200		
	全 幅 (mm)		2,050		
	全 高 (mm)		2,675		2,700
	最低地上高 (mm)		385		410
機体質量(重量) (kg)			4,565		4,665
エンジン	型式名		4TNV94FHT		
	種 類		水冷4サイクル4気筒直噴ディーゼル(コモンレール)		
	総排気量 (L {cc})		3,053 {3,053}		
	出力/回転速度 (kW {PS} /rpm)		83.8 {114} /2,500		
	使用燃料		ディーゼル軽油		
	燃料タンク容量 (L)		160		
	尿素タンク容量 (L)		17.5		
走行	バッテリー電圧・容量(型式) (V・Ah)		12・92 (130D41R)		
	クローラ	幅×接地長 (mm)		550×2,275	
		中心距離 (mm)		1,500	
		平均接地圧 (kPa {kgf/cm ² })		17.7 {0.18}	19.2 {0.19}
	クラッチ形式		湿式多板油圧式		
	ブレーキ形式		湿式ディスク		
	かじ取り方式		丸ハンドル		
	変速方式		HMT		
	変速段数 (段)		無段(副変速:3)		
	走行速度 (最高速度はエンジン 最高回転時)	前進	C (km/h)	0.16~5.2	
			1 (km/h)	0.16~9.4	
		後進	2 (km/h)	2.5~18.0	
			C (km/h)	0.16~4.2	
			1 (km/h)	0.16~7.4	
			2 (km/h)	2.5~14.0	
	クラッチ形式		湿式多板油圧式		
	P T O	回転速度	1 速 (rpm)	546	
2 速 (rpm)			754		
3 速 (rpm)			1,046		
R 速 (rpm)			765		
軸 径 (mm)		JIS (6スプライン)			
けん引装置			スイングドローバッチ(オプション)		
昇降装置	制御方式		ポジション・ドラフト・ミックスコントロール		
	装着方式		3点リンクJIS2形		
	油圧揚力 (N {kgf})		40,500 {4,100}		
安全キャブ	型式名		KQ113A		
	種 類		安全キャブ		
安全性検査合格番号			—		
運転免許			大型特殊(農耕車限定を含む)		

※この主要諸元は改良などにより、予告なく変更することがあります。

名 称	型式・部品番号	取組部門	備 考
フロントブレード	FB-GCR1140	本機	
追加用ブラケットウエイトKIT	9533 0014 600	部品	追加用 20・30Kg装着用 最大10個まで装着可能
交換用ブラケットウエイトKIT	9533 0001 840	部品	交換用 20・30Kg装着用 最大10個まで装着可能
カブラKIT(クイックG3/8	9533 0000 120	部品	
サブコン4連目KIT	9560 0001 760	部品	
ドローバーKIT	9533 0000 210	部品	
リンケージドローバー	9533 0000 220	部品	JD部品共用
ランプKIT(ワーク RF	9533 0000 130	部品	キャビン仕様 LED左右セット+ 専用ブラケット ルーフ前取付
ランプKIT(ワーク RR	9533 0000 140	部品	キャビン仕様 LED左右セット+ 専用ブラケット ルーフ前取付
LEDリヤワークランプ(フェンダ	9533 0000 200	部品	前2セット用、後2セット用どちらでも装着可
ピーコンランプKIT	9533 0000 150	部品	キャビン仕様 公道走行時は取り外す必要有

名 称	型式・部品番号	取組部門	備 考
カブラKIT(DIN	9533 0000 170	部品	
ステーKIT(GPS	9533 0000 160	部品	キャビン仕様 GPSアンテナ取付ステー
ステーKIT(センターモニター	9533 0000 180	部品	ガイダンスモニターなどの取付ステー
ステーKIT(インプルモニター	9533 0000 190	部品	キャビン仕様
新フロントウエイト45kg	9533 0000 100	部品	
新フロントウエイト50kg	9533 0014 660	部品	
取付金具(2枚用)	9533 0014 650	部品	
取付金具(4枚用)	9533 0014 610	部品	
取付金具(6枚用)	9533 0014 620	部品	
取付金具(8枚用)	9533 0014 630	部品	
取付金具(10枚用)	9533 0014 640	部品	