■主要諸元

名称			GF130A	GF130AS	GF150A	GF170A
駆動方式			4 輪駆動			
機体寸法	全長（㎜）		2120	2080	2145	
	全幅（㎜）		950			
	全高（㎜）		1740	1701	1770	
	最低地上高（㎜）		285	246	305	
機体質量（kg）			590	555	620	
エンジン	型式名		三菱 L3E			
	種類		水冷４サイクル３気筒ディーゼル			
	総排気量（L）		0.952			
	出力／回転速度（kW{PS}/rpm）		9.6{13.0}/2500		11.0{15.0}/2500	12.5{17.0}/2600
	使用燃料		ディーゼル軽油			
	燃料タンク容量（L）		13			
	バッテリ（V/Ah）		12・36			
走行部	タイヤ	前輪	5 － 12	4.00－ 8	5.00 － 12	
		後輪	8 － 16	6.00－ 12	8 － 18	
	軸距（㎜）		1250			
	輪距（㎜）	前輪	770	860	770	
		後輪	750, 900	815, 885	750, 905	
	クラッチ方式		乾式単板			
	ブレーキ方式		湿式ディスク式			
	かじ取方式		パワーステアリング			
	変速方式		常時噛み合い＋選択摺動			
	変速段数（段）		前進 9・後進 3			
	走行速度	前進（㎞/h）	0.54 ～ 11.9	0.43～ 9.5	0.57 ～ 12.6	0.60 ～ 13.1
		後進（㎞/h）	0.69 ～ 7.30	0.55～5.81	0.73 ～ 7.75	0.76 ～ 8.06
	最小旋回半径（m）		1.6			
	安全フレーム		2 柱折りたたみ式安全フレーム			
PTO	回転速度	前進（rpm）	568,758,1210			591,788,1258
		後進（rpm）	806			839
	軸径（㎜）		JIS35			
作業機昇降装置	制御方式		ポジションコントロール＋ PAC			
	装着方式		2PH（3PH JIS 0 型 別売オプション）			
	最大揚力（kN{kgf}）		6.0{610}			
安全フレーム			三菱2F170			
安全鑑定合格番号			30084/13			
運転免許			小型特殊自動車			

■型式区分及び装備一覧表

		PTO変速　正3・逆1	パワーステアリング	油圧 PAC機械式耕深制御	油圧 JACマイコン式水平制御	倍速旋回	コーナーライト	ハイマウントフラッシャー	安全フレーム	逆転PTO	低速車マーク
GF130A	P	●	●	●			●	●	●	●	●
	PJ	●	●	●	●		●	●	●	●	●
	PB	●	●	●		●	●	●	●	●	●
	PJB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
GF150A	PB	●	●	●		●	●	●	●	●	●
	PJB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
GF170A	PB	●	●	●		●	●	●	●	●	●
	PJB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●