

■ 主要諸元

名称		GJE28		GJE28X		GJE35		GJE35X		GJE35H		GJE35HX		GJE35HXN		GJE35KHx			
仕様		標準仕様								ハイスピード仕様									
駆動方式		4輪駆動														半装軌式			
機体寸法	全長 (mm)	3,125				3,190													
	全幅 (mm)	1,380		1,375		1,445										1,550			
	全高 (mm)	1,985		2,190		1,980		2,185		1,980		2,185		2,255					
	軸距 (mm)	1,695				1,745												1,730	
	輪距 前輪 (mm)	1,080				1,130												1,170	
	後輪 (mm)	1,050、1,165				1,110、1,330												1,150	
	最低地上高 (mm)	315				330												375	
	質量 (kg)	1,330		1,515		1,410		1,595		1,420		1,605		1,875					
エンジン	型式名	D1803-CR-E4																	
	種類	水冷4サイクル3気筒立形ディーゼル																	
	総排気量 L(cc)	1.826 (1,826)																	
	出力 / 回転速度 (kW[PS] / rpm)	20.6[28] / 2,600				25.7[35] / 2,700													
	使用燃料	ディーゼル軽油																	
	燃料タンク容量 (L)	36				40													
	始動方式	セルモーター式(グロープラグ式)																	
	バッテリー	80D26R																	
走行部	タイヤ 前輪	7-16				8-16								8-18					
	後輪	11.2-24				13.6-24								11.2-28		クローラー(400mm幅)			
	クラッチ方式	乾式単板																	
	ブレーキ方式	一系統左右独立(連結装置付)、湿式ディスクブレーキ(機械式)																	
	かじ取り方式	ボールスクリュー式(インテグラルパワーステアリング)																	
	差動方式	2 ピニオンかさ歯車(デフロック付)				4 ピニオンかさ歯車(デフロック付)													
	変速方式	主・副変速：シンクロメッシュ クリープ：コンスタントメッシュ																	
	変速段数	前進24段、後進16段										前進30段、後進20段							
	走行速度 前進 (km / h)	0.18～14.46				0.18～14.72				0.18～29.90						0.17～21.93			
	後進	0.19～12.96				0.19～13.19				0.18～26.79						0.18～19.65			
	最小旋回半径 (ブレーキ使用時)	2.1 m				2.2 m												—	
クローラー	幅×接地長 (mm)	—																400×910	
	リンク数×ピッチ (mm)	—																38×90	
	接地面積 (cm ²)	—																7,280	
	接地圧 kPa(kgf / cm ²)	—																14.1(0.14)	
	緩衝方式	—																揺動式(±9°)	
	遊輪 / 転輪	—																2 / 3	
	PTO	PTO回転速度 正転 (PTO / エンジン)	549、775、960、1,280rpm / 2,600rpm				552、779、964、1,286rpm / 2,700rpm												
逆転		960rpm / 2,600rpm				964rpm / 2,700rpm													
軸寸法		JIS 35mm																	
作業機 制御方式		ポジションコントロール																	
昇降装置 装着方式		3点リンク JIS 1形																	

X：キャビン仕様 / H：ハイスピード仕様 / N：狭幅タイヤ仕様 / K：パワクロ仕様

■ 装備一覧

名称	ミッション		キャビン										制御										3P・PTO		安心・安全									
	Uシフト(主変速ノンクラ) Uシフト(前後進ノンクラ)	標準車速	ハイスピード	オートエアコン	Bluetoothオーディオ	ボンパスイッチ	前側ハロゲン作業灯(2灯)	リア作業灯(2灯)	リアワイパー	サンバイザー	ルームミラー	水平自動制御(傾斜モニター付)	耕深自動制御	ADターン	倍速旋回	バックアップ	旋回アップ	ワンタッチ耕つんモード	ボンパティックアップ(バー)	高さ規制ダイヤル	30A電源取り出し	AG-PORTコネクタ	エンジン回転メモリ	eアシスト旋回	PTO正転4段・逆転1段	PTO入・切スイッチ	PTO上昇停止機能	エンジン始動セキリディー	片ブレーキ防止装置	低速車マーク	個別キー			
GJE28	○	○	○									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
GJE28X	○	○	○		○	○		OP	○	OP	OP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
GJE35	○	○	○									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
GJE35X	○	○	○		○	○	○		OP	○	OP	OP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
GJE35H	○	○		○								○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
GJE35HX	○	○		○	○	○	○		OP	○	OP	OP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
GJE35HXN	○	○		○	○	○	○		OP	○	OP	OP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
GJE35KHx	○	○		○	○	○	○		OP	○	OP	OP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

本カタログに掲載されている情報は 2025 年 5 月現在のものです。仕様、規格、外観などは予告なく変更する場合がございます。写真の色は印刷の都合上、実物と若干異なる場合がございます。

■ ラインアップ



キャビン(X)仕様



キャビン・パワクロ(KX)仕様



安全フレーム仕様

ハイスピード(H)仕様は GJE35の各タイプに設定されています