

■主要諸元表 三菱トラクタGJE33

販売型式名			GJE33							
区分			〈X〉	H〈X〉	S		HS		K〈X〉	KH〈X〉
仕様			標準・ ホイール	ハイスピード・ ホイール	標準・ 小径タイヤ	ハイスピード・ 小径タイヤ	標準・ パワクロ	ハイスピード・ パワクロ		
機体寸法	全長(mm)		3,190							
	全幅(mm)		1,445		1,390		1,550			
	全高(mm)		1,980〈2,185〉		1,955		2,050〈2,255〉			
	軸距(mm)		1,745				1,730			
	輪距(mm)	前輪	1,130				1,170			
		後輪	1,110、1,330		1,090、1,350		1,150			
	最低地上高(mm)		330		300		375			
機体質量(重量)(kg)			1,435〈1,610〉	1,445〈1,620〉	1,380	1,390	1,730〈1,905〉	1,735〈1,910〉		
エンジン	機関型式		D1803-CR-E4							
	型式		水冷4サイクル3気筒立形ディーゼル							
	総排気量(L)		1.826							
	出力/回転速度(ネット)(kW{PS}/rpm)		24.3{33}/2,600							
	燃料タンク容量(L)		40							
	バッテリー		80D26R							
走行部	タイヤサイズ (出荷標準)	前輪	8-16		7-16		8-18			
		後輪	13.6-24		12.4-24		—			
	後輪クローラ(mm)		—				クローラ幅400×接地長さ910			
	クラッチ方式		乾式単板							
	制動装置		一系統左右独立(連結装置付)・湿式ディスクブレーキ(機械式)							
	かじ取方式		ボールスクリュー式(インテグラルパワステ)							
	変速方式		Uシフト、Uシャトル							
	変速段数		標準仕様:前進24段、後進16段 / H仕様:前進30段、後進20段							
	走行速度(km/h)	前進	0.18~14.65	0.18~29.75	0.17~14.01	0.17~28.46	0.17~14.21	0.17~21.82		
		後進	0.19~13.13	0.19~26.66	0.18~12.56	0.18~25.51	0.18~12.74	0.18~19.55		
最小旋回半径(ブレーキ使用時)		2.2					—			
PTO	クラッチ方式		電子油圧式湿式多板							
	PTO回転速度／ エンジン回転速度(rpm)	正転	549、775、960、1,280/2,600							
		逆転	960/2,600							
	軸寸法		JIS35(6スプライン)							
昇降装置	制御方式		ポジションコントロール							
	装着方式		三点リンク JIS 1形							
	最大揚力[kN{kg・f}]		14.5{1,475}							

- ・機体寸法、重量にロータリ、補助ユニットは含まれておりません。
- ・〈 〉はキャビン仕様。
- ・X仕様にはCDラジオ、リヤワイパーを標準装備。
- ・HX仕様にはCDラジオ、ルームミラー、サンバイザー、リヤワイパーを標準装備。

■型式区分一覧表

		タイヤサイズ		標準車速																			高速車速		CDラジオ		キャビン		バンパ(ウエイトタイプ) 20 kg		バンパ(ウエイトタイプ) 15 kg		バンパ(ウエイトタイプ) 5 kg	
		標準	小径	後輪クローラ	Uシフト、Uシャトル	AD倍速ターン	二ユースター	自動深耕制御	あんしんPTO	ポンパバックアップ	おまかせオートアップ	eアシスト旋回	エンジン回転メモリ	ワンタッチ耕うんモードスイッチ	マルチフレクタヘッドランプ	フロントサイド作業灯	水感知式セパレータ(警告機能付)	エンジン始動セキユリティ	個別キー	AG PORTコネクタ	大容量(30A)電源取出し	標準車速	高速車速	CDラジオ	リヤワイパー	サンバイザー	ルームミラー	内外気切替式エアコン	※1	※2	OP			
GJE33	-	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							●	●	●	●		
	X	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●			●	●	●	●	●		
	H	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●					●	●	●	●		
	HX	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	S		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●					●			OP		
	HS		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●					●			OP		
	K			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●									●			
	KX			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●		●			●			
	KH			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●							●			
	KHX			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●			●			

※1:出荷状態がトラクタ単体または1.7mロータリ装着状態または1.8mロータリ装着状態
※2:出荷状態が1.9mロータリ装着状態

OP:オプション別売品



安全フレーム・ホイール仕様

キャビン・ホイール仕様

安全フレーム・パワクロ仕様

キャビン・パワクロ仕様

■ロータリ諸元表

駆動方式		サイドドライブ			
型式名		RZ16S	RZ17	RZ18	RZ19
全長	(mm)	1,045(1,040)		1,045(1,070)	
全幅	(mm)	1,760(1,855)	1,870(1,965)	1,970(2,065)	2,070(2,165)
全高	(mm)	1,025(1,145)			
質量	(kg)	267(289)	277(299)	285(307)	298(320)
標準耕幅	(mm)	1,610	1,720	1,810	1,910
標準耕深	(mm)	～180			
標準作業速度	(km/h)	0.5～4.5			
入力軸回転数	(mm)	544～1,400			
装着方式		W3P			
耕うん爪	装着方法	ホルダタイプ			
	爪本数	(本)	36	38	40
	種類	52A号(52C号増幅爪)ミラクル反転爪			
	回転直径	(mm)	500		
その他の装備		4輪キャストスタンド、草巻き付き防止ワイヤ			

- ・質量にはマウントキット、オート装置は含みません。
- ・（ ）は4輪キャスト仕様。

■オプション品一覧

	品名	品番	キャビン仕様		安全フレーム仕様		備考
			ホイール	パワクロ	ホイール	パワクロ	
①	前部ウェイト(25kg)	32182 12120	○	○	○	○	⑤よりもオーバーハングの少ないコンパクトウェイト(25kg)
②	バンパ(20)	9534 0000 550	○	—	○	—	ホイール仕様のみ(パワクロは標準)、①を最大4枚取付可 ※別途、ボルト9966 0000 430(4個)、ナット9966 0001 670(4個)が必要
③	ウェイト取付台アッシ(K6)	32182 12130	○	○	○	○	①を最大6枚取付可
④	ウェイト取付台アッシ(K10)	32182 12140	○	○	○	○	①を最大10枚取付可
⑤	前部フック式ウェイト(25kg)	32182 12080	○	○	○	○	前部フック式ウェイト
⑥	ウェイト取付台アッシ6	32182 12090	○	○	○	○	⑤を最大6枚取付可
⑦	ウェイト取付台アッシ10	32182 12100	○	○	○	○	⑤を最大10枚取付可
⑧	前部ウェイト	32182 12110	○	—	○	—	28kg、フロントバンパに取り付け(最大3枚)
⑨	ヒッチアッシ	32182 12170	○	○	○	○	けん引インブルメント用
⑩	作業灯アッシ	32182 12150	—	—	○	○	12V27W
⑪	スーパーフード	32182 11940	—	—	○	○	樹脂製日よけ、折りたたみ可
⑫	キーキット(フューエルタンク)	9534 0000 900	○	○	○	○	鍵付き燃料タンクキャップ

※この諸元は改良のため予告なく変更する場合があります。掲載の写真は商品と異なることがあります。
キャビン仕様の装備品詳細は5Pの「その他装備 (X仕様)」をご確認ください。