

■主要諸元表

名称		GM300		GM330		GM360		
区分		-	H	-	H	-	H	
駆動方式		4輪駆動						
機体寸法	全長(ロワリンク先端) (mm)	3045(3340)		3075 (3340)				
	全幅 (mm)	1425				1465		
	全高[キャビン] (mm)	2015 [2135]		2040 [2160]				
	軸距 (mm)	1770						
	前輪トレッド (mm)	1110						
	後輪トレッド (mm)	1095~1395			1110~1410			
	最低地上高 (mm)	345		365				
	質量[キャビン] (kg)	1450 [1625]		1475 [1650]		1485 [1660]		
エンジン	型式名	N3LDI-T						
	種類	水冷4サイクル3気筒ディーゼル						
	総排気量 (L)	1.662						
	出力/回転数 (kw{PS}/rpm)	22.1{30.0}/2600		24.3{33.0}/2600		27.0{36.7}/2600		
	燃焼室型式	直噴式						
	使用燃料	ディーゼル軽油						
	燃料タンク容量 (L)	32						
	バッテリー	80D26R [95D31R]						
走行部	前輪タイヤ	7-16-4PR		8-16-4PR				
	後輪タイヤ	12.4-24-4PR		12.4-26-4PR		13.6-24-4PR		
	クラッチ形式	乾式単板						
	ブレーキ形式	湿式ディスク式						
	かじ取方式	パワーステアリング(全油圧式)						
	変速方式	常時噛み合い式/同期噛み合い式						
	変速段数	F16,R16						
	走行速度 (km/h)	前進	0.20~13.57	0.30~23.03	0.21~14.15	0.31~24.02	0.21~14.15	0.31~24.02
	後進	0.19~13.52	0.20~15.12	0.20~14.10	0.20~15.77	0.20~14.10	0.20~15.77	
最小旋回半径 (m)	2.4							
PTO	回転速度(rpm)	正転	532, 736, 975, 1240					
		逆転	527, 729, 966, 1228					
	軸径 (mm)	35 (6スプライン)						
作業機昇降装置	油圧制御 装着方式	ポジションコントロール 3点リンクJIS 1形						
安全フレーム								
安全キャブ								
安全鑑定合格番号								
型式認定番号								
運転免許		小型特殊自動車	大型特殊自動車	小型特殊自動車	大型特殊自動車	小型特殊自動車	大型特殊自動車	

■型式区分および型式装備一覧表

		GM300				GM330				GM360			
		B	XB	HB	HXB	B	XB	HB	HXB	B	XB	HB	HXB
油圧 リフト	クイックアップ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	旋回アップ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	バックアップ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ダッシング防止	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PTO	標準型	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
旋回補助	ボタン式2駆・4駆切替	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	自動4WDブレーキ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	倍速旋回	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	オートブレーキ旋回	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
走行	標準車速	●	●			●	●			●	●		
	高速車速			●	●			●	●			●	●
ジャイロMAC		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
VRC		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
リクライニングシート		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
コーナーライト		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ハイマウントテールランプ		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
コンビネーション灯火器スイッチ		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
リヤ大型オーバーフェンダー		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
片ブレーキ防止装置		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
大容量50A電源		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
足踏み式チルトハンドル		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
鍵付き給油口		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ステップ下燃料タンク		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
燃料満タンお知らせブザー		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
個別キー		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
キャビン	内外気切替式エアコン		●		●		●		●		●		●
	3P外部操作スイッチ		●		●		●		●		●		●
	カップホルダ		●		●		●		●		●		●
	LED作業灯(後方のみ)		●		●		●		●		●		●

※この諸元は改良のため予告なく変更する場合があります。