

諸元表 Specification sheet

■主要諸元表

販売型式名	三菱GM302		三菱GM332		三菱GM362		三菱GM452	三菱GM502		三菱GM552					
型式名	三菱T2110		三菱T2111	GM332W	三菱T2112	三菱T2113	三菱T2114	三菱T2115		三菱T2115					
車両型式名	三菱YDM-GT36G						三菱YDM-GT50H			三菱YDM-GT55E					
区分	-	H	-	H	W	-	H	D	D	ET	D				
駆動方式	4輪駆動														
機体寸法	全長(ロワリンク含む)(mm)	3,045(3,340)		3,075(3,340)		3,020(3,340)		3,075(3,340)		3,310(3,550)		3,290(3,545)	3,310(3,550)		
	全幅 (mm)	1,425		1,390		1,465		1,580		1,560		1,580			
	全高 (mm)	2,015 [2,135]		2,040 [2,160]		1,930		2,040 [2,160]		2,515 [2,315]		2,490[2,290]		2,515 [2,315]	
	軸距 (mm)	1,770						1,970		1,985					
	前輪トレッド (mm)	1,110(1段)			1,070(1段)		1,110(1段)		1,220(1段)		1,250(1段)		1,220(1段)		1,250(1段)
	後輪トレッド (mm)	1,095~1,395(4段)			1,050~1,350(5段)		1,110~1,410(4段)		1,220~1,715(6段)		1,150~1,645(6段)		1,220~1,715(6段)		
	最低地上高 (mm)	345		365		300		365		365		370		370	
	質量 (kg)	1,490 [1,665]		1,515 [1,690]		1,430		1,525 [1,700]		1,970 [2,155]		2,015 [2,200]		1,990 [2,175]	2,015 [2,200]
エンジン	型式名	E3FH-TDEC						E4FH-TDEC							
	種類	水冷4サイクル3気筒ディーゼル						水冷4サイクル4気筒ディーゼル							
	総排気量 (L(cc))	1.826{1,826}						2.434{2,434}							
	出力/回転数 (kW(PS)/rpm)	22.1{30.0}/2,600		25.0{34.0}/2,600		27.0{36.7}/2,600		33.8{46.0}/2,600		36.4{49.5}/2,600		40.0{54.4}/2,600			
	燃焼室型式	直噴式													
	使用燃料	ディーゼル軽油													
	燃料タンク容量 (L)	32						55							
	バッテリー (V·Ah)	80D26R 12-55 [95D31R 12-64]						95D31R 12-64							
走行部	前輪タイヤ	7-16-4PR		8-16-4PR		7-14-4PR		8-16-4PR		8-18-4PR		8.3-20-4PR		8-18-4PR	8.3-20-4PR
	後輪タイヤ	12.4-24-4PR		12.4-26-4PR		11.2-24-4PR		13.6-24-4PR		13.6-28-4PR		12.4-28-4PR		13.6-28-4PR	
	クラッチ形式	乾式単板													
	ブレーキ形式	湿式ディスク式													
	かじ取方式	パワーステアリング(全油圧式)													
	変速方式	常時噛み合い式/同期噛み合い式													
	変速段数	F16,R16													
	走行速度 (km/h)	前進	0.20~13.57	0.30~23.03	0.21~14.15	0.31~24.02	0.19~12.81	0.21~14.15	0.31~24.02	0.20~26.85	0.25~33.12	0.20~26.85			
		後進	0.19~13.52	0.20~15.12	0.20~14.10	0.20~15.77	0.19~12.76	0.20~14.10	0.20~15.77	0.17~22.43	0.21~27.67	0.17~22.43			
	最小旋回半径 (m)	2.4						2.7							
PTO 回転速度 (rpm)	正転	532, 736, 975, 1,240						573, 819, 1,328							
	逆転	527, 729, 966, 1,228						867							
軸径 (mm)	35 (6スプライン)														
けん引装置	固定ヒッチ(オプション)						スイングドロバ(オプション)								
作業機昇降装置	油圧制御	ポジションコントロール													
	油圧揚力(N(kgf))	17,650 {1,800}						18,630 {1,900}							
	装着方式	3点リンクJIS I形													
安全フレーム	三菱2FM36						三菱2FM55								
安全キャブ	三菱CFM36						三菱CFM55								
安全性検査合格番号															
運転免許	小型特殊自動車	大型特殊自動車	小型特殊自動車	大型特殊自動車	小型特殊自動車	大型特殊自動車	大型特殊自動車								

・ [] はキャビン仕様

■型式区分及び装備一覧表

		GM302-GM332-GM362				GM332	GM452-GM502-GM552				GM502	
		B	XB	HB	HXB	W	D	GD	XD	XGD	ET	XETA
油圧リフト	クイックアップ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	旋回アップ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	バックアップ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ダッシング防止	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PTO	標準型	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	インデPTO						●		●			
旋回補助	ボタン式2駆・4駆切替	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	自動4WDブレーキ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	倍速旋回	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
走行	オートブレーキ旋回	●	●	●	●		●	●	●	●		
	標準車速	●	●			●						
	高速車速			●	●		●	●	●	●	●	●
	シンクロギヤシャトル	●	●	●	●	●						
シート	ノンクラシャトル変速						●	●	●	●	●	●
	リクライニング付き	●	●	●	●	●					●	●
	サスペンション付き						●	●	●	●		
電気式前後進シャトルレバー							●	●	●	●	●	●
ジャイロMAC	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
VRC	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
フロント作業灯(フロントグリル内蔵)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ハイマウントテールランプ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
コンビネーション灯火器スイッチ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
リヤ大型オーバーフェンダー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
片ブレーキ防止装置	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
大容量50A電源	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
コンソールポケット	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
足踏み式チルトハンドル	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
鍵付き給油口	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ステップ下燃料タンク	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
燃料満タンお知らせブザー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
個別キー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
QRコードラベル	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
キャビン	内外気切替式エアコン		●			●				●	●	●
	3P外部操作スイッチ		●			●				●	●	●
	カップホルダ		●			●				●	●	●
	LED作業灯(後方のみ)		●			●				●	●	●
USB外部入力端子付プレーヤー										●	●	●

※この諸元は改良のため予告なく変更する場合があります。掲載の写真は商品と異なることがあります。

GMシリーズ ラインナップ

