

■主要諸元表 三菱トラクタGM330W

名称	GM330			
区分	W			
駆動方式	4輪駆動			
機体寸法	全長(ロワリンク先端)(mm)	3045(3340)		
	全幅(mm)	1390		
	全高(mm)	1925		
	軸距(mm)	1770		
	前輪トレッド(mm)	1070		
	後輪トレッド(mm)	1050~1350		
	最低地上高(mm)	300		
機体質量(kg)	1390			
エンジン	型式	N3LDI-T		
	種類	3気筒ディーゼル		
	総排気量(L)	1.662		
	出力/回転速度(kW{PS}/rpm)	24.3{33.0}/2600		
	燃焼室型式	直噴式		
	使用燃料	ディーゼル軽油		
	燃料タンク容量(L)	32		
	バッテリー(V・Ah)	80D26R		
走行部	タイヤ	前輪	7-14-4PR	
		後輪	11.2-24-4PR	
	クラッチ形式	乾式単板		
	ブレーキ形式	湿式ディスク式		
	かじ取り形式	パワーステアリング(全油圧式)		
	変速方式	常時かみ合い式/同期かみ合い式		
	変速段数(段)	前進16 後進16		
	走行速度(km/h)	標準	前進	0.19~12.81
			後進	0.19~12.76
	最小旋回半径(m)	2.4		
PTO	回転速度(rpm)	正転	532、736、975、1240	
		逆転	527、729、966、1228	
	軸径(mm)	35(6スプライン)		
昇降装置	油圧制御	ポジションコントロール		
	装着方式	3点リンクJIS I型		
	最大揚力(N{kgf})	17640 {1800}		
運転免許	小型特殊自動車			

■型式区分及び装備一覧表

	油圧リフト	PTO	旋回補助	シャイロMAC	VRC	リクライニングシート	コーナールイト	ハイマウントテールランプ	コンビネーション灯火器スイッチ	片ブレーキ連結忘れ防止ラザー	大容量50A電源	足踏み式フルハンドル	鍵付き給油口	燃料満タンお知らせブザー	個別キー
GM330WB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

※この諸元は改良のため予告なく変更する場合があります。掲載の写真は商品と異なることがあります。