

■主要諸元表

型 式 名		GR100F	GR110F	GR115F	GR125F	GR135F	
駆動方式		4輪駆動					
機 械 寸 法	全 長 (mm)	4285		4380	4390		
	全 幅 (mm)	2100				2260	
	全 高 (mm)	2795	2840	2845	2880	2895	
	最低地上高 (mm)	440	485	435		475	
機体質量 (kg)		4100	4280	4525	4705	4725	
エ ン ジ ン	型 式 名	V3800-CR-TIEF4			V6108-CR-TIEF4		
	種 類	水冷4サイクル4気筒立形ディーゼル					
	総排気量 (L)	3.769			6.124		
	出力/回転速度 (kW{PS}/rpm)	73.8{100}/2600	81{110}/2600	84.6{115}/2200	91.9{125}/2200	99.3{135}/2200	
	使用燃料	ディーゼル軽油					
	燃料タンク容量 (L)	190					
	尿素水タンク容量 (L)	16					
走 行 部	タイヤ*	前 輪	11.2-24-6PR	13.6R24	14.9R24	420/70R24	
		後 輪	16.9-34-6PR	420/85R38	18.4R38	520/70R38	
	軸 距 (mm)	2435			2690		
	輪 距 (mm)	前 輪	1330~1520 (4段)	1530	1640・1740 (2段)	1640・1740 (2段)	1750・1850 (2段)
		後 輪	1400~2010 (6段)	1530~2010 (5段)	1580~2060 (5段)	1580~2060 (5段)	1730~2060 (4段)
	クラッチ方式	マイコン制御油圧式湿式多板					
	ブレーキ方式	一系統左右独立(連結装置付)、湿式ディスク油圧式					
	かじ取り方式	全油圧式パワーステアリング					
	変速方式	Gシフト					
	変速段数 (段)	前進24、後進24(超低速付:前進32、後進32) ※GR125F・GR135Fの超低速は別売オプション					
	走行速度(前・後進) (エンジン定格回転時) (km/h)	0.81~31.6 (超低速付:0.19~31.6)	0.85~33.4 (超低速付:0.20~33.4)	0.82~32.7 (超低速付:0.19~32.7)	0.85~33.8	0.86~34.3	
最小旋回半径(ブレーキ仕様) (mm)	3.6	3.9	4.0	4.3			
P T O	PTO回転速度 (PTO/エンジン)	1段	540rpm/2405rpm		540rpm/1994rpm		
		2段	1000rpm/2050rpm		1000rpm/2050rpm		
	グランドPTO仕様 (PTO/トラクタ走行1mにつき)	1段	1.21	1.14	1.38	1.34	1.32
		2段	2.12	2.01	2.49	2.41	2.37
軸寸法		JIS 35mm					
作 業 機 昇 降 装 置	制御方式	電子式ポジション・ドラフト・ニューミックスコントロール					
	補助コントロールバルブ	2連標準(別売りオプション:最大4連)					
	最大揚力 (N{kgf})	39230{4000}(別売オプション:49030{5000})		59820{6100}			
	装着方式	3点リンクJISII型					
型式認定番号							
安全鑑定番号							
運転免許		大型特殊(農耕用)					

※記載の諸元値は、表中記載のタイヤを装備した際の値です。

※この諸元は改良のため予告なく変更する場合があります。掲載の写真は商品と異なることがあります。

■採用タイヤサイズ一覧

ローラグタイヤ	GR100F	GR110F	GR115F	GR125F	GR135F	ラジアルタイヤ	GR100F	GR110F	GR115F	GR125F	GR135F
標準	前輪	11.2-24		—		L4R	前輪	12.4R24		—	
	後輪	16.9-34■		—			後輪	420/85R34■		—	
LA	前輪	—	13.6-24	—		L5R	前輪	13.6-24			
	後輪	—	16.9-38■	—			後輪	420/85R38■			
M1K	前輪	—	11.2-24RC	—		L6R	前輪	—	14.9R24		
	後輪	—	13.6-38RC	—			後輪	—	18.4R38■		
S1K	前輪	—	9.5-24RC	—		FR	前輪	—	420/70R24		
	後輪	—	12.4-38RC	—			後輪	—	520/70R38■		
ハイラグタイヤ	GR100F	GR110F	GR115F	GR125F	GR135F	MKR	前輪	—	11.2R24	—	
							後輪	—	13.6R38	—	
M1H	GR100F	GR110F	GR115F	GR125F	GR135F	SKR	前輪	—	9.5R24	—	
							後輪	—	12.4R38	—	

※RCはダブルブラケットタイプ。■は鋳物ディスク。