

LE50AD

■主要諸元表 三菱乗用田植機 LE50AD

販売型式名		LE50AD		
区分		2	P2	R2
駆動方式		4輪駆動		
機体寸法	全長(mm)[作業時]	3,315 [3,360]		
	全幅(mm)[作業時]	1,820 [1,900]		
	全高(mm)	1,640		
	最低地上高(mm)	435		
機体質量(kg)		724	762	774
エンジン	型式	D902-E4P		
	種類	水冷4サイクル3気筒ディーゼルエンジン		
	総排気量(L{cc})	0.898{898}		
	出力(kw{PS})	15.5{21.1}		
	使用燃料	ディーゼル軽油		
燃料タンク容量(L)	容量	18		
	始動方式	セルモータ式		
走行部	かし取り方式	パワーステアリング		
	前輪種類	ノーバンクワイドタイヤ		
後輪	種類	太リムゴムラグタイヤ		
	車輪径×幅(mm)	φ650×95		
	車輪径×幅(mm)	φ900×160		
輪距	前輪(mm)	940		
	後輪(mm)	900		
変速段数(段)		HST前進8段・後進5段(副変速2段)		
植付部	植付方式	ロータリ式		
	植付条数(条)	5		
株間	植付条間(cm)	30		
	植付株間(cm)[スリップ率5%]	19・22・26・30 (B仕様:11・13・15・17・19・22)		
	植付株数(株/3.3㎡)[スリップ率5%]	60・50・42・37 (B仕様:100・85・75・65・60・50)		
	植付深さ(cm)	2~5 (5段)		
	横送り(回)	20・26 (2段) ※出荷時26回		
	縦かき取り(mm)	8~19 (10段)		
条苗	苗の種類	マット苗		
	葉令・草丈	2.0~3.5葉・8~20cm		
作業速度(m/s) (スリップ率5%)		0~1.6 (0~1.5) / 株間26・30cm 0~1.3 (0~1.2)		
作業能率(分/10a)		12~		14~
安全鑑定番号				

※補助苗のせ台、苗スライダー、バックミラーは別売オプションになります。
 ○3枚苗のせ台(片側) 7kg ○苗スライダー(L側) 24kg

■主な型式区分及び装備一覧表

型式区分	装備	パワーステアリング	デフロックペダル	パワーウィンドウペダル	前輪独立懸架	四輪ブレーキ	ベルトレス油圧ポンプ	まくらコン	網30cm	株間19	株間22	株間26	株間30	横送り26回	前輪	後輪	マイトン	補助苗	施肥機	フラット&ワイドステップ	苗送りロングベルト	サポートフレーム(後方)	サポートフレーム(側方)	ウインカー	警報
LE50AD2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LE50ADP2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LE50ADPN2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LE50ADR2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LE50ADB2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LE50ADBP2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LE50ADBPN2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LE50ADBR2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

*OP:別売オプション

LE60AD

■主要諸元表 三菱乗用田植機 LE60AD

販売型式名		LE60AD		
区分		2	P2	R2
駆動方式		4輪駆動		
機体寸法	全長(mm) [作業時]	3,315 [3,360]		
	全幅(mm) [作業時]	2,100 [2,200]		
	全高(mm)	1,640		
	最低地上高(mm)	435		
機体質量(kg)		733	772	799
エンジン	型式名	D902-E4P		
	種類	水冷4サイクル3気筒ディーゼルエンジン		
	総排気量(L{cc})	0.898{898}		
	出力(kw{PS})	15.5{21.1}		
	使用燃料	ディーゼル軽油		
燃料タンク容量(L)	容量	18		
	始動方式	セルモータ式		
走行部	かし取り方式	パワーステアリング		
	前輪種類	ノーバンクワイドタイヤ		
後輪	種類	太リムゴムラグタイヤ		
	車輪径×幅(mm)	φ650×95		
	車輪径×幅(mm)	φ900×160		
輪距	前輪(mm)	1,200 (W仕様は1,320)		
	後輪(mm)	1,200 (W仕様は1,320)		
変速段数(段)		HST前進8段・後進5段(副変速2段)		
植付部	植付方式	ロータリ式		
	植付条数(条)	6		
株間	植付条間(cm)	30 (W仕様は33)		
	植付株間(cm)[スリップ率5%]	19・22・26・30 (B仕様:11・13・15・17・19・22)		
	植付株数(株/3.3㎡)[スリップ率5%]	60・50・42・37 (B仕様:100・85・75・65・60・50)		
	植付深さ(cm)	2~5 (5段)		
	横送り(回)	20・26 (2段) ※出荷時26回		
	縦かき取り(mm)	8~19 (10段)		
条苗	苗の種類	マット苗		
	葉令・草丈	2.0~3.5葉・8~20cm		
作業速度(m/s)(スリップ率5%)		0~1.6 (0~1.5) / 株間26・30cm 0~1.3 (0~1.2)		
作業能率(分/10a)		10~		12~
安全鑑定番号				

※補助苗のせ台、苗スライダー、バックミラーは別売オプションになります。
 ○3枚苗のせ台(片側) 7kg ○苗スライダー(片側) 24kg ○12枚苗のせ台 58kg

■主な型式区分及び装備一覧表

型式区分	装備	パワーステアリング	デフロックペダル	パワーウィンドウペダル	前輪独立懸架	四輪ブレーキ	ベルトレス油圧ポンプ	まくらコン	条間30	条間33	株間19	株間22	株間26	株間30	横送り26回	前輪	後輪	マイトン	補助苗	施肥機	フラット&ワイドステップ	苗送りロングベルト	サポートフレーム(後方)	サポートフレーム(側方)	ウインカー	警報
LE60AD2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
LE60ADP2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
LE60ADPN2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
LE60ADR2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
LE60ADBP2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
LE60ADBPN2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
LE60ADW2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

*OP:別売オプション

