■主要諸元表

名　称		LE60					
区　分		DU	DPU	DRU	DF	DPF	DRF
駆動方式		4輪駆動					
機体寸法	全長(mm)[作業時]	3360[3370]		3320[3330]	3360[3370]		3320[3330]
	全幅(mm)[作業時]	2100[2200]					
	全高(mm)	1530					
	最低地上高(mm)	435					
機体質量(kg)		717	753	775	719	755	777
エンジン	型式名	E673L-D					
	種類	水冷4サイクル3気筒ディーゼルエンジン					
	総排気量(L{cc})	0.761{761}					
	出力(kW{PS})	14.7{20.0}					
	使用燃料	ディーゼル軽油					
	燃料タンク容量(L)	18					
	始動方式	セルモータ式					
走行部	かじ取り方式	パワーステアリング					
	前輪 種類	ノーパンクタイヤ					
	前輪 車輪径×幅(mm)	φ650×80			φ650×95		
	後輪 種類	太リムゴムラグタイヤ					
	後輪 車輪径×幅(mm)	φ900×160					
	輪距 前輪(mm)	1200(W仕様は1320)					
	輪距 後輪(mm)	1200(W仕様は1320)					
	変速段数(段)	HST前進無段・後進無段(副変速2段)					
植付部	植付方式	ロータリ式					
	植付条数(条)	6					
	植付条間(cm)	30(W仕様は33)					
	植付株間(cm)[スリップ率5%]	19・22・26・30(B仕様:11・13・15・17・19・22)					
	植付株数(株/3.3㎡)[スリップ率5%]	60・50・42・37(B仕様:100・85・75・65・60・50)					
	植付深さ(cm)	2～5(5段)					
	横送り(回)	20・26(2段)　※出荷時26回					
	縦かき取り(mm)	8～19(10段)					
苗の条件	苗の種類	マット苗					
	葉令・草丈	2.0～3.5葉・8～20cm					
作業速度(m/s)(スリップ率5%)		0～1.6(0～1.52)/ 株間26・30cm 0～1.3(0～1.24)					
作業能率(分/10a)		11～					
安全鑑定番号		37096					

○3枚苗のせ台(片側) 7kg　○苗スライダー(片側) 24kg　○12枚苗のせ台 58kg

■型式区分および型式装備一覧表

型式区分＼装備	パワーステアリング	デフロックペダル	パワーターンペダル	前輪独立懸架	四輪ブレーキ	ベルトレス油圧ポンプ	まくらつこ	条間 30cm	条間 33cm	株間 19・22・26・30cm	株間 11・13・15・17・19・22cm	横送り2段(20・26回)	前輪 ノーパンクφ650×80	前輪 ノーパンクφ650×95	前輪 前輪ホイールキャップ(樹脂製)	後輪 太リムφ900×160	後輪 後輪タイヤボルト固定	デラックス機能 クイックアップ	デラックス機能 スマイルシフト	デラックス機能 スーパースマイルターン(植付自動)	デラックス機能 旋回アップダイヤル	デラックス機能 ジャストメジャー	デラックス機能 風車型電動サイドマーカー	デラックス機能 まくらつこ手元ダイヤル	デラックス機能 バックアップ	デラックス機能 肥料切れお知らせシグナル	デラックス機能 植付スライド部注油	デラックス機能 マイコン ジャストフィット(油圧)	デラックス機能 マイコン ジャストマチック(水平)	デラックス機能 マイコン 自動マーカー切替	補助苗台 組合せ可 3枚苗のせ台(片側)	補助苗台 組合せ可 苗スライダー左側	補助苗台 組合せ可 苗スライダー右側	補助苗台 組合せ可 12枚苗のせ台	施肥機 ペースト 側条用施肥機	施肥機 ペースト 2段施肥機	施肥機 ペースト ミッド粒状施肥機	フラット&ワイドステップ	苗送りロングベルト	サポートフレーム(後方)	サポートフレーム(側方)	ウインカー	警報
LE60DU	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	OP	OP	OP	OP				●	●	OP	OP	●	●
LE60DPU	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	OP	OP	OP	OP	●			●	●	OP	OP	●	●
LE60DPNU	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	OP	OP	OP	OP		●		●	●	OP	OP	●	●
LE60DRU	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	OP	OP	OP	OP			●	●	●	OP	OP	●	●
LE60DF	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	OP	OP	OP	OP				●	●	OP	OP	●	●
LE60DPF	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	OP	OP	OP	OP	●			●	●	OP	OP	●	●
LE60DPNF	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	OP	OP	OP	OP		●		●	●	OP	OP	●	●
LE60DRF	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	OP	OP	OP	OP			●	●	●	OP	OP	●	●
LE60DBPNF	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	OP	OP	OP	OP		●		●	●	OP	OP	●	●
LE60DWF	●	●	●	●	●	●	●		●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	OP	OP	OP	OP				●	●	OP	OP	●	●

*OP:別売オプション

■別売オプション一覧表

品　名	型　式	仕様・その他
苗スライダーL	KLE6-NKL	左側用
苗スライダーR	KLE6-NKR	右側用　スクレーパ入れ付
3枚苗のせ台	KLE6-N3	苗箱押さえ・スクレーパ入れ付
12枚苗のせ台	KLE6-N12	苗箱押さえ・スクレーパ入れ付
側条施肥機	PST-E6	
側条減量キット	PST-EG	
2段施肥機	PSTW-E6	
下段専用タンクキット	PSTW-E6T	
下段増量キット	PSTW-EZ	
薬剤散布装置(粒剤用)	MPSR-E6	
薬剤散布装置(粒剤用)	MPSR-E6W	W仕様用
滴下マン	MLS-E6	
箱施用剤散布機	MHSY-E6	
箱施用剤散布機(条止対応キット)	MHSY-JT	
スクミノン散布機	MJT-8	作業機コード(36122 41210)ジャンボタニシ対応
スクミノン散布機	MJT-8GT	作業機コード(36122 41220)ジャンボタニシ対応(イノベータと共着専用)
補助ウエイト	KLE6-BW	
田植機湿田車輪(鉄車輪)	ET-V6AN	作業機コード(31723 40700)φ800
外側ノーパンク補助車輪	BET-V6AN(外)	作業機コード(31723 31150)φ810
外側補助車輪	BET-V63AN(外)	作業機コード(31723 31120)φ850
内側ノーパンク補助車輪	BET-E6(内)	作業機コード(31723 31170)φ810
三菱イノベータ2(北海道・東北向け)	MPG-800A1ライジング	作業機コード(36122 41360)
三菱イノベータ2(関東以西向け)	MPG800A1DXU51	作業機コード(36122 41350)
スーパーフード	SF-LE60	作業機コード(31724 20130)
サポートフレーム(後方)	KLE6-SFK	R仕様取付不可、下段増量タンクとの共着不可
サポートフレーム(側方)	KLE6-SFS	下段増量タンクとの共着不可
苗スライダー取手		部品番号(2604 6341 000)他 部品必要
バックミラー(苗スライダーR用)		部品番号(2604 629B 000)
バックミラー(3枚苗のせ台用)		部品番号(2604 629A 000)
バックミラー(12枚苗のせ台用)		部品番号(2600 629D 001)
ボリュームASSY(水平)		部品番号(2604 3574 000)

※この諸元は改良のため予告なく変更する場合があります。