■ 主要諸元表　三菱再生紙マルチ田植機　LKE60AD

名　称				LKE60AD	
区　分				B2	BP2
駆動方式				4輪駆動	
機体寸法	全長（格納時）		(mm)	3550	
	全幅（格納時）		(mm)	2120	
	全高（格納時）		(mm)	1605	
	最低地上高		(mm)	435	
機体質量			(kg)	824	862
エンジン	型式名			D902-E4B	
	種類			水冷4サイクル3気筒ディーゼルエンジン	
	総排気量		(L{cc})	0.898{898}	
	出力		(kw{PS})	15.5{21.1}	
	使用燃料			ディーゼル軽油	
	燃料タンク容量		(L)	18	
	始動方式			セルモータ式	
走行部	かじ取方式			パワーステアリング	
	前輪	種類		ノーパンクワイドタイヤ	
		車輪径×幅	(mm)	Φ650×95	
	後輪	種類		太リムゴムラグタイヤ	
		車輪径×幅	(mm)	Φ900×160	
	輪距	前輪	(mm)	1200	
		後輪	(mm)	1200	
	変速段数		(段)	HST前進8段・後進5段（副変速2段）	
植付部	植付方式			ロータリ式	
	植付条数		(条)	6	
	植付条間		(cm)	30	
	植付株間 [スリップ率5%]		(cm)	11・13・15・17・19・22	
	植付株数 [スリップ率5%]		(株/3.3㎡)	100・85・75・65・60・50	
	植付深さ		(cm)	2～5（5段）	
	横送り		(回)	20・26（2段）※出荷時26回	
	縦かき取り		(mm)	8～19（10段）	
マルチ部	マルチ方式			植付部直前繰出し敷設方式	
	ロール搭載数			1	
	予備ロール搭載数			左右各1	
	紙切断方式			レバー式カッタ	
	紙警報			紙無し警報付（予備警報付）	
	紙押さえローラ			4	
紙	紙の種類			再生ロール紙	
	紙の重さ		(kg)	23以下	
	ロール外径×内径		(mm)	φ160×φ35	
	ロール幅		(mm)	1900以下	
苗の条件	苗の種類			マット苗	
	葉令・草丈			2.0～3.5葉・8～20cm	
作業速度　(スリップ率5%)			(m/s)	0～1.0 (0～0.95)	
作業能率			(分/10a)	25～50	
安全性検査合格番号					

■主な型式区分及び装備一覧表

装備 ＼ 型式区分	パワーステアリング	デフロックペダル	パワーターンペダル	前輪独立懸架	四輪ブレーキ	ベルトレス油圧ポンプ	条間 30㎝	株間 11・13・15・17・19・22㎝	側条用施肥(外装72Lタンク)	前輪 ノーパンクワイドφ650×95	後輪 太リムφ900×160	デラックス機能 クイックアップ	スマイルシフト	スマイルターン	ジャストメジャー	風車型電動サイドマーカー	バックアップ	肥料切れお知らせシグナル	紙なし警報(予備警報付)	植付スライド部注油	ワイドステップ	マイコン ジャストフィット(油圧)	マイコン ジャストマチック(水平)	自動マーカー切替	補助苗台 3枚苗のせ台(片側)	補助苗台 苗スライダー右側	フラット&ワイドステップ	苗送りロングベルト	サポートフレーム(側方)	ウィンカー	警報	苗スクレーパ(1枚)
LKE60ADB2	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	▲	●	●	●	●	●	●
LKE60ADBP2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	▲	●	●	●	●	●	●

▲……別売オプション

※この諸元は改良のため予告なく変更する場合があります。掲載の写真は商品と異なることがあります。
※掲載の写真は別売オプションを装着しています。
※苗スライダー、補助苗台、条合せカッターは別売オプション、紙ロールは本体に含まれません。