

■主要諸元表

名称		LKE60D	
区分		B	BP
駆動方式		4輪駆動	
機体寸法	全長 (格納時) (mm)	3530	
	全幅 (格納時) (mm)	2120	
	全高 (格納時) (mm)	1585	
	最低地上高 (mm)	435	
機体質量 (kg)		826	858
エンジン	型式名	E673L-D	
	種類	水冷3気筒4サイクルディーゼルエンジン	
	総排気量 (L{cc})	0.761{761}	
	出力 (kw{PS})	15.1{20.5}	
	使用燃料	ディーゼル軽油	
	燃料タンク容量 (L)	18	
始動方式		セルモータ式	
走行部	かじ取方式		パワーステアリング
	前輪	種類	ノーバンクワイドタイヤ
		車輪径×幅 (mm)	φ650×95
	後輪	種類	太リムゴムラグタイヤ
		車輪径×幅 (mm)	φ900×160
	輪距	前輪 (mm)	1200
		後輪 (mm)	1200
	変速段数 (段)		HST前進無段・後進無段 (副変速2段)
植付部	植付方式		ロータリ式
	植付条数 (条)		6
	植付条間 (cm)		30
	植付株間 [スリップ率5%] (cm)		11・13・15・17・19・22
	植付株数 [スリップ率5%] (株/3.3㎡)		100・85・75・65・60・50
	植付深さ (cm)		3~5 (5段)
	横送り (回)		20・26 (2段) ※出荷時26回
	縦かき取り (mm)		8~19 (10段)
マルチ部	マルチ方式		植付部直前繰出し敷設方式
	ロール搭載数		1
	予備ロール搭載数		左右各1
	紙切断方式		レバー式カッター
	紙警報		紙無し警報付 (予備警報付)
	紙押さえローラ		4
紙	紙の種類		再生ロール紙
	紙の重さ (kg)		23以下
	ロール外径×内径 (mm)		φ160×φ35
	ロール幅 (mm)		1900以下
条苗の	苗の種類		マット苗
	葉令・草丈		2.0~3.5葉・8~25cm
補助苗搭載枚数 (枚)		ディーラーオプション	
作業速度 [スリップ率5%] (m/s)		0~1.0 (0~0.95)	
作業能率 (分/10a)		25~50	

■型式区分および型式装備一覧表

型式区分	装備	デラックス機能														補助苗台 (3枚苗のせ台(片側))	苗送りロングベルト	フラット&ワイドステップ	サポートフレーム(側方)	ウインカー	警報	苗スクレーパー(1枚)																
		パワーステアリング	デフロックペダル	パワーターンペダル	前輪独立懸架	四輪ブレーキ	ベルトレス油圧ポンプ	条間 30cm	株間 11・13・15・17・19・22cm	側条用施肥(外装72Lタンク)	前輪ノーバンクワイドφ650×95	後輪太リムφ900×160	クイックアップ	スマイルシフト	スマイルターン								ジャストメジャー	風車型電動サイドマーカー	バックアップ	肥料切れお知らせシグナル	紙なし警報予備警報付き	ワイドステップ	植付スライド部注油	マイコン ジャストマッチク(水平) ジャストフィット(油圧)	自動マーカー切替	苗スライダー右側						
LKE60DB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LKE60DBP	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

▲……別売オプション

※この諸元は改良のため予告なく変更する場合があります。