

■主要諸元表

型式名		MB113	MB213	MB223A	
区分		—	—	—	DH
種類		1 輪 1 条刈	2 輪 1 条刈	2 輪 2 条刈	
機体寸法	全長 (mm)	1625	1600	1830	
	全幅 (mm)	595	575	770	
	全高 (mm)	935	995	1035	
	重量 (kg)	109 (JG仕様110)	115 (DG仕様117)	155	
エンジン	型式名	FJ 130G		FJ180G	
	種類	空冷4サイクルOHVガンソリンエンジン			
	総排気量 (L {cc})	0.133 {133}		0.179 {179}	
	連続定格出力 (KW {ps} /rpm)	1.9 {2.6} /1400		2.6 {3.5} /1400	
	最大出力 (KW {ps} /rpm)	2.6 {3.5} /1600		3.7 {5.0} /1600	
	始動方式	リコイルスタータ (蓄力式)			
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン			
	燃料タンク容量 (L)	2.8			
	変速方式	ギヤ切替方式			
	変速段数 (段)	前進: 3、後進: 1		前進: 3、後進: 3	
走行速度	前進 (m/s)	0.49・0.73・1.08		0.60・0.90・1.31	
	後進 (m/s)	0.34		0.28・0.44・0.64	
タイヤ	種類	ゼロプレ (超低圧)		広幅低圧タイヤ	
	サイズ (標準)	19×10.0-8		19×11.0-8	
	外径×幅 (mm)	443×237		420×200	
	車輪上下調節範囲 (mm)	0～80		0～40	

刈取部	刈取条数	1		2	
	デバイダ先端間隔 (mm)	300		570	
	刃幅 (mm)	200		400	
	刈高さ (mm)	30～50		35～55	
結束部	結束方式	ノッタービル方式			
	結束紐の種類・規格	三菱指定: ジュートひも・合成ひも (PPひも)・サイザルひも			
	束の大きさ (段)	5			
適応作物		稲・麦			
倒伏適応性 (度)		倒伏角 追刈り: 85° 向刈り: 75° 以内			
桿長適応性 (cm)		600～1200			
標準作業能率 (分/10a)		87～130	68～103	36～53	
安全鑑定番号		38130		38129	
派生型式	型式名	G・J・JG	G・D・DW・DG	DH・DHW	
	記号の意味	共通: 車輪上下 G: 刈取変速付 J: 油圧ジャッキ式 作業ライト	共通: 作業ライト G: 刈取変速付 D: 刈取オートクラッチ 集中注油 W: ハイラグタイヤ (湿田)	共通: 作業ライト D: 刈取オートクラッチ・集中注油 H: 半自動ひも通し W: ハイラグタイヤ (湿田)	

■ 型式区分及び装備一覧表

型式		区分	タイヤ				エンジン緊急停止 スイッチ	リコイルスタータ	セフティスイッチ	保管スタンド	駐車ブレーキ	鎌 ポケット	油差し ポケット	集中注油	刈取オートクラッチ	刈取変速付	倒伏デバイダ	作業ライト	ヒモ通し		車輪上下	刈幅 (mm)	
			車輪数	標準 (低ラグ)	ハイラグタイヤ (湿田)	超低圧													簡易	半自動	ネジ式		油圧ジャッキ
				W									D	D	G	(D)			H		J	(mm)	
MB113		1			○		○	○	○	○	○	○				○			○			300	
	G	1			○		○	○	○	○	○	○			○			○		○		300	
	J	1			○		○	○	○	○	○	○					○				○	300	
	JG	1			○		○	○	○	○	○	○			○		○	○			○	300	
MB213		2	○			○	○	○	○	○	○	○						○	○			300	
	G	2	○			○	○	○	○	○	○	○				○		○	○			300	
	D	2	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○				300	
	DW	2		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○				300	
	DG	2	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○			300	
MB223A		2	○			○	○	○	○	○	○	○						○	○			570	
	DH	2	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○		○		570	
	DHW	2		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○		○		570	

■ラインナップ



3.5PS

刈取オートクラッチ

集中注油装置

作業ライト (J仕様)

倒伏デバイダ

半自動ヒモ通し

駐車ブレーキ

油差しポケット



3.5PS

刈取オートクラッチ (D仕様)

集中注油装置 (D仕様)

作業ライト

倒伏デバイダ

半自動ヒモ通し

駐車ブレーキ

油差しポケット



5.0PS

刈取オートクラッチ

集中注油装置

作業ライト

倒伏デバイダ

半自動ヒモ通し

駐車ブレーキ

油差しポケット



5.0PS

刈取オートクラッチ

集中注油装置

作業ライト

倒伏デバイダ

半自動ヒモ通し (H仕様)

駐車ブレーキ

油差しポケット

■タイヤ仕様

	標準	標準	W 型		
種類	ゼロプレ (超低圧) 	広幅低圧 タイヤ 	ハイラグ タイヤ (湿田) 		
サイズ	19×10.0-8	18×8.0-8	19×11.0-8	18×7.0-8	左:18×9.0-8 右:18×12.0-8
MB113	○				
MB213		○		○	
MB223A			○		○

※この諸元は改良のため予告なく変更する場合があります。