

■ 主要諸元

名称	普通型コンバイン						
販売型式名	MCH1150A						
区分	—	M	W	WM	W3	W3M	
刈幅	標準 [2.1m]		ワイドヘッダ [2.6m]		スーパーワイドヘッダ [3.2m]		
機体寸法	全長 (mm)	6,240					
	全幅 (mm)	2,370		2,840		3,485	
	全高 (mm)	2,760					
機体質量 (重量) (kg)	5,050	5,190	5,110	5,260	5,200	5,370	
エンジン	型式名	4TNV94FHT-NRC1					
	種類	水冷4サイクル4気筒立形ディーゼルインタークーラターボ (CR)					
	総排気量 (L[cc])	3.053[3,053]					
	出力 / 回転速度 (kW[PS]/rpm)	84.2[114.5] / 2,500					
	使用燃料	ディーゼル軽油					
	燃料タンク容量 (L)	110					
	尿素水タンク容量 (L)	14.3					
始動方式	セルスタータ式						
走行部	クローラ	幅×接地長 (mm)	550×1,960				
		中心距離 (mm)	1,235				
		平均接地圧 (kPa[kgf/cm <sup>2</sup> ])	23.0[0.23]	23.6[0.24]	23.2[0.24]	23.9[0.24]	23.7[0.24]
	変速方式	HST無段変速 (強制デフ方式)					
	変速段数 (段)	前後進無段 × 副変速3段					
走行速度 (エンジン定格回転速度時) (m/sec)	前進 = 低速:0~1.00 / 標準:0~2.00 / 走行:0~2.81 後進 = 低速:0~0.93 / 標準:0~1.89 / 走行:0~2.62						
刈取部	刈取装置形式	リール + プラットホーム					
	デバイダ先端間隔 (mm)	2,060		2,590		3,230	
	刃幅 (mm)	1,976		2,508		3,148	
	刈高さ範囲 (mm)	-100~1,000					
	リール	回転径×幅 (mm)	1,000×1,915		1,000×2,450		1,000×3,090
回転速度 (rpm)		15~37 (車速同調)					
脱こく・選別部	形式	スクリューロータ					
	ロータ	個数 (個)	1				
		径×長さ (mm)	590 (オーガ径) × 2,170				
		回転速度 (rpm)	310 [大豆] / 710 [稲・麦]				
	コンケーブ	面積 (㎡)	2.1				
		穴径 (mm)	φ18 クリンブ網				
	チャフシープ面積 (㎡)	1.47					
グレンシープ面積 (㎡)	0.27						
総選別面積 (㎡)	1.74						
こく粒処理部	こく粒処理方式	グレンタンク・オーガ排出					
	タンク容量 (L)	1,900					
	排出高さ / 長さ (mm)	5,100 / 4,300					
排わら処理装置	チョッパー・スプレッダ (直接排稈機能付)						
諸装置	自動化装置	自動刈高さ制御 (2 モード)・刈取水平制御・バックアップ機構 刈取オートリフト / オートセット・リール車速同調 / リール高さ制御・脱こく選別制御 オーガオートセット / オートリターン・エコディーゼル・自動快速制御					
	その他装置	CD ラジオ・ロータリスクリーン・スイングプレート・オーガマルチリモコン 無線 リモコンオーガ・デュアルモニター (バックモニター・オーガ先端モニター) 刈取詰り除去装置 (刈取逆転)・排出オーガ掃除口					

※ 走行速度は、路面状態や機体質量により変化することがあります。

■ アタッチメント一覧

商品名	型式	備考	商品名	型式	備考	商品名	型式	備考
ビーンキット	B115A-KPM	標準ヘッダー	小豆キット	RB1150AM(H)	ビーンキット有り	セカンドモア	CSM1100M	標準ヘッダー
	B115A-KWPM	ワイドヘッダー		RB1150BM(H)-A	ビーンキット無し		CSM1100WM(H)	ワイドヘッダー
	B115A-KW3PM	3.2mヘッダー	ソバキット	BW1150AM(H)	ビーンキット有り	スプレッダ	CSM115AW3M(H)	3.2mヘッダー
	B115A-KHWPM	ワイドヘッダー (北海道仕様)		BW1150BM(H)	ビーンキット無し		CSS1140CW(H)	
	B115A-KHW3PM	3.2mヘッダー (北海道仕様)	大豆直接排出キット	B1150-SM		オーガ先端操作	CSW1150	
			B1150-LM					

※仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。※カタログ掲載写真は商品と異なることがあります。