

■ 主要諸元表

名 称		ポプリ	
販売型式名		MFR30A	
区 分		—	H
機 体 寸 法	全長[格納時] (mm)	1370[725]	1370[780]※1
	全幅 (mm)	550	
	全高[格納時] (mm)	1090[635]	
機体質量(重量) (kg)		54	57※1
エ ン ジ ン	型式名	三菱GB101	
	形式	空冷4サイクルOHVガソリン	
	総排気量 (L)	0.098	
	定格出力 (kW[PS]/rpm)	1.5[2.0]/3300	
	最大出力 (kW[PS])	2.2[3.0]	
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン	
	燃料タンク容量 (L)	1.2	
	始動方式	リコイル式(ミラクルスタート※2)	

※1 作業機ヒッチ装着時

※2 「ミラクルスタート」は三菱重工業株式会社の登録商標です。

走行部	主クラッチ方式		ベルトテンション式(デッドマンレバー)	
	操行クラッチ形式		デフ(ロックなし)	
	車輪(外径×幅) (mm)		φ350×55(カルチタイヤ)	
	輪 距 (mm)		405	
	変速段数 (段)		前進1・後進1(作業1)	
	走行速度	前進 (m/s)	0.23	
		後進 (m/s)	0.17	
フロント車輪調節			4(移動1・耕深3)	
ロータリー	駆動方式		センタードライブ	
	耕 幅 (mm)		500	
	爪形状・本数		外側:ナタ爪・内側:ナタ爪(16本)	
	軸回転速度 (rpm)		141	
	変速段数		1(一軸正逆転)*「その場で耕す」変速付	
その他の装備			—	作業機ヒッチ付属(同梱)
安全性検査合格番号			NARO 20/151	