

■主要諸元表

型式名	MMR300A		主クラッチ形式	ベルトテンション式
機体寸法	全長(mm)	1355 [収納時 1130]	操向クラッチ形式	デフ(ロックなし)
	全幅(mm)	575	タイヤ	100/85D6
	全高(mm)	1090 [収納時 600]	主変速(段)	前進2・後進1
機体重量(kg)	61		走行速度	前進(m/s) 0.22 / 0.93
エンジン	型式名	GB101PN	後進(m/s)	0.16
	種類	空冷4サイクルOHVガンソリン	駆動方式	センタードライブ
	総排気量(L)	0.098	変速段数(段)	1
	定格出力(kW{PS}/rpm)	1.5{2.0}/3300	ロータリ爪形状	外側:ナタ爪、内側:ナタ爪
	最大出力(kW{PS})	2.2{3.0}	爪軸回転数(rpm)	141
	使用燃料	自動車用無鉛ガンソリン	ロータリ仕様	一軸正逆転
	燃料タンク容量(L)	1.2	耕幅(mm)	500
	始動方式	リコイル(ミラクルスタート*1)	安全鑑定番号	35106


*1 「ミラクルスタート」は三菱重工業株式会社の登録商標です。

■アタッチメント(別売品)

- アポロ培土器Bプラス 尾輪付*
(コードNo.31341 11810)
一般野菜全般




かまぼこ形うね



- ミニアポロ培土器Bプラス 尾輪付
(コードNo.31341 11880)
キャベツ、ブロッコリーなど小さい畝に対応



かまぼこ形うね



- スーパー整地レーキ
(コードNo.31420 80010)
畑の整地・均平作業用




作業幅700mm

- ニューイエロー培土器 尾輪付*
(コードNo.31343 11410)
一般野菜全般




なだらかな丸うね




- グリーン培土器W 尾輪付
(コードNo.31343 11310)
キャベツ、ブロッコリーなど小さい畝に対応



なだらかな丸うね



- 中耕車輪
(コードNo.31216 50081)
培土器を仕様する際に装着すると、けん引力が増します。



*補助羽根を縮めて作業することをお奨めします。

※この諸元は改良のため予告なく変更する場合があります。