

■主要諸元表

型式名		MP29E		MP49E	
区分		— D		D	
機体寸法	全長(mm)	1850		2140	
	全幅(mm)	860		1500	
	全高(mm)	790		870	
機体質量(重量)(kg)		79		138	
エンジン	型式名	FJ100G		FJ180G	
	種類	空冷4サイクル1気筒立型OHVガソリン			
	総排気量(L)	0.099		0.179	
	出力/回転速度(kW{PS}/rpm)	1.5{2.1}/1700		3.3{4.5}/1800	
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン			
	燃料タンク容量(L)	1.8		3.2	
	始動方式	手元リコイル式			
走行部	車輪上下調整		油圧式自動上下左右調節		
	車輪	種類	ゴムラグ車輪		
		外径(mm)	φ600		φ660
	変速段数(段)		前進2(植付1)・後進1		
植付部	植付方式		クランク式強制植付		
	植付条数(条)		2		4
	植付条間(cm)		30		
	植付株間(cm)[スリップ率10%]		B仕様:14・16・18/M仕様16・18・22		
	植付株数(株/3.3m <sup>2</sup> )[スリップ率10%]		B仕様:80・70・60/M仕様70・60・50		
	植付深さ(cm)		1.9~3.7(ワンタッチ6段)		0.4~4.0(7段)
	1株本数調節量	横送り量(mm)	11.7(24回)		11.7・14・15.6(24・20・18回)
縦掻取量(mm)		8~19(レバーワンタッチ12段)			
条苗の	苗の種類		マット苗		
	葉令(葉)・草丈(cm)		2~4、10~20		
予備苗搭載数		1		4	
作業速度(m/s)[スリップ率10%]		0.3~0.66		0.3~0.73	
作業能率(分/10a)		53		29	
安全鑑定番号		22004			

■型式区分および型式装備一覧表

販売型式記号	株間仕様		ジャストマチック	ライトターン	手元植付クラッチ	ハンドル高さ調節	苗載台		補助苗載せ台	苗ストッパ	横送り		ボンネットワンタッチ脱着	苗スクレーパー枚数	エンジンスイッチ(緊急停止付)
	14 16 18 cm (80 70 60株)	16 18 22 cm (70 60 50株)					苗枚数1.5枚(引出式)	ベルト苗送り			24回	18 20 24回			
2条	MP29EB	○	○	—	—	—	○	○	1	2	○	○	○	1	○
	MP29EM		○	○	—	—	○	○	1	2	○	○	○	1	○
	MP29EDB	○	○	○	○	○	○	○	1	2	○	○	○	1	○
	MP29EDM		○	○	○	○	○	○	1	2	○	○	○	1	○
4条	MP49EDB	○	○	○	○	○	○	○	4	4	○	○	○	1	○
	MP49EDM		○	○	○	○	○	○	4	4	○	○	○	1	○

※この諸元は改良のため予告なく変更する場合があります。