

■主要諸元表 三菱歩行田植機 MP29G・MP49G

販売型式名		MP29G		MP49G		
区分		—		D		
機体寸法	全長(mm)	1,850		2,140		
	全幅(mm)	860		1,500		
	全高(mm)	760		870		
機体質量(重量)(kg)		79		142		
エンジン	型式名	GB101L		GB181L		
	種類	空冷4サイクル1気筒OHVガソリンエンジン				
	総排気量(L{cc})	0.098{98}		0.181{181}		
	出力/回転速度(kW{PS}/rpm)	1.6{2.2}/1,800		3.4{4.7}/1,800		
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン				
	燃料タンク容量(L)	1.8		3.2		
	始動方式	手元リコイル式				
走行部	車輪上下調整		油圧式自動上下左右調節			
	車輪	種類	ゴムラグ車輪			
		外径(mm)	φ600		φ660	
変速段数(段)		前進2(植付1)・後進1				
植付部	植付方式		クランク式強制植付け			
	植付条数(条)		2		4	
	植付条間(cm)		30			
	植付株間(cm)		B仕様:18・16・14 / M仕様22・18・16			
	植付株数(株/3.3m ²)		B仕様:60・70・80 / M仕様50・60・70			
	植付深さ(cm)		1.9~3.7(6段)		0.4~4(7段)	
	1株本数調節量	横送り量(mm/株)	11.7(24回取り)		11.7(24回取り),14(20回取り),15.6(18回取り)	
縦掻取量(mm/株)		8~19(ワンタッチレバー)				
苗の条件	苗の種類		マット苗			
	葉令(葉)		2~4			
	草丈(cm)		10~20			
苗搭載数(箱)		1.5枚×2+1(予備苗)		1.5枚×4+4枚(予備苗)		
作業速度(m/s)		0.3~0.66		0.3~0.73		
作業能率(分/10a)		53		29		
安全鑑定番号		—				

■型式区分および型式装備一覧表

	株間仕様 18 16 14 cm (60 70 80 株)	22 18 16 cm (50 60 70 株)	ジャストマッチク	ライトターン	手元植付クラッチ	ハンドル高さ調節	ゴムラグ車輪	ボンネットワンタッチ脱着	苗スクレーパー枚数	安全	
										エンジンスイッチ(緊急停止付)	駐車ブレーキ
2条	MP29GB	○		○			○	○	1	○	
	MP29GM		○	○			○	○	1	○	
	MP29GDB	○		○	○	○	○	○	1	○	
	MP29GDM		○	○	○	○	○	○	1	○	
4条	MP49GDB	○		○	○	○	○	○	1	○	○
	MP49GDM		○	○	○	○	○	○	1	○	○