



■主要諸元表

型 式 名		MS68A	MS88A	
機体寸法	全 長 (mm)	1820	1840	
	全 幅 (mm)	680		
	全 高 (mm)	1145	1175	
機 体 質 量 (kg)		128	140	
エンジン	型 式 名	GB181L	GB290L	
	種 類	空冷4サイクルOHVガソリン		
	総 排 気 量 (L)	0.181	0.296	
	定格出力/回転速度 (kW/PSI/rpm)	3.4{4.7}/1800	4.4{6.0}/1800	
	最 大 出 力 (kW/PSI)	4.6{6.3}	5.8{8.0}	
	使 用 燃 料	自動車用無鉛ガソリン		
	燃料タンク容量 (L)	5.0		
	始 動 方 式	リコイルスタート(ミラクルスタート※1)	リコイルスタート	
走行部	主クラッチ形式	ベルトテンション式		
	操向クラッチ形式	特殊ボール式爪クラッチ		
	タ イ ヤ	4.00-10-2PR	5-12-2PR	
	主 変 速 (段)	前進3段、後進1段		
	副 変 速 (段)	2段		
	走行速度	前 進 (m/s)	0.24~3.05	0.27~3.43
		後 進 (m/s)	0.37~0.57	0.41~0.64
	ブレーキ形式		内部拡張式	
PTO回転速度 (rpm)		934・1457		
※2 ロータリ部	駆 動 方 式	センタドライブ		
	変 速 段 数 (段)	7(コネクティングケース入替含む)		
	耕 幅 (mm)	420-600		
安 全 鑑 定 番 号		1402029/10	1402030/10	



※1「ミラクルスタート」は三菱重工業(株)の登録商標です。

※2 R仕様に装備しています。

■ 型式区分及び装備一覧表

	ミラクルスタート	セルスタータ	車軸 六角対辺35mm 丸軸45mm	タイヤ 4.00-10 5-12	ロータリ あり なし	速度けん制	ウェイト 19kg 34kg
MS68A	○	○	○	○	○	○	○
MS68AL	○	○	○	○	○	○	○
MS68AR	○	○	○	○	○	○	○
MS68ALR	○	○	○	○	○	○	○
MS68AM	○	○	○	○	○	○	○
MS68ALM	○	○	○	○	○	○	○
MS68AMR	○	○	○	○	○	○	○
MS68ALMR	○	○	○	○	○	○	○
MS68AE	○	○	○	○	○	○	○
MS68AEL	○	○	○	○	○	○	○
MS68AER	○	○	○	○	○	○	○
MS68AEM	○	○	○	○	○	○	○
MS68AELR	○	○	○	○	○	○	○
MS68AELMR	○	○	○	○	○	○	○
MS88A	○	○	○	○	○	○	○
MS88AR	○	○	○	○	○	○	○
MS88AE	○	○	○	○	○	○	○
MS88AER	○	○	○	○	○	○	○
MS88AM	○	○	○	○	○	○	○
MS88AMR	○	○	○	○	○	○	○
MS88AEM	○	○	○	○	○	○	○
MS88AEMR	○	○	○	○	○	○	○

■ アタッチメント(別売品)

	<p>深耕ミラクルロータ</p> <p>型式:MS510-710 コードNo.:31307 11470 外径:(内)450mm (外)500mm 耕幅:1100mm ●抵抗棒付</p>
	<p>鎮圧ローラ(ステップ付)</p> <p>型式:SRD-40N コードNo.:31427 10241 ●ユニバーサルヒッチ併用</p>
	<p>鎮圧ロータ</p> <p>型式:SS450F コードNo.:31427 10221 ●車輪ハブ併用</p>
	<p>鉄 車 輪</p> <p>型式:670F コードNo.:31201 11320 外径:670mm ●車輪ハブ使用</p>

※この諸元は改良のため予告なく変更する場合があります。