

■三菱コンバインV211A・V213A主要諸元

商品名		V211A (G)		V213A (G)		
区分		C	WC	C	WC	
機体寸法	全長(mm)	2650				
	全幅(mm)	1430 (1420)				
	全高(mm)	1500 (1730)				
機体質量(重量)(kg)		655 (710)	658 (713)	663 (718)	666 (721)	
エンジン	型式	Z482-E3-C6		Z602-E3-C		
	種類	水冷4サイクル2気筒立形ディーゼル				
	総排気量(L {cc})	0.479 {479}		0.599 {599}		
	出力/回転速度(kW {PS}/rpm)	7.7 {10.5} /2900		9.2 {12.5} /2800		
	使用燃料	ディーゼル軽油				
	燃料タンク容量(L)	11				
	始動方式	セルモータ式				
走行部	クローラ	中心距離(mm)	705 (655)	695 (715)	705 (655)	695 (715)
		幅×接地長(mm)	280×950 (300×950)	330×950 (360×950)	280×950 (300×950)	330×950 (360×950)
		平均接地圧(kPa {kgf/cm ² })	12.1 {0.12} (12.2 {0.12})	10.3 {0.10} (10.2 {0.10})	12.2 {0.12} (12.3 {0.13})	10.4 {0.11} (10.3 {0.11})
		最低地上高(mm)	166			
		変速方式	油圧モータ式 [HST]			
		変速段数	前進無段・後進無段			
		走行速度(m/s)	作業:0.11~0.50 移動:0~0.76		作業:0.13~0.60 移動:0~0.90	
		(エンジン定格回転速度時)	移動:0~0.36		移動:0~0.44	
刈取部	旋回方式	ブレーキターン				
	刈取条数(条)	2				
	刈幅 [デバイス先端間隔](mm)	910				
	刃幅(mm)	850				
	刈取装置形式	往復動力式				
	こぎ深さ調節方式	電動モータ式				
	適応作物全長(mm)	600~1300				
	倒伏適応性(度)	追刈り:85度以下、向刈り:70度以下				
	変速段数(段)	[定速] 1				
脱ぐく部	脱ぐく方式	下こぎ・単胴・軸流式				
	こぎ胴	径×幅(mm)	390×380			
		回転数(rpm)	536			
	2番選元方式	スクリュウ式				
こく粒取出部	揺動板の幅×長さ(mm)	440×870				
	選別方式	揺動・圧風・全幅吸引				
	タンク容量(L)	100 (270)				
	排出高さ(mm)	— (990~3370)				
排ワラ処理装置	排出長さ(mm)	— (1795~2470)				
	オーガ旋回方式・昇降方式	— (電動モータ)				
	作業能率(a/h {分/10a}) (計算値)	11.1~6.7 {54~90}		13.3~6.7 {45~90}		
	安全鑑定適合番号	39047 (39048)		39049 (39050)		
小型特殊型式認定番号		— (農3151改造型)		— (農3152改造型)		
運転免許		小型特殊				

* ()はグレンタンク仕様

■型式区分および装備一覧表

型式区分	装備	走行		自動化装置				刈取ジャストフロート	刈取ガイド操作レバー	手ごき台	グレンタンクオープン	集中注油	カッター		
		クローラ		ジャストスタート	自動芝深さ制御	自動選別制御	刈取エンジン制御						60mm切断	35mm切断	
V211AC		●			●	●	●	●	●	●	●			●	●
V211ACB		●			●	●	●	●	●	●	●			●	●
V211AWC				●				●	●	●	●			●	●
V211AGC			●		●	●	●	●	●	●	●			●	●
V211AGCB			●		●	●	●	●	●	●	●			●	●
V211AGWC				●	●	●	●	●	●	●	●			●	●
V213AC		●			●	●	●	●	●	●	●			●	●
V213ACB		●			●	●	●	●	●	●	●			●	●
V213AWC				●	●	●	●	●	●	●	●			●	●
V213AGC			●		●	●	●	●	●	●	●			●	●
V213AGCB			●		●	●	●	●	●	●	●			●	●
V213AGWC				●	●	●	●	●	●	●	●			●	●

※この諸元は改良のため予告なく変更する場合があります。
 規約に基づく表記で実際の値と異なる可能性があります。
 掲載の写真は商品と異なることがあります。
 ※掲載の写真は別売オプションを装着しています。

■別売オプション

品 名	型 式	適応型式	
		V211A	V213A
スーパーデバイダ	SP-E213	○	○
ドロツパ	S-E213D	○	○

※掲載の写真は別売オプションを装着しています。