■主要諸元表　三菱コンバインV216・V218・V318

型式名			V216					V218			V318	
区分			C	YC	GC	GCB	GYC	GC	GCB	GYC	GC	GYC
機体寸法	全長(mm)		2850								2950	
	全幅(mm)		1610		1625							
	全高(mm)		1660		1780							
機体質量(kg)			955	970	1065	1070	1080	1070	1075	1085	1155	1195
エンジン	型式		L3E									
	種類		水冷4サイクル3気筒ディーゼル									
	総排気量(L)		0.952									
	出力/回転速度（kW{PS}/rpm）		11.8{16.0}/2800					13.3{18.1}/2800				
	使用燃料		ディーゼル軽油									
	燃料タンク容量(L)		14									
	始動方式		セルモータ式									
	バッテリ(V・Ah)		12・36									
走行部	クローラ	幅×接地長（mm）	350×1000	400×1000	350×1000		400×1000	350×1000		400×1000	350×1000	400×1000
		中心距離（mm）	780	830	780		830	780		830	780	830
		平均接地圧(kPa{kgf/cm²})	13.4{0.136}	11.9{0.121}	14.9{0.152}	15.0{0.153}	13.2{0.135}	15.0{0.153}	15.1{0.154}	13.3{0.136}	16.2{0.165}	14.6{0.149}
	変速方式		油圧モータ式（HST）									
	変速段数(段)		前後進無段（副変速２段）									
	走行速度	前進(m/s)	作業：0～0.74　走行：0～1.40					作業：0～0.91　走行：0～1.49			作業:0～0.71　走行:0～1.40	
		後進(m/s)	作業：0～0.67　走行：0～1.16					作業：0～0.86　走行：0～1.42			作業:0～0.67　走行:0～1.16	
刈取部	刈取条数		2								3	
	デバイダ先端間隔（mm）		900								1060～1160	
	刈刃装置形式		往復動刃式									
	刃幅（mm）		850								1091	
	変速段数(段)		1（一定速）					2（車速同調）				
	刈高さ調整範囲（mm）		40～150									
	こぎ深調節方法		電動式（自動・手動併用）									
脱こく部	脱こく方式		複胴下扱ぎ軸流式									
	こぎ胴	径×幅（mm）	410×400									
		回転速度（rpm）	560									
	処理胴	径×幅（mm）	90×560									
		回転速度（rpm）	1360									
	揺動板 幅×長さ（mm）		420×900									
こく粒処理部	こく粒処理方式		ホッパ式		グレンタンク式							
	タンク容量(L)		100{2袋}2口		400							
	排出高さ（mm）		―		730～3810							
排ワラ処理装置			ディスクカッタ			短寸切りカッタ	ディスクカッタ		短寸切りカッタ	ディスクカッタ		
排ワラ切断長（mm）			60			30	60		30	60		
適応作物長（mm）			550～1300									
倒伏適応性（度）			追刈：85°　向刈：70°以下（直立を０としたときの倒伏度）									
作業能率(分/10a)			37～90（計算値）					30～90（計算値）			30～71（計算値）	
安全鑑定番号												

■型式区分及び装備一覧表

		走行部			操作部											刈取部										脱こく部							籾処理部									カッタ		その他			
		クローラ 350×1000	クローラ 400×1000	グリスアップ転輪	マルチステアリング	ナローガイド手元操作	左ナローガイド上下調整	デラックスシート	安心(外部)駐車ブレーキ	駐車ブレーキ簡単解除	簡単刈取スタート	メーターパネル	ジャストディレクタ	負荷モニタ	方向自動	手動集中注油	強制かき込みスイッチ	倒伏刈スイッチ	引起しケース前止め	手もとデバイダ	ワイドレンジピックアップ	刈取スライド	刈取セットプレート	リフトシャット	ニューツインハーモニー	こぎ深自動	ダイヤメッシュ受網	送塵量自動調節機構	トリプルダイレクト排塵	コンポアップ	簡単コンポロック解除機構	排ワラ感知式選別自動	揺動スライドオープン	グレンタンク脱着	ホッパ脱着	二段折れオーガ(3.3m)	オーガ自動旋回・収納	グレンタンク400L	ホッパ(2口)100L	グレンタンク・ホッパ満杯停止	モミ確認窓	オーガ排出回転警報	グレン振動ガイド排出	ディスクカッタ60mm	短寸切カッタ30mm	燃料タンク14L	エンジンオイルプレッシャ警報	QRコード	ものさしラベル
V216	C	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	●	●		●		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●		●				●	●				●	▲	●	●	●	●
	YC		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	●	●		●		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●		●				●	●				●	▲	●	●	●	●
	GC	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	●	●		●		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●	●	●	▲	●	●	●	●
	GCB	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	●	●		●		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
	GYC		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	●	●		●		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●	●	●	▲	●	●	●	●
V218	GC	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●	●	●	▲	●	●	●	●
	GCB	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
	GYC		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●	●	●	▲	●	●	●	●
V318	GC	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	●	●	●		●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●	●	●	▲	●	●	●	●
	GYC		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	●	●	●		●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●	●	●	▲	●	●	●	●

※この諸元は改良のため予告なく変更する場合があります。掲載の写真は商品と異なることがあります。

▲…別売オプション