■主要諸元表

型式	名			V217			V 3	19								
区分		С	ΥC	GC	GCB	GYC	GC	GYC								
機	全長(mm)			2850			2950									
機体寸法	全幅(mm)				1610											
法	全高(mm)	16	65			1780										
機体	質量(重量)(kg)	930	955	1035	1045	1080	1120	1160								
	型式			•	E3112	•	•									
	種類			水冷	4サイクル3気筒デ	ィーゼル										
	総排気量(L)				1.123											
エンジン	出力/回転速度(kW{PS}/rpm)			12.5{17.0} /28	00		14.0{19	0.0}/2600								
ジ	使用燃料															
	燃料タンク容量(L)				14											
	始動方式															
	バッテリ(V・Ah)				12 · 27											
	幅×接地長(mm)	350×1000	400×1000	350>	<1000	400×1000	350×1000	400×1000								
	クローラ 中心距離 (mm)	780	830	78	30	830	780	830								
走	平均接地圧(kPa{kgf/cm³})	13.0{0.133}	11.7{0.119}	14.5{0.148}	14.6{0.149}	13.2{0.135}	15.7{0.160}	14.2{0.145}								
走行部	変速方式			3	油圧モータ式(HST)											
一部	変速段数(段)			前	後進無段(副変速)	2段)										
	走行 前進(m/s)		作業:		作業:0~0.7	作業:0~0.71 走行:0~1.40 作業:0~0.67 走行:0~1.16										
	速度 後進(m/s)		作業:	: 0~0.86 走行:	0~1.42											
	刈取条数			3												
	デバイダ先端間隔(mm)			1060~1160												
اللا	刈刃装置形式															
刈取部	刃幅 (mm)				10	91										
마	変速段数(段)															
	刈高さ調整範囲 (mm)		40~150													
	こぎ深調節方法			======================================	動式(自動・手動作											
	脱こく方式				復胴下扱ぎ軸流式	Ç										
時	で で で で で で で で で で で で で で				410×400											
脱こく部	回転速度(rpm)	560														
部	処理胴 径×幅(mm)	90×560 1360														
	回転速度(rpm)															
	揺動板幅×長さ(mm)			グレンタンク式												
こく粒	こく粒処理方式		パ式													
粒	タンク容量(L)	100{2	2袋}2口													
	排出高さ(mm)	_														
	ラ処理装置		ディスクカッタ	ディスクカッタ												
	ラ切断長(mm)		60	60												
	作物全長(mm)															
	適応性(度)		, l	<u> </u>												
	能率(分/10a)	00	161	30~91 (計算値	-		1(計算値)									
女主	鑑定番号	38	161		38160	38159										

■主な型式区分及び装備一覧表

															_																								
			走	行語	邹			操ſ	乍部	3	刈取部									脱こく部							籾処理部							カ	ッタ	その	他		
		クロ 350×1000	ラ 400×1000(皿型)	グリスアップ転輪	安心駐車ブレーキ	マルチステアリング	ナローガイド手元操作	1 · y	ジャストディレクタ	負荷モニタ	集中注油	強制かき込みスイッチ	倒伏刈スイッチ	手もとデバイダ	ワイドレンジピックアップ	刈取スライド	刈取ジャストフロート	リフトシャット	ニューツインハーモニー	こぎ深さ自動	ダイヤメッシュ受網	送塵量自動調節機構	トリプルダイレクト排塵	コンポアップ	簡単コンポロック解除機構	排ワラ感知式選別自動	揺動スライドオープン	新緊急停止スイッチ	ホッパ・グレンタンク脱着	二段折れオーガ(3・3m)	グレンタンク400L	ホッパ(20)100L	オーガ自動旋回・収納	グレンタンク・ホッパ満杯停止	グレン振動ガイド排出	ディスクカッタ60㎜	短寸切カッタ30㎜	方向自動	燃料タンク14L
	С	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•		•		•	A	lack	•
	YC		•	•		•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•		•				lack	•
V217	GC	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	A	▲	•
	GCB	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•			•		•
	GYC		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	\blacktriangle	\blacktriangle	•
V319	GC					•	•	•	•	•		•					•	•		•	•		•	•	•	•	•	•		•	•		•						•
	GYC		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	A	\blacktriangle	•

▲…別売オプション