■主要諸元表

名称			V325		
区分			C	LYC	LUC
機体寸法	全長（㎜）		3760		
	全幅（㎜）		1680		
	全高（㎜）		1990		
機体質量（重量）（kg）			1825	1930	1950
エンジン	型式		S3L2		
	種類		水冷４サイクル3気筒ディーゼル		
	総排気量(L)		1.318		
	出力／回転速度（kW{PS}/rpm）		18.2 {24.7} /2800		
	使用燃料		ディーゼル軽油		
	使用タンク容量（L）		30		
	始動方式		セルモータ式		
	バッテリ(V･Ah)		12・36		
走行部	クローラ	幅×接地長（㎜）	400×1390	420×1390	460×1390
		中心距離（㎜）	875	895	935
		平均接地圧(kPa{kgf/㎠})	16.1 {0.164}	16.2 {0.165}	14.9 {0.152}
	変速方式		油圧モータ式（HST）		
	変速段数（段）		前進無段，後進無段（副変速２段）		
	走行速度(m/s)	前進	標準:0～1.10, 走行:0～2.30		
		後進	標準:0～1.03, 走行:0～2.15		
刈取部	刈取条数（条）		3		
	デバイダ先端間隔（㎜）		1150～1200		
	刈刃装置形式		往復動刃式		
	刃幅（㎜）		1150		
	変速段数		車速同調式		
	刈高さ調整範囲（㎜）		40～150		
	こぎ深調節方式		電動式（自動，手動併用）		
脱こく部	脱こく方式		複胴下こぎ軸流式（増速ツインこぎ胴）		
	こぎ胴	こぎ胴径×幅（㎜）	410×620		
		回転速度（rpm）	前450　後550		
	処理胴	こぎ胴径×幅（㎜）	140×720		
		回転速度（rpm）	1675		
	揺動板　幅×長さ（㎜）		500×1120		
こく粒処理部	こく粒処理方式		グレンタンク式		
	タンク容量（L）		800L		
排ワラ処理装置			ディスクカッタ		
適応作物全長（㎜）			550～1300		
倒伏適応性			追刈：85°　向刈：70°以下		
作業能率（分/10a）			19～67		
安全鑑定番号			33064/10		
運転免許			小型特殊免許		

■型式区分および型式装備一覧表

		走行部									操作部				刈取部							脱こく部								収こく･排出部							カッタ部		自動化機構							その他			
		クローラ			ブレーキ旋回	可動転輪	グリスアップ転輪	外部駐車ブレーキ	マルチステアリング	ジャストディレクタ	テラックスシート	ナローガイド手元操作	排ワラ切替手元操作	負荷モニタ	籾充填モニタ	三段かき込み搬送	手動集中注油	強制かき込みスイッチ	倒伏刈スイッチ	リフトシャット	刈高さポジションコントロール	引起しカバー前止め	防塵カバー	増速ツインこぎ胴	ダイヤメッシュ受網	トリプルダイレクト排塵	送塵量自動調節	撥水揺動流板	ニューコンポアップ	ニューツインハーモニー	揺動スライドオープン	グレンサイドオープン	二段折れオーガ	運転席有線リモコン	手動排出クラッチ	電動排出クラッチ	オーガフラップ	オーガ無線リモコン	籾満杯予告シグナル	ディスクカッタ60㎜	スライドノッタ	新緊急停止スイッチ	方向自動	水平自動	こぎ深自動	選別自動MACIS	選別自動車速感知	オーガ自動旋回収納	左サイドミラー	オーガ排出回転警報	オーガ先端作業灯	中分草カン
		ハイラグ400㎜	ハイラグ420㎜	皿型460㎜																																													
V325	C	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	▲	●	●	▲	●	▲		●	●	●	●	●	●	●	▲	●
	LC	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	▲	▲	●	●	▲	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	▲	●
	LYC		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	▲	▲	●	●	▲	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	▲	●
	LUC			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	▲	▲	●	●	▲	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	▲	●

▲……別売オプション

※この諸元は改良のため予告なく変更する場合があります。