

■主要諸元表

名称		三菱V475			三菱V575				
		ET	LM	XLM	ET	LYM	XLYM	XLYWM	
機体寸法	全長(mm)	4490	4570	4560	4490	4570	4560		
	全幅(mm)	2030		2040	2030		2040		
	全高(mm)	2460		2700	2460		2700		
機量質体(重量)(kg)		3390	3415	3575	3445	3525	3685	3735	
エンジン	型式	V3307-CR-TE4B							
	種類	立形水冷4サイクル共通レール式ディーゼル							
	総排気量(L)	3.331							
	出力/回転速度(kw/{PS}/rpm)	55.4 {75.3} /2600							
	使用燃料	ディーゼル軽油							
	使用タンク容量(L)	80							
	始動方式	セルモータ式							
走行部	バッテリー(V・Ah)	12・64							
	クローラ幅×接地長(mm)	450×1,670			500×1,670		550×1,670		
	クローラ中心距離(mm)	1,030			1,080				
	クローラ平均接地圧(kPa {kgf/cm ² })	22.1 {0.226}	22.3 {0.227}	23.3 {0.238}	22.5 {0.229}	20.7 {0.211}	21.6 {0.221}	19.9 {0.203}	
	変速方式	油圧モータ式 (HST)							
刈取部	変速段数	前進無段, 後進無段 (副変速2段)							
	走行速度 前進 (m/s)	標準: 0~1.60, 高速: 0~2.60			標準: 0~1.52, 高速: 0~2.48				
	後進 (m/s)	標準: 0~1.60, 高速: 0~2.60			標準: 0~1.52, 高速: 0~2.48				
	刈取条数(条)	4			5				
脱こく部	デバイダ先端間隔(mm)	1,450~1,500			1,700~1,750				
	刈刃装置形式	往復動刃式 (ツイン)							
	刃幅(mm)	1,440			1,690				
	変速段数(段)	車速同調式 (引起し2段)							
	刈高さ調整範囲(mm)	40~150							
	こぎ深調節方法	電動式 (自動, 手動併用)							
脱こく部	脱こく方式	複胴下こぎ軸流式 (増速ツインこぎ胴)							
	こぎ胴	こぎ胴径×幅(mm)	410×810						
		回転速度(rpm)	前473・後577						
	処理胴	こぎ胴径×幅(mm)	140×880						
		回転速度(rpm)	1,587						
揺動板 幅×長さ(mm)	600×1,370								
処理部	こく粒処理方式(L)	グレンタンク式 (オーガ排出)							
	タンク容量	1,500							
	排出高さ(mm)	1,900~4,800							
	排ワラ処理装置	ディスク形カッタ							
適応作物全長(mm)	550~1,300								
倒伏適応性	追刈: 85° 向刈: 70° 以下								
作業能率(分/10a)	10~54 (計算値)				10~46 (計算値)				
安全鑑定番号									
運転免許	大型特殊免許								

■型式および装備一覧

装備内容	走行部		操作部				刈取部				脱こく部				初処理部				排ワラ処理部				自動化装置				キabin		その他									
	クローラ	分動スプロケット	グリスアップ式転輪	旋回タイヤ	フレキター	リフトシャフト	中分重カセット	強弱かき込みスイッチ	倒伏スイッチ	電動集中注油	刈高調節	刈取部サイドオープン	増速ツイン	電動スライドオープン	揺動板	脱こく部	脱こく部	脱こく部	脱こく部	脱こく部	脱こく部	脱こく部	脱こく部	脱こく部	脱こく部	脱こく部	脱こく部	脱こく部	脱こく部	脱こく部	脱こく部	脱こく部	脱こく部	脱こく部				
型式区分	ET	LM	LYM	XLM	XLYM	ET	ET	ET	ET	ET	ET	ET	ET	ET	ET	ET	ET	ET	ET	ET	ET	ET	ET	ET	ET	ET	ET	ET	ET	ET	ET	ET	ET	ET				
V475	ET	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
	LM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
	LYM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	XLM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	XLYM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
V575	ET	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
	ET	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	ET	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	ET	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	ET	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ET	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

▲:別売オプション。但し取付けには別途部品が必要な場合があります。

※この諸元は改良のため予告なく変更する場合があります。