■主要諸元表

型式名			V598				V698			
区分			M	YM	XM	XYM	M	UM	XM	XUM
機体寸法	全長	(mm)	4860							
	全幅	(mm)	2140		2150		2220		2230	
	全高	(mm)	2600		2700		2600		2700	
機体質量		(kg)	4185	4235	4335	4385	4280	4300	4430	4450
エンジン	型式		V3800-CR-TE4B							
	種類		立形水冷4サイクルコモンレール式ディーゼルターボ							
	総排気量	(L)	3.769							
	出力/回転速度	(kW{PS}/rpm)	72.4 {98.4} /2600							
	使用燃料		ディーゼル軽油							
	燃料タンク容量	(L)	100							
	始動方式		セルスタータ式							
	バッテリ	(V・Ah)	12・92							
走行部	クローラ 幅×接地長	(mm)	500×1715	550×1715	500×1715	550×1715	550×1715	600×1715	550×1715	600×1715
	クローラ 中心距離	(mm)	1175							
	クローラ 平均接地圧	(kPa{kgf/cm²})	23.9{0.244}	22.0{0.224}	24.8{0.253}	22.8{0.232}	22.2{0.227}	20.5{0.209}	23.0{0.235}	21.2{0.216}
	変速方式		油圧モータ式（HST）							
	変速段数	(段)	前後進無段（副変速２段）							
	走行速度 前進	(m/s)	作業：0〜1.96							
	走行速度 後進	(m/s)	走行：0〜3.19							
刈取部	刈取条数		5				6			
	デバイダ先端間隔	(mm)	1700〜1750				1980〜2030			
	刈刃装置形式		往復動刃式							
	刃幅	(mm)	1686				1940			
	変速段数	(段)	車速同調式（引起し2段）							
	刈高さ調整範囲	(mm)	40〜200							
	こぎ深調節方法		電動式（自動・手動併用）							
脱こく部	脱こく方式		複胴下こぎ軸流式（増速ツインこぎ胴）							
	こぎ胴 径×幅	(mm)	410×1100							
	こぎ胴 回転速度	(rpm)	前463/後567							
	処理胴 径×幅	(mm)	140×912							
	処理胴 回転速度	(rpm)	1749							
	揺動板 幅×長さ	(mm)	800×1750							
こく粒	こく粒処理方式		グレンタンク式							
	タンク容量	(L)	2000							
	排出高さ	(mm)	2075〜5085							
適応作物全長		(mm)	550〜1300							
倒伏適応性		(度)	追刈：80°以上　向刈：70°以下							
作業能率		(分/10a)	7〜46（計算値）				6〜40（計算値）			
安全鑑定番号			31057				31056			
運転免許			大型特殊免許							

■型式および装備一覧

型式区分＼装備		エンジン		走行部									操作部								刈取部										脱こく部									もみ処理部						排ワラ処理部			自動化機構								キャビン			その他	
		DPF	防塵逆転ファン	クローラ ハイラグ500mm	クローラ ハイラグ550mm	クローラ 皿形600mm	舟形クローラ	分割スプロケット	フルモードターン	旋回ダイヤル	可動転輪	マルチステアリングレバー	ジャストディレクタ	左ナローガイド手元操作	排ワラ切替手元操作	負荷モニタ	籾充填モニタ	エコノミーランプ	後進上昇機能	防塵カバー（F）	防塵カバー（R）	ニューツインハーモニー	リフトシャット	倒伏刈スイッチ	強制かき込みスイッチ	電動集中注油	刈高ポジション	刈取部サイドオープン	揺動スライドオープン	ロング増速ツインこぎ胴	パワー（電動）コンボアップ	ダイヤメッシュ受網	トリプルダイレクト排塵	送塵量自動調節	撥水揺動流板	ササリ粒防止板	グレンタンク2000L	オーガ右旋回式	運転席有線リモコン	オーガフラップ・排出電動クラッチ	籾満杯予告シグナル	籾排出残量お知らせ機能	カッタ マルチカッタ60／180mm	カッタ マルチカッタ40／160mm	拡散ラセン	方向自動	こぎ深自動	選別自動（MAC-Air）	オーガ自動旋回	オーガ自動収納	左右水平制御	エンジン回転自動制御	新緊急停止スイッチ	スライドドアキャビン	オーガ先端・バックカメラ	主変速レバー連動モニタ	前照灯・作業灯	燃料タンク100L
V598	M	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	▲	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●
	YM	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	▲	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●
	XM	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	XYM	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
V698	M	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	▲	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●
	UM	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	▲	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●
	XM	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	XUM	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

▲…別売オプション

※この諸元は改良のため予告なく変更する場合があります。