■主要諸元表

販売型式名			V598A		
区分			LM	XLM	XLYM
機体寸法	全長(㎜)		4,860		
	全幅(㎜)		2,110	2,130	
	全高(㎜)		2,600	2,700	
機体質量(kg)			4,470	4,595	4,645
エンジン	型式		V3800-TIEF4B		
	種類		立形水冷4サイクルコモンレール式ディーゼルターボ		
	総排気量(L)		3.769		
	出力/回転速度(kW{PS}/rpm)		72.0{97.8}/2,600		
	使用燃料		ディーゼル軽油		
	燃料タンク容量(L)		100		
	始動方式		セルスタータ式		
	尿素水タンク容量(L)		18		
	バッテリ(V・Ah)		12・92		
走行部	クローラ	幅×接地長(㎜)	500×1,850		550×1,850
		平均接地圧(kPa{kgf/cm²})	23.7{0.242}	24.4{0.248}	22.4{0.228}
	変速方式		油圧モータ式(HST)		
	変速段数(段)		前後進無段(副変速2段)		
	作業/走行速度(m/s)		2.00/3.21		
刈取部	刈取条数		5		
	デバイダ先端間隔(㎜)		1,700～1,750		
	刈刃装置形式		往復動刃式		
	刃幅(㎜)		1,686		
	変速段数(段)		2(車速連動式)		
	刈高さ調整範囲(㎜)		50～200		
	こぎ深調節方法		電動式(自動・手動併用)		
脱こく部	脱こく方式		複胴下こぎ軸流式(増速ツインこぎ胴)		
	こぎ胴	径×幅(㎜)	410×1,100		
		回転速度(rpm)	前462/後565		
	処理胴	径×幅(㎜)	140×910		
		回転速度(rpm)	1,744		
	揺動板 幅×長さ(㎜)		800×1,750		
こく粒	こく粒処理方式		グレンタンク式		
	タンク容量(L)		1,900		
	排出高さ(㎜)		2,075～5,085		
適応作物全長(㎜)			550～1,300		
倒伏適応性(度)			追刈80°以下　向刈70°以下		
排ワラ処理装置			ディスク形カッタ		
作業能率(分/10a)			7～46(計算値)		
安全性検査合格番号					
運転免許			大型特殊免許		

■主要諸元表

販売型式名			V698A		
区分			LM	XLM	XLUM
機体寸法	全長(㎜)		4,860		
	全幅(㎜)		2,225	2,235	
	全高(㎜)		2,600	2,700	
機体質量(kg)			4,620	4,745	4,780
エンジン	型式		V3800-TIEF4B		
	種類		立形水冷4サイクルコモンレール式ディーゼルターボ		
	総排気量(L)		3.769		
	出力/回転速度(kW{PS}/rpm)		72.0{97.8}/2,600		
	使用燃料		ディーゼル軽油		
	燃料タンク容量(L)		100		
	始動方式		セルスタータ式		
	尿素水タンク容量(L)		18		
	バッテリ(V・Ah)		12・92		
走行部	クローラ	幅×接地長(㎜)	550×1,850		600×1,850
		平均接地圧(kPa{kgf/cm²})	22.3{0.227}	22.9{0.233}	21.1{0.215}
	変速方式		油圧モータ式(HST)		
	変速段数(段)		前後進無段(副変速2段)		
	作業/走行速度(m/s)		2.00/3.21		
刈取部	刈取条数		6		
	デバイダ先端間隔(㎜)		1,980～2,030		
	刈刃装置形式		往復動刃式		
	刃幅(㎜)		1,940		
	変速段数(段)		2(車速連動式)		
	刈高さ調整範囲(㎜)		50～200		
	こぎ深調節方法		電動式(自動・手動併用)		
脱こく部	脱こく方式		複胴下こぎ軸流式(増速ツインこぎ胴)		
	こぎ胴	径×幅(㎜)	410×1,100		
		回転速度(rpm)	前462/後565		
	処理胴	径×幅(㎜)	140×910		
		回転速度(rpm)	1,744		
	揺動板 幅×長さ(㎜)		800×1,750		
こく粒	こく粒処理方式		グレンタンク式		
	タンク容量(L)		1,900		
	排出高さ(㎜)		2,075～5,085		
適応作物全長(㎜)			550～1,300		
倒伏適応性(度)			追刈80°以下　向刈70°以下		
排ワラ処理装置			ディスク形カッタ		
作業能率(分/10a)			6～40(計算値)		
安全性検査合格番号					
運転免許			大型特殊免許		

■区分及び装備一覧表

	エンジン				走行部								操作部											刈取部								脱こく部									収こく部					ICT		カッタ		自動化機構						キャビン				その他				
	インタークーラターボ	DPF	防塵逆転ファン	尿素SCRシステム	ハイラグ500㎜	ハイラグ550㎜	ハイラグ600㎜	低振動・高耐久クローラ	分割スプロケット	フルモードターン	旋回ダイヤル	可動転輪	リクライニング座席シート	座席シート角度調整	座席シート上下調整	アクティブタッチパネル	ナローガイド手元電動操作	排ワラ切替手元電動操作	後進上昇機能	乗降ステップ運転席格納操作	運転席フットレスト	車速自動	電動集中注油	刈高ポジション	刈高自動	刈取部サイドオープン	中分草ガイド	刈取部搬送プッシュチェン	刈取部詰まり除去機構	引起しチェン側方注油	増速ツインこぎ胴	パワーコンポアップ	ダイヤメッシュ受網	トリプルダイレクト排塵	送塵量自動調節	撥水揺動流板（波板部ステンレス）	唐箕変速	運転席有線リモコン（前方配置）	無線リモコン	籾満杯予告シグナル	グレンタンク堆積量精密表示	モミ排出残量お知らせ機能	MIT	水分・収量センサー	マルチカッタ60／180㎜	マルチカッタ40／160㎜	方向自動	こぎ深自動	選別自動MACIA-ir	選別自動オーバーフローセンサ	左右水平制御	エンジン回転自動制御	手こぎ緊急停止スイッチ	オーガ先端カメラ	オーガ先端・バック専用モニタ	後方カメラ	作業灯	燃料満タンお知らせ機能	2番ラセン詰まり警報	オーガ先端詰まり警報	ものさしラベル
V598ALM	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	△	△	○	○	○	○	△	△	△	○	○	△	○	△	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○	△	○	○	○	○	○			○	△	△	○	○	○	○	△	○	○	○	○	○	○	○
V598ALYM	○	○	○	○		○		○	○	○	○	○	○	△	△	○	○	○	○	△	△	△	○	○	△	○	△	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○	△	○	○	○	○	○			○	△	△	○	○	○	○	△	○	○	○	○	○	○	○
V598AXLYM	○	○	○	○		○		○	○	○	○	○	○	△	△	○	○	○	○	△	△	△	○	○	△	○	△	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○	△	○	○	○	○	○			○	△	△	○	○	○	○	△	○	○	○	○	○	○	○
V598AXLYMP	○	○	○	○		○		○	○	○	○	○	○	△	△	○	○	○	○	△	△	△	○	○	△	○	△	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○	△	○	○	○	○	○	○	△	○	△	△	○	○	○	△	○	○	○	○	○	○	○
V698ALM	○	○	○	○		○		○	○	○	○	○	○	△	△	○	○	○	○	△	△	△	○	○	△	○	△	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○	△	○	○	○	○	○			○	△	△	○	○	○	○	△	○	○	○	○	○	○	○
V698ALUM	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	△	△	○	○	○	○	△	△	△	○	○	△	○	△	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○	△	○	○	○	○	○			○	△	△	○	○	○	○	△	○	○	○	○	○	○	○
V698AXLUM	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	△	△	○	○	○	○	△	△	△	○	○	△	○	△	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○	△	○	○	○	○	○			○	△	△	○	○	○	○	△	○	○	○	○	○	○	○
V698AXLUMP	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	△	△	○	○	○	○	△	△	△	○	○	△	○	△	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○	△	○	○	○	○	○	○	△	○	△	△	○	○	○	△	○	○	○	○	○	○	○

△…別売オプション　※この諸元は改良のため予告なく変更する場合があります。掲載の写真は商品と異なることがあります。