

主要諸元表

■主要諸元表

販売型式名		V6120A	
区分		JM	XJM
機体寸法	全長(mm)	4,860	
	全幅(mm)	2,225	2,235
	全高(mm)	2,600	2,700
機体質量(重量)(kg)		4,800	4,925
エンジン	型式名	V3800-TIEF4B	
	種類	立形水冷4サイクルコモンレール式ディーゼルトーボ	
	総排気量(L)	3,769	
	出力/回転速度(kW(PS)/rpm)	88.3{120.1}/2,600	
	使用燃料	ディーゼル軽油	
	燃料タンク容量(L)	100	
	尿素水タンク容量(L)	18	
	始動方式	セルスターター式	
	バッテリー(V・Ah)	12・92	
走行部	クローラー	幅×接地長(mm)	550×1,850
		中心距離(mm)	1,175
		平均接地圧(kPa(kgf/cm ²))	23.1{0.236}
	変速方式	油圧モーター式(HST)	
	変速段数(段)	前進無段、後進無段(副変速2段)	
走行速度	前進(m/s)	標準:0~2.0、高速:0~3.21	
	後進(m/s)	標準:0~2.0、高速:0~3.21	
刈取部	刈取条数(条)	6	
	デバイダー先端間隔(mm)	1,980~2,030	
	刈刃装置形式	往復動刃式(ツイン)	
	刃幅(mm)	1,940	
	変速段数(段)	2(車速連動式)	
	刈高さ範囲(mm)	50~200	
こぎ深調節方式	電動式(自動、手動併用)		
脱こく部	脱こく方式		複胴下こぎ軸流式(増速ツインこぎ胴)
	こぎ胴	径×幅(mm)	410×1,100
		回転速度(rpm)	前462・後565
	処理胴	径×幅(mm)	140×910
		回転速度(rpm)	1,744
揺動板 幅×長さ(mm)	800×1,750		
処理部	こく粒処理方式	グレンタンク式	
	タンク容量(L)	1,900	
排ワラ処理装置		ディスクカッター(マルチカッター切断長60または180)	
適応作物全長(mm)		550~1,300	
倒伏適応性(度)		追刈:80° 向刈:70°以下	
作業能率(分/10a)		6~40(計算値)	
安全性検査合格番号			
運転免許		大型特殊免許	

■区分及び装備一覧表

	エンジン		走行部				操作部						刈取部				脱こく部																				
	インタークーラターボ	DPF	防塵逆転ファン	尿素SCRシステム	ハイラッククローラー	皿型クローラー	低振動・高耐久クローラー	分割スプロケット	フルモードターン	旋回ダイヤル	可動転輪	リクライニング座席シート	座席シート上下調整	座席シート角度調整	アクティブタッチパネル	ナローガイド手元電動操作	排ワラ切替手元電動操作	後進上昇機能	乗降ステップ運転席格納操作	運転席フットレスト	車速自動	電動集中注油	刈高ボジション	刈高自動	刈取部サイドオープン	中分草ガイド	刈取部搬送フックユチェーン	刈取部詰まり除去機構	引きしチエーン側方注油	増速ツイン扱胴	パワーコンボアッパ	ダイヤメッシュ受網	トリプルダイヤレクト排塵	送塵量自動調節	撥水揺動流板(波板部ステンレス)	唐箕変速	
V6120AJM	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○	○	○	○	△	△	△	△	○	○	△	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
V6120AJUM	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○	○	○	○	△	△	△	△	○	○	△	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
V6120AXJM	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○	○	○	○	△	△	△	△	○	○	△	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
V6120AXJUM	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○	○	○	○	△	△	△	△	○	○	△	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
V6120AJMP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○	○	○	○	△	△	△	△	○	○	△	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
V6120AJUMP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○	○	○	○	△	△	△	△	○	○	△	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
V6120AXJMP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○	○	○	○	△	△	△	△	○	○	△	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

	取こく部		ICT	カッター	自動化機構				キャビン	その他											
	運転席有線リモコン	無線リモコン	初満杯予告シグナル	マルチカッター60/180mm	方向自動	こぎ深自動	選別自動MAC Air	オーガ自動旋回	オーガ自動収納	左右水平制御	前後水平制御	エンジン回転自動制御	オーガ先端カメラ	オーガ先端・バック専用モニター	手こぎ緊急停止スイッチ	後方カメラ	作業灯	燃料満タンお知らせ機能	2番ラセン詰まり警報	ものさしレベル	
V6120AJM	○	△	○	○	○	△	△	○	○	○	○	○	△	○	○	○	○	○	○	○	○
V6120AJUM	○	△	○	○	○	△	△	○	○	○	○	○	△	○	○	○	○	○	○	○	○
V6120AXJM	○	△	○	○	○	△	△	○	○	○	○	○	△	○	○	○	○	○	○	○	○
V6120AXJUM	○	△	○	○	○	△	△	○	○	○	○	○	△	○	○	○	○	○	○	○	○
V6120AJMP	○	△	○	○	○	△	△	○	○	○	○	○	△	○	○	○	○	○	○	○	○
V6120AJUMP	○	△	○	○	○	△	△	○	○	○	○	○	△	○	○	○	○	○	○	○	○
V6120AXJMP	○	△	○	○	○	△	△	○	○	○	○	○	△	○	○	○	○	○	○	○	○

△…別売オプション ※この諸元は改良のため予告なく変更する場合があります。掲載の写真は商品と異なることがあります。

V6120A

