

■ 主要諸元

名称		XC321GC		XC321GYC		XC323GC		XC323GYC	
条数		3条							
機体寸法	全長 (mm)	3,425							
	全幅 (mm)	1,665							
	全高 (mm)	1,995							
	質量 (kg)	1,300		1,320		1,300		1,320	
エンジン	型式名	D1105-E3-C-18				D1105-E3-C-19			
	種類	水冷4サイクル3気筒立形ディーゼル							
	総排気量 L(cc)	1.123 (1,123)							
	出力 / 回転速度 (kW[PS] / rpm)	15.3 [20.8] / 2,500				16.9 [23.0] / 2,800			
	使用燃料	ディーゼル軽油							
	燃料タンク容量 (L)	24							
	始動方式	セルモーター式							
	バッテリー (V・Ah)	12・36 [50B24L-MF]							
走行部	クローラー 中心距離 (mm)	890		910		890		910	
	幅 × 接地長 (mm)	360 × 1,250		400 × 1,250		360 × 1,250		400 × 1,250	
	平均接地圧 (kPa[kgf/cm ²])	14.2 [0.144]		12.9 [0.132]		14.2 [0.144]		12.9 [0.132]	
	変速方式	油圧モーター式 [HST]							
	変速段数	前進無段・後進無段 [副変速各2段]							
	走行速度 (m/s) 前進 (エンジン定格回転速度時) 後進	移動:0 ~ 1.44 作業:0 ~ 0.80				移動:0 ~ 1.62 作業:0 ~ 0.90			
	旋回方式	移動:0 ~ 1.01 作業:0 ~ 0.56				移動:0 ~ 1.13 作業:0 ~ 0.63			
刈取り部	刈幅 [デバイダ先端間隔] (mm)	1,225							
	刈取り装置方式	シングルアクション							
	刃幅 (mm)	1,150							
	変速段数	[定速] 2 段							
	刈高さ範囲 (mm)	35 ~ 150							
	こぎ深さ調節方式	電動モーター式 (自動・手動併用)							
	適応作物範囲 (全長) (mm)	550 ~ 1,300							
	倒伏適応性 (度)	追刈り: 85 以下・向刈り: 70 以下							
脱こく部	脱こく方式	下こぎ・単胴・軸流式							
	こぎ胴 径 × 幅 (mm)	390 × 600							
	回転数 (rpm)	520							
	処理胴 径 × 幅 (mm)	190 × 100 (ツースパー処理方式)				190 × 100 (ツースパー処理方式)			
	回転数 (rpm)	1,150				1,160			
	2番還元方式	スクリー方式							
	揺動版 幅 × 長さ (mm)	510 × 1,140							
こく粒処理部	選別方式	揺動・圧風・全幅吸引							
	排出方式	スクリーコンベア式							
	タンク容量 (L[袋]) *1袋 約 50L	650 [13袋]							
	旋回範囲 (度)・旋回方式	255 [運転席から左回り]・電動モーター式							
	昇降範囲 (度)・昇降方式	0 ~ 45・油圧式							
	排出高さ [作業時] (mm)	1,820 ~ 4,335							
	排出長さ [作業時] (mm)	2,235 ~ 3,295							
ワラ処理部	工場出荷仕様	カットまたは、カット+標準結束機 カット切断長さ: 38mm または、60mm [切断刃: 標準切断刃]							
	オプション	カット後部標準結束機 / カット後付けドロップバ							
	作業能率 (a/h[分/10a]) (計算値)	24 ~ 9 [25 ~ 67]				27 ~ 9 [23 ~ 67]			

■ オプション一覧

品名	型式名
キャノピ	CH-XC323
スイスイデバイダ	SP-XC323
カット後部標準結束機	KN-XC323
カット後付けドロップバ	S-XC323D

■ 機体寸法



本カタログに掲載されている情報は 2025 年 5 月現在のものです。仕様、規格、外観などは予告なく変更する場合がございます。写真の色は印刷の都合上、実物と若干異なる場合がございます。