

■ 主要諸元

名称			XC334M	XC334LKM
条数			3条	
機体寸法	全長	(mm)	3,890	
	全幅	(mm)	1,870	
	全高	(mm)	2,090	
	質量	(kg)	2,130	2,280
エンジン	型式名		D1803-CR-E5-C2	
	種類		水冷4サイクル3気筒立形ディーゼル[直噴]	
	総排気量	L(cc)	1,826(1,826)	
	出力/回転速度	(kW[PS] / rpm)	25.0[34.0] / 2,700	
	使用燃料		ディーゼル軽油	
	燃料タンク容量	(L)	40	
走行部	始動方式		セルモーター式	
	中心距離	(mm)	900	
	クローラー	幅×接地長	410×1,430	410×1,475
		平均接地圧(kPa[kgf/cm ²])	17.8[0.182]	18.5[0.189]
	最低地上高	(mm)	150	150～280
	変速方式		油圧モーター式[HST]	
	走行速度(m/s)	前進	[副変速レバー・副変速切換えスイッチ併用]	
	(エンジン定格回転速度時) 後進		倒伏：0～0.64 作業：0～1.15 走行：0～1.72	
	旋回方式		ニュー VCCT(ソフト・ブレーキターン)	
	刈幅[デバйда先端間隔]	(mm)	1,210	
刈取り部	刃幅	(mm)	1,198	
	変速段数		車速同調2段＋引きし2段	
	こぎ深さ調節方式		電動モーター式	
	適応作物範囲(全長)	(mm)	550～1,300	
	倒伏適応性(度)		追刈り：85以下・向刈り：70以下	
	脱こく方式		下こぎ・単胴・軸流式	
脱こく部	こぎ胴	径×幅	420×600	
		回転数	506	
	2番処理胴	径×幅	190×100[ツースパー]	
		回転数	1,114	
	2番還元方式		スクリュウ式	
	揺動版	幅×長さ	600×1,160	
こく粒処理部	受網		高張力鋼板製受網	
	タンク容量	(L[袋])*1袋 約50L	850[約17袋]	
	排出高さ	(mm)	1,790～4,780	
	排出長さ	(mm)	2,360～3,580	
	排出方式・旋回範囲		アンローダ・320°(左右)	
	アンローダ昇降・旋回方式		油圧・電動	
	アンローダ長さ	(mm)	3,900	
	昇降範囲(度)		0[水平]～50	
	カッター(切断長)	(mm)	○(切断長60/180切替式)	
作業能率(a/h[分/10a])(計算値)			37～9[17～64]	

■ オプション一覧

品名	型式名
キャノピ	CH-XC448
スイスイデバйда 2連	SP-XC334W
スイスイデバйда 右1連	SP-XC334TQ
カッタ後部標準結束機	KN-XC448
カッタ後部ドロップバ	S-XC448D

■ 機体寸法



本カタログに掲載されている情報は2025年5月現在のものです。仕様、規格、外観などは予告なく変更する場合がございます。写真の色は印刷の都合上、実物と若干異なる場合がございます。