

■ 主要諸元

名称			XC448LKM	
条数			4条	
機体寸法	全長	(mm)	4,090	
	全幅	(mm)	1,900	
	全高	(mm)	2,090	
	質量	(kg)	2,430	
エンジン	型式名		D1803-CR-TE4-C3	
	種類		水冷4サイクル3気筒立形ディーゼルターボ〔直噴〕	
	総排気量		L(cc)	
	出力／回転速度		(kW〔PS〕／rpm)	
	燃料タンク容量		(L)	
走行部	クローラー	中心距離	(mm)	960
		幅×接地長	(mm)	470×1,525
		平均接地圧(kPa〔kgf／cm ² 〕)	16.6〔0.170〕	
	最低地上高		(mm)	150～280
	変速方式		油圧モーター式〔HST〕	
	変速段数		前進無段・後進無段〔副変速3段〕	
	走行速度(m／s)		前進	
	(エンジン定格回転速度時) 後進		〔副変速レバー・副変速切換えスイッチ併用〕	
	旋回方式		倒伏：0～0.84 作業：0～1.38 走行：0～2.28	
	旋回方式		ニュー VCCT(ソフト・ブレーキターン)	
刈取り部	刈幅〔デバイダ先端間隔〕		(mm)	1,400～1,500
	刃幅		(mm)	1,450
	変速段数		車速同調2段＋引きし2段	
脱こく部	脱こく方式		下こぎ・単胴・軸流式	
	こぎ胴	径×幅	(mm)	420×800
		回転数	(rpm)	504
	揺動板	幅×長さ	(mm)	600×1,360
こく粒処理部	タンク容量		(L〔袋〕)×1袋 約50L	1,050〔約21袋〕
	排出方式・旋回範囲		アンローダ・320°(左右)	
	アンローダ長さ		(mm)	3,900(折りたたみ式)
	作業能率(a/h〔分／10a〕)(計算値)		53～11〔12～53〕	

■ オプション一覧

品名	型式名
キャノピ	CH-XC448
スイスイデバイダ 2連・左・中	SP-XC448W
スイスイデバイダ 右1連	SP-XC448TQ
カット後部標準結束機	KN-XC448
カット後部ドロツバ	S-XC448D

■ 機体寸法



本カタログに掲載されている情報は 2025 年 5 月現在のものです。仕様、規格、外観などは予告なく変更する場合がございます。写真の色は印刷の都合上、実物と若干異なる場合がございます。