

■ 主要諸元

名称		XS18		XS20		XS23			XS25	
区分		M	M	MT	M	MT	LM	M	MT	
駆動方式		4輪駆動								
機 体 寸 法	全長(3PH 付) (mm)	2,730					2,810			
	全幅 (mm)	1,110					1,190			
	全高 (mm)	1,915					1,955	1,980		
	軸距 (mm)	1,380					1,465			
	前輪トレッド (mm)	870					930			
	後輪トレッド (mm)	810					950			
	最低地上高 (mm)	330					340	360		
	質量 (kg)	830		855	830	855	915	925	955	
エ ン ジ ン	型式名	MVS3L2								
	種類	水冷 4 サイクル 3 気筒ディーゼル								
	総排気量 L(cc)	1,318 (1,318)								
	出力 / 回転速度 (kW[PS] / rpm)	13.4 [18.2] / 2,500	14.9 [20.3] / 2,500		17.2 [23.4] / 2,500			18.4 [25] / 2,500		
	燃焼式型式	渦流室								
	使用燃料	ディーゼル軽油								
	燃料タンク容量 (L)	23								
	バッテリー (V / Ah)	55B24R(S) 12 / 36								
走 行 部	タイヤ	前輪	6.00-12-4PR					6-14-4PR	7-14-4PR	
		後輪	8.3-22-4PR					9.5-22-4PR	9.5-24-8PR	
	クラッチ形式	乾式単板								
	ブレーキ形式	湿式ディスク								
	ステアリング形式	パワーステアリング(全油圧式)								
	変速方式	常時噛み合い + 選択摺動式 + シャトルシンクロ(GEAR) [EZドライブ(T仕様)油圧無段変速併用]								
	変速段数 (段)	前進 9 後進 9	前進30 後進15	前進 9 後進 9	前進30 後進15	前進 9 後進 9	前進30 後進15			
	走行速度(km / h) (最高速度)	前進	0.47～14.39	0～13.99	0.47～14.39	0～13.99	0.44～14.10	0.47～14.87	0～14.46	
後進		0.45～13.81	0～9.26	0.45～13.81	0～9.26	0.42～13.52	0.45～14.27	0～9.57		
P T O	最小旋回半径(2WD) (ブレーキ有)	1.9					2.0			
	回転速度(rpm)	正転	566 / 816 / 1,310							
		逆転	952							
	軸径 (mm)	35(6スプライン)								
作業機昇降装置	油圧制御	ポジションコントロール / 耕深自動制御・水平自動制御								
	装着方式	3点リンク JIS O型								

■ 型式区分 および 装備一覧

名称			XS18		XS20		XS23			XS25	
区分			M		M	MT	M	MT	LM	M	MT
走行 変速	GEAR		○		○		○		○	○	
	EZドライブ(HST)	T				○		○			○
オ ー ト 機 能 、 他	クイックアップレバー	標	○		○	○	○	○	○	○	○
	旋回アップ	標	○		○	○	○	○	○	○	○
	バックアップ	標	○		○	○	○	○	○	○	○
	ダッシング防止	標	○		○	○	○	○	○	○	○
	Sモード		△		△	△	△	△	△	△	△
	作業モード設定	標	○		○	○	○	○	○	○	○
	VRC制御	標	○		○	○	○	○	○	○	○
	ジャイロMAC	標	○		○	○	○	○	○	○	○
旋回 補助	感度設定	標	○		○	○	○	○	○	○	○
	倍速旋回	標	○		○	○	○	○	○	○	○
	オートブレーキ旋回	標	○		○	○	○	○	○	○	○
PTO 正3・逆1		標	○		○	○	○	○	○	○	○
おまかせスイッチ		標	○		○	○	○	○	○	○	○
コンビネーションスイッチ		標	○		○	○	○	○	○	○	○
両側大型バックミラー		標	○		○	○	○	○	○	○	○
片ブレーキ誤操作防止装置		標	○		○	○	○	○	○	○	○
シートベルトリマインダー		標	○		○	○	○	○	○	○	○
PTO 安全装置		標	○		○	○	○	○	○	○	○
PTO 安全装置解除		標	○		○	○	○	○	○	○	○
作業機電源取り出し(20A)		標	○		○	○	○	○	○	○	○
足踏み式チルトステアリング		標	○		○	○	○	○	○	○	○
燃料満タンお知らせブザー		標	○		○	○	○	○	○	○	○
燃料供給台		標	○		○	○	○	○	○	○	○
エンジンオイル切れ警報		標	○		○	○	○	○	○	○	○
QRコードラベル		標	○		○	○	○	○	○	○	○
カップホルダー		標	○		○	○	○	○	○	○	○
乗降アシストバー		標	○		○	○	○	○	○	○	○
12V電源ソケット		標	○		○	○	○	○	○	○	○

△：別売オプション