

■ 主要諸元

|             |                     |                        |                   |
|-------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| 名称          | GSE242              |                        |                   |
| 駆動方式        | 4 輪駆動               |                        |                   |
| 機体寸法        | 全長 (mm)             | 2710                   |                   |
|             | 全幅 (mm)             | 1165                   |                   |
|             | 全高 (mm)             | 1950                   |                   |
|             | 軸距 (mm)             | 1450                   |                   |
|             | 前輪トレッド (mm)         | 930                    |                   |
|             | 後輪トレッド (mm)         | 880,1030               |                   |
|             | 最低地上高 (mm)          | 375                    |                   |
|             | 質量 (kg)             | 925                    |                   |
| エンジン        | 名称                  | S3L2                   |                   |
|             | 種類                  | 水冷 4 サイクル 3 気筒ディーゼル    |                   |
|             | 総排気量 (L{cc})        | 1.318{1318}            |                   |
|             | 出力/回転数 (kW{PS}/rpm) | 16.9{23}/2500          |                   |
|             | 燃焼室型式               | 渦流室                    |                   |
|             | 使用燃料                | ディーゼル軽油                |                   |
|             | 燃料タンク容量 (L)         | 23.0                   |                   |
|             | バッテリー (V/Ah)        | 55B24R 12・36           |                   |
| 走行部         | 前輪タイヤ               | 7-14-4PR               |                   |
|             | 後輪タイヤ               | 9.5-24-4PR             |                   |
|             | クラッチ形式              | 乾式単板                   |                   |
|             | ブレーキ形式              | 湿式ディスク式                |                   |
|             | ステアリング形式            | パワーステアリング (全油圧式)       |                   |
|             | 変速方式                | 常時噛み合い式 + 選択摺動式        |                   |
|             | 変速段数 (段)            | 前進                     | 12                |
|             |                     | 後進                     | 12                |
|             | 走行速度 (km/h)         | 前進                     | 0.20~13.75[14.79] |
|             |                     | 後進                     | 0.18~12.64[13.60] |
| 最小旋回半径 (m)  | 2.0                 |                        |                   |
| P<br>T<br>O | 回転速度 (rpm)          | 正転 566、816、1310 逆転 952 |                   |
|             | 軸径 (mm)             | 35(6 スプライン)            |                   |
| 作業装置        | 油圧制御                | ポジションコントロール            |                   |
|             | 装着方式                | 3点リンク JIS0 型           |                   |
| 運転免許        | 小型特殊自動車             |                        |                   |

※この諸元は改良のため予告なく変更する場合があります。

■ 区分一覧

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 機械式耕深制御               | ● |
| JACマイコン式水平制御 (ジャイロ付き) | ● |
| クイックアップ               | ● |
| 旋回アップ                 | ● |
| バックアップ                | ● |
| 倍速旋回                  | ● |
| オートブレーキ旋回             | ● |
| リクライニングシート            | ● |
| 大型乗降アシストバー            | ● |
| ハイマウントテールランプ          | ● |
| 片ブレーキ誤操作防止装置          | ● |
| 低速車マーク                | ● |
| 灯火器スイッチ (オートリターン付)    | ● |
| アクセサリ電源ソケット           | ● |
| 小物入れ (スマートフォン置き)      | ● |
| エンジンオイル切れ警報ランプ+ブザー    | ● |
| 燃料供給台+満タンお知らせブザー      | ● |
| QRコードラベル              | ● |
| カップホルダ                | ● |
| シートベルトホルダ             | ● |

■ 別売リオプション

| 品名       | 型式         | 作業機コード      | 備考             |
|----------|------------|-------------|----------------|
| 大型ミラー    | MRKIT-GS   |             | フレーム車用(旧型装着不可) |
| バンパーウエイト | BW-F1      | 32101 50162 | 20kg 5個まで装着可   |
| バンパーウエイト | BW-F2      | 32101 50172 | 22kg 5個まで装着可   |
| バンパーウエイト | BW-30MT    | 32101 50271 | 30kg 5個まで装着可   |
| フード      | 2F-GS05    | 32116 50211 | フレーム車用         |
| ドロリングヒッチ | DH-1625GSM | 32106 80010 | けん引作業用         |
| 尾輪キット    | KGS-BRI    |             | ロータリ用尾輪        |
| サブバルブ    | D1-1625GSM | 32124 11850 |                |